Tökéletes megoldások a mezőgazdaság számára

Fliegl
AGRO-CENTER
We are Fliegl.

Géppprogram 2022/2 HU

Vontatók, udvari, kerekes és teleszkópos rakodók és targoncák

www.agro-center.de

Fliegl
AGRO-CENTER

Tartalomjegyzék

Abroncsszerelő segédeszközök 149
Aprítóhengerek 65

Big Bag töltőkanál 88
Billentő adapter 104
Billenőtárolók és erdészeti ládák 150
Bokorvágó- és ágollók ..... 120 -121
Bálaemelő targoncák 54
Bálafellazítók ..... 66 - 67
Bálafogók ..... 42 - 44
Bálaszállító eszközök ..... 47 - 48, 52
Bálavillák ..... 49 - 51, 53

Dózer- és hótoló lemezek ..... 34 - 47
Döntőfogók 128

Ejtőcsöves terítő egység ..... 140 - 141
Első hidraulika 155
Első szállítólemez és villák 133
Első védőlemez 148
Emelőállvány 165
Euronorm-rendszer/váz felépítmények adapter ..... 152 - 154, 156

Faaprító 122
Fakötegelő eszközök 133
Fogtartók 159
Forgóadapter 103

Gyorscserélő keretek és tartozékok 152
Gyorscserélő szerkezet 151
Gépvezérlés 153

Hidraulikus felépítmények 74
Homlok- és hátsó rakodó 45
Homlokrakodó- kerekbála-fogak 158
Homlokrakodó adapter 153
Homlokrakodó hosszabbítás 68
Háromoldalú billenőkanalak 76
Hárompontos adapter 154
Hátsó és billenőkanalak ..... 76, 78 - 80
Hátsó és rakodó fogók ..... 129 - 132
Hígtrágya-elválasztó 144
Hígtrágya-injektor ..... 142 - 143
Kamerarendszerek 163

Kanalak ..... 81 - 87
Kanáltartozékok ..... 159 - 160
Kaparók 73
Kerek bála felvevő 46
Kerek bála lerakó és szállítóeszköz 62
Keverőmester ..... 108 - 110
Köztes adapter 156

Lapos siló elosztók 56
Lerakókanál 89
Ládaforgató eszköz 102
Láncos tárcsás boronáló ..... 70 - 71
Lángvágott alkatrészek 157

Mulcsoló eszközök ..... 124 - 127
Munkaállványok és tartozékok ..... 10 - 18
Mérőrendszerek 162

Profi henger 72
Rakománytakaró rendszer és tekerős ponyva ..... 164 - 165
Répaaprítók 66

Silófedő rendszer 61
Silófogó kanalak és fogóegység/villák ..... 90 - 94
Silóhenger 57
Silókarom 68
Silózó villák 57, 59
Siló és kukorica tolólemez 60
Szivattyúállomás 145
Szóró- és takarmányozó kanalak ..... 63 - 64
Söprűgépek ..... 20 - 31
Söprűgépek és gyomsöprűk ..... 30 - 32
Súlyok első és hátsó felszereléshez ..... 148 - 149

Talajfúrók és tartozékok ..... 106 - 107
Targoncaadapter 151
Targoncavilla-fogak és hosszabbítók 100
Targoncavillák és tartozékok ..... 96 - 101
Tartozékok és pótalkatrészek ..... 158 - 161
Teherkampó-hosszabbítás 129
Teherkampó 151
Tisztítólemezek ..... 38 - 40
Trágya- és silófogó kanalak/villák ..... 92 - 94
Trágyahordó villa 89
Tároló töltők és tartozékok ..... 134 - 138

Vezérlőeszközök (elektromos) 167
Vontató háromszög és ellendarab 155
Vontató keverőszerkezet 146

Zöldhulladék-villa 119

»Universal« emelőtargoncák 17, 54

Ágfűrészek és tartozékok ..... 112 - 117
Ágollók és tartozékok ..... 118 - 119
Ásólemezek és alulcsavarozott kések 159
Átrakó csiga 166

AGRO-CENTER.DE

Tökéletes megoldások a mezőgazdaság számára

Az Agro-Center Online Áruház már régóta az egyik legfontosabb kapcsolatfelvételi hely vásárlóink számára, amikor vadonatúj gépet szeretnének rendelni, pótalkatrészeket gyors és megbízhatóan szeretnének szállíttatni, valamint saját udvarukat választékunk különféle hasznos gépeivel és eszközeivel szeretnék felszerelni. Praktikus termékkonfigurátorok, izgalmas témák és hasznos tanácsok várják. **Fedezze fel a Fliegl világát!**

Gyors hozzáférés árukategóriáinkhoz beolvasással:

Talajmegmunkálás és füves területek

Elektronika és világítás

Járműgyártás

Szállítás és hajtás

Erdő-gazdaság

Hígtrágya-technika és biogáz

Ház és udvar

Hidraulika

A LEGJOBB FUNKCIÓK

Gyors szállítási módok

Fizessen tetszőleges fizetési móddal kényelmesen és egyszerűen.

Egy kattintás gomb

A rendelés pénztári folyamat nélkül egyetlen kattintással befejezhető.

Terméktanácsadó

Melyik gép felel meg igényeinek? Praktikus tanácsadó segít ebben Önnek.

Termékvideók

Nézze meg videóinkat, amelyekben használat közben láthatja termékeinket.

Termékkonfigurátor

Többé nem kell egyenként vásárolnia az alkatrészeket: A termékkonfigurátor segítségével igény szerint söprűgépek, ágfűrészek és további termékek állíthatók össze tartozékokkal együtt.

Témák

Izgalmas témákkal még közelebb kerülhetünk a nagy Fliegl-világhoz. Böngésszen, és találja meg a kívánt terméket!

Gyorskeresés cikkszámmal

Szokott cikkeinkkel dolgozni? A cikkszám-kereső még gyorsabbá teszi a rendelést.



Terméktanácsadó

Termékkonfigurátor

Termékvideók

***** Feliratkozás az ingyenes hírlevélre *****

Iratkozzon fel hírlevelünkre most!

- ➜ 10 € kupon az első feliratkozáskor
- ➜ Tájékozódjon a trendekről és az újdonságokról
- ➜ Ne maradjon le az akciókról
- ➜ Csak a webáruházban váltható be

Ipar és műhely | *Standard alkatrészek* | *Haszon-gépjárművek* | *Pneumatika* | *Vontató tartozékok* | *Állattenyésztés* | *Méréstechnika és Smart Farming*

Útmutatások és jelölések – rövid magyarázat

A jelölések **hozzárendelése**

Felépítmények a következőkhöz:

Vontató | Udvari rakodó | Kerekes rakodó | Teleszkópos rakodó | Targonca | Kotrógépek | Három pont

A szállítás **költségei**

Szállítási költségek

Kis raklap | Euro raklap 2,39 m-ig (hossz) | Raklap 2,36 m felett (hossz) | Terjedelmes áru | Igény szerint | Igény szerint

Feldolgozás **részletesen**

Feldolgozások

Csavarozott tartó

A csavarozott tartó nagyon nagy rugalmasságot biztosít. Lehetővé teszi a legkülönfélébb szállító járművekhez való problémamentes csatlakoztatást!

Példa: Munkaállványok, csavarozható JCB Q-Fit tartó

Példa: Ágfűrészek, csavarozható Manitou-tartók

Kúpos szerkezet

A Fliegl kanalakat túlnyomórészt kúpos szerkezettel gyártjuk. Ennél a szerkezetnél az oldalsó részek ferdék, ami által a kanáltest lefelé szélesebb. Előny: Az ömlesztett anyag ezáltal jobban lefolyik, és az anyagmaradvány mennyisége minimálisra csökken.

Rendkívül kopásálló ásólemez

Az ezzel a jelöléssel ellátott felépítmények rendkívül kopásálló ásólemezekkel (keménység HB 500) vannak felszerelve. Minden alkalmazási területen minimális kopást garantál.
Az ásólemez vastagsága a konkrét felépítményen látható.

A kanáltest erősítései

Ahhoz, hogy a kanáltest alsó része még erősebb és tartósabb legyen, kanalainkat acélfeltétekkel erősítettük meg. Ezek megerősítik a kanál alapszerkezetét, és pluszban védik a szélsőséges használatkor fellépő kopástól.

Tűzihorganyzás – örök védelem

A tűzihorganyzás révén a gyors korrózió megakadályozható, és az anyag élettartama akár 50 évre is meghosszabbítható! Tűzihorganyzásnál különösen erős kötés jön létre a cink és az acél között. Így a részegység üregeivel és szögeivel tökéletesen be van vonva tartós és rendkívül ellenálló védőbevonattal.

- Tartós korrózióvédelem
- Nagyfokú gazdaságosság
- Nagy mechanikus teherbírás
- Tökéletes teljes körű védelem, az üreges részeken és az élek mentén is
- Karbantartásmentes

Gyors hozzáférés

FEJEZETEK ÁTTEKINTÉSE

Munkaállványok ..... **Oldal 8** **01**

Söprűgépek ..... **Oldal 19** **02**

Tisztítógépek ..... **Oldal 33** **03**

Bálaeszközök ..... **Oldal 41** **04**

Takarmányozási és silózási technika ..... **Oldal 55** **05**

Talajmegmunkálás és füves területek ..... **Oldal 69** **06**

Kanalak és silólerakó eszközök ..... **Oldal 75** **07**

Raklapvillák/forgató eszközök ..... **Oldal 95** **08**

Keverés/fúrás ..... **Oldal 105** **09**

Mezőgazdaság/erdőgazdaság ..... **Oldal 111** **10**

Hígtrágya-technika ..... **Oldal 139** **11**

Adapter, súlyok és tartozékok ..... **Oldal 147** **12**

Teljesen horganyzott munkaállványaink sokféleképpen használhatók:
pl. szerelésnél, javításnál, tisztításnál, falfestésnél és burkolásnál.

EK-előtanúsítvánnyal

A 2006/42/EK sz. Gépészeti irányelv szerint a személyek 3 m-nél magasabbra történő emelésére használt összes munkaállványt EK-típusvizsgálatnak kell alávetni.

A Fliegl-munkaállványok ezen kritériumok szerint készültek. Az EK-típusvizsgálatnak az adott tartószerkezetre vonatkozóan kell megtörténnie. Ekkor több szempontot ellenőriznek, például a stabilitást, a párhuzamos vezetést és a kiegészítő biztonsági berendezéseket.

A következő pontokat tartsa be a tartószerkezetre vonatkozóan:

» Stabilitás

» Önműködő párhuzamos vezetés

» A billentő funkció zárolása

» Az emelés és süllyesztés sebességének csökkentése

» Csőtörés-védelem az emelőhengereken

» Emelési magasság max. 10 m

» Vészsüllyesztés 7,5 m feletti emelési magasságnál

» Rádiótelefon 7,5 m feletti emelési magasságnál (vagy rossz látásviszonyok esetén)

A szállítás használatra készen történik traktorok, rargoncák, teleszkópos rakodók, kerekes rakodók vagy udvari rakodók esetén.

Munkaállványaink áttekintése:

Munkaállvány típusa	Magas	Maxi	elforgatható	magas, fellépő középen	alacsony	széles	Light	csavarozható	behajtható	Hátsó felszerelés
Horganyzott kivitel	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✍
Felvevő	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkó-pos rakodó	Targonca	Targonca	Targonca	Vontató
Magasságnövekmény	1 méter	1,40 méter	1 méter	1 méter	-	-	-	-	-	11,80 méter
Teherbírás (kg)	250	250	250	250	250	250	120	120	120	150
Önsúly (kg)	220	240	380	220	170	240	100	120	85	220
Fellépő	oldalsó	oldalsó	oldalsó	középső	oldalsó	oldalsó	középső	oldalsó	oldalsó	középső
EK-előtanúsítvánnyal	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-
Csúszásmentes padlózat	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
Szerszámtárolóval	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-

MUNKAÁLLVÁNYOK

Munkaállvány magasítással

Magasban maximális biztonsággal

Tartalmi áttekintés

Munkaállvány magasítással (oldalsó vagy középső fellépővel) **10, 13**

»Maxi« munkaállvány **11**

»Elforgatható« munkaállvány **12**

»Alacsony« munkaállvány **14**

»Széles« kivitelű munkaállvány **15**

Hátsó emelésű munkaállvány **16**

»Universal« emelőtargoncák **17**

»Light« munkaállvány **17**

»Csavarozható« és »behajtható« munkaállvány **18**

Nézze meg a videót ▶

01

Munkaállvány »emeléssel«, oldalsó fellépővel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel

Ábr. csavarozott felvevővel

Ábr. oldalsó fellépő

Ábr. Felszerelés targoncára láncrögzítéssel

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
» A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve



Jellemzők:

» **EK-előtanúsítvánnyal**
» Magasságnövekmény 1 méter
» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Teherbírás: kb. 250 kg
» Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
» Szériakivitelben szerszámtárolóval (a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)
» Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000005V	emeléssel - 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	220 kg	Db.	2260,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000005V	emeléssel - 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	240 kg	Db.	2830,00

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000008V	emeléssel - 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	215 kg	Db.	2220,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Maxi« munkaállvány

Profi munkaállvány választék 1,40 méter emeléshez – biztonságos és kényelmes munka különösen a magasban

Ábr. műanyag feltéttel és védőráccsal | Külön kapható!

Műszaki adatok:

» Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

» A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve



Jellemzők:

» EK-előtanúsítvánnyal

» Magasságnövekmény 1,40 méter

» Csúszásgátló rács az aljzaton

» Teherbírás: kb. 250 kg

» Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 7000 mm

» Szériakivitelben szerszámtárolóval (a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)

» Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000020V	emeléssel - 1,40 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2500 mm	240 kg	Db.	2840,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000020V	emeléssel - 1,40 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2500 mm	260 kg	Db.	3410,00

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000021V	emeléssel - 1,40 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2500 mm	220 kg	Db.	2790,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Elforgatható« munkaállvány

Rugalmasabb, több felhasználási lehetőség, nem zárja el az utcákat vagy az útvonalakat: A helytakarékos munkavégzés érdekében elforgatás funkcióval felszerelt munkaállvány különösen a kommunális területre megfelelő.

01

Tökéletesen alkalmas keskeny bejáróknál - max. 90°-ban elforgatható

Műszaki adatok:

- Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
- A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg hegesztett felvevővel van felszerelve
- 90°-kal mindkét oldalon, 4 fokozattal egyenként 45°-kal, összesen 180°-kal elforgatható



Jellemzők:

- EK-előtanúsítvánnyal
- Magasságnövekmény 1 méter
- Csúszásgátló rács az aljzaton
- Teherbírás: kb. 250 kg
- Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
- Sériakivitelben szerszámtárolóval (a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)
- Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000009V	elforgatható	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	380 kg	Db.	3520,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000009V	elforgatható	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	400 kg	Db.	4090,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Munkaállvány emeléssel, középső belépéssel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel - könnyebb áthaladás pl. tetőfelületeken.

Műszaki adatok:

» Szériakivitelben Euronorm-felvevővel
» A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve

Jellemzők:

» EK-előtanúsítvánnyal
» Magasságnövekmény 1 méter
» Könnyű átjárás a tetőfelületeken
» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Teherbírás: kb. 250 kg
» Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
» Szériakivitelben szerszámtárolóval (a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)
» Fellépő középen

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000006V	emeléssel - 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	220 kg	Db.	2560,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000006V	emeléssel - 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	230 kg	Db.	3130,00

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000023V	emeléssel – 1 méter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	220 kg	db.	2500,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

01

»Alacsony« munkaállvány - magasítás nélkül

Tökéletes segítő szereléskor és karbantartáskor.

Ábr. műanyag feltéttel és védőráccsal | Külön kapható!

Oldalsó belépés

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
» A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve

Jellemzők:

» EK-előtanúsítvánnyal
» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Teherbírás: kb. 250 kg
» Sériakivitelben szerszámosládával
» Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000010V	emelés nélkül	1570 mm	1100 mm	920 mm	170 kg	Db.	1910,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000010V	emelés nélkül	1570 mm	1100 mm	920 mm	190 kg	Db.	2480,00

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000001V	emelés nélkül	1570 mm	1100 mm	920 mm	170 kg	Db.	1860,00

Műanyag feltét

Szerszámtároló



Védőrács

Bolygókerék

»Profi« zuhanásvédelmi készlet

Általános tartozék felár ellenében (a Magas, Maxi, elforgatható, középső fellépős és alacsony munkaállványokhoz)

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
①	ABHFLI000805	Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve	Készlet	300,00
②	ABHFLI900006	Szerszámosláda (új munkaállvány rendelésekor tartozék)	db.	130,00
③	ABHFLI900007	Védőrács (zárt helyiségekben szükséges)	Db.	330,00
④	ABHFLI900012	Felár a »Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekekre (2 db fék és 2 db fék nélkül)	Készlet	250,00
⑤	SBWXX600058	»Profi« zuhanásvédelmi készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg	Szett	360,00
	ABHFLI900014	Csőtörés-védelmi készlet - felár	Szett	170,00
	ABHFLI900500	EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint - felár		3.100,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Széles kivitelű« munkaállvány

Több tér, több hely –
a munkaállványok széles kivitele nagy munkafelületet hoz létre az intenzív igényekhez

Extra nagy munkaterület

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
» A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve

Jellemzők:

» EK-előtanúsítvánnyal
» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Teherbírás: kb. 250 kg
» Sériakivitelben szerszámosládával
» Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000015V	széles	2500 mm	1100 mm	920 mm	240 kg	Db.	3180,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHHRT000015V	széles	2500 mm	1100 mm	920 mm	260 kg	Db.	3750,00

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000017V	széles	2500 mm	1100 mm	920 mm	240 kg	Db.	3130,00

Műanyag feltét

Szerszámtároló



Védőrács

Bolygókerék

»Profi«
zuhanásvédelmi készle

Általános tartozék felár ellenében (a széles munkaállványhoz)

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
①	ABHFLI000807	Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve	Készlet	310,00
②	ABHFLI900006	Szerszámosláda 250 mm széles (új munkaállvány rendelésekor tartozék)	db.	130,00
	ABHFLI900013	Szerszámosláda 600 mm széles	db.	150,00
③	ABHFLI900010	Védőrács (zárt helyiségekben szükséges)	Db.	540,00
④	ABHFLI900012	Felár a »Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekekre (2 db fék és 2 db fék nélkül)	Készlet	250,00
⑤	SBWXXX600058	»Profi« zuhanásvédelmi készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg	Szett	360,00
	ABHFLI900014	Csőtörés-védelmi készlet - felár	Szett	170,00
	ABHFLI900500	EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint - felár		3100,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Hátsó emelésű munkaállvány vontatókhoz

Az emelő munkaállványok könnyen felszerelhetők a vontatóra és működtetésük annak hidraulikáján keresztül történik.

01

Az állvány behúzása helyet takarít meg

Kompakt kosár az egyszerű munkához minden helyzetben

A hátsó emelésű munkaállvány különböző talajokon használható

Műszaki adatok:

- Munkamagasság: max. kb. 11800 mm
- Teherbírás: max. 150 kg
- Mechanikus támasztás támasztóorsókkal
- Hajtás a vontató hidraulikáján keresztül

Jellemzők:

- Kat. II hárompontos felvevő
- Minden, min. 7000 kg össztömegű vontató esetén felszerelhető





Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000022	Hátsó emelésű munkaállvány	Db.	46 200,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Universal emelőtargonca

Az emelőtargoncával akár 2 méter plusz magasságot nyer. Az Euronorm-felvevő segítségével a homlokrakodóra való felszerelésre, valamint első és hátsó hidraulikára a hárompontos felvevővel.

Műszaki adatok:

- Löketmagasság: kb. 2000 mm
- Teljes magasság kivezetve: max. 5200 mm
- Teljes magasság bevezetve: max. 3200 mm
- Teherbírás: max. 800 kg
- Univerzálisan használható bálaeszközökhöz
- EK-előtanúsítvánnyal a magas, közepes és alacsony munkaállványhoz
- A munkaállvány csak csavarozható feltéttel szerelhető fel
- 1 db kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Minden Euronorm eszköz az eszköz oldalán lévő gyorscserélő felvevővel felszerelhető
- Optimális súlypont a vontatóra való közeli felszereléssel

Információk a munkaállvány stabilitásáról: Az EK-típusvizsgálatnak az adott tartószerkezetre vonatkozóan kell megtörténnie.

Az ábrán munkaállvány látható – a szállítási terjedelem nem tartalmazza!

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Emelőerő kb.	Mértéke.	*€ nettó
FHLFLI100100	Universal emelőtargonca	800 kg	Db.	3470,00

»Light« munkaállvány

A belépő modell a targoncán való praktikus és gyors használathoz – egyszerű és hatékony!

Műszaki adatok:

- Szériakivitelben targoncakonzolokkal

Jellemzők:

- Hegesztett szerkezet
- Rácsemelő lehajtható
- Teherbírás: kb. 120 kg
- Csúszásgátló lemez az aljzaton

Targoncavilla-fogakra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000011V	horganyzott	720 mm	1100 mm	1120 mm	100 kg	Db.	1210,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

01

»Csavarozható« munkaállvány

Egyszerűen összeszerelhető:
A praktikus munkaállvány változat csavarozható felépítményként targoncán való használatra – üzemi munkákhoz ideális

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben targoncakonzolokkal

Jellemzők:

» A szállítás készletben, szerelési útmutatóval történik, csavarozott kivitel
» Védőrács lefelé állítható
» Teherbírás: kb. 120 kg
» Oldalsó belépés
» Csúszásgátló lemez az aljzaton



Targoncavilla-fogakra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000013V	horganyzott	1125 mm	1100 mm	740 mm	120 kg	Db.	1200,00

»Behajtható« munkaállvány

Helytakarékos és könnyen tárolható:
A behajtható munkaállvány gyorsan használható a targoncán, de összecsukott állapotban alig észrevehető. A legjobb modell a rendszeretőknek!

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben targoncakonzolokkal

Jellemzők:

» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Behajtható konzol csúszásgátlással
» Teherbírás: kb. 120 kg
» Oldalsó belépés





Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Kosár szélessége	Kosármagasság	Kosármélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABHFLI000000	horganyzott	1115 mm	1040 mm	920 mm	85 kg	Db.	860,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

SÖPRŰGÉPEK

600-as típusú söprűgép

A legfőbb a tisztaság

Tartalmi áttekintés

»Economy« söprűgép **20**

»Kommunal« söprűgép **21**

»500-as típusú« söprűgép ..... **22 - 23**

»600-as típusú« söprűgép ..... **24 - 25**

»Profi« söprűgép ..... **26 - 27**

»PowerPro« söprűgép ..... **28 - 29**

Löwe »söprű« ..... **30 - 31**

Söprűgépek és gyomsöprűk **32**

02

»Economy« söprűgép - 2300 mm

A legegyszerűbb söprűgép –
az Economy praktikus egyszerűsége révén kiemelkedve a szokásos kényelmet nyújtja söprés közben.

Hátsó és első felszerelés lehetséges

Mechanikus forgóbak

Stabil bolygókerekek Ø 250 mm

Fokozat nélkül állítható söprűk

Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez

Hidraulikus ürítés

Műszaki adatok:

- » Söprűhenger átmérője: 500 mm
- » Két állítható támkerék (Ø 250 mm)
- » (mechanikusan balra és jobbra)
- » Olajáram: 30 és 60 l/perc között.
- » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- » Hidraulikus szennygyűjtő vályúval



Jellemzők:

- » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig lehetséges
- » Söprűegység fokozat nélkül állítható a szennygyűjtő vályúhoz - a talajhoz való jobb illeszkedésért
- » Szériafelszereltség: hidr. szennygyűjtő vályúval, hárompontos bakkal, műanyag söprűvel

Hárompontra és vontató háromszögre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
KEHECO240000	»Economy« söprűgép	2300 mm	360 kg	Db.	3690,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Kommunal« söprűgép

Csekély önsúlya révén ez a söprűgép különösen a kis és kommunális traktorokhoz alkalmas.

Ábr. Kat. Kommunal:
Univerzális és állítható magasságú felvevő bak
0. és I. kategóriához

Szériakivitelben szabad keverés móddal:
Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval

Fokozat nélkül állítható söprű a támasztóorsó által

Műszaki adatok:

- » Söprűhenger átmérője: 500 mm
- » Szériakivitelben 2 stabil bolygókerékkel (egyenként Ø 250 mm) van felszerelve
- » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- » Mechanikusan elforgatható (30°-kal balra és jobbra)
- » Olajáram: 30 és 60 l/perc között.



Szélesség	A	B
1,35	1820	1530
1,55	2020	1730

Jellemzők:

- » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig lehetséges
- » Robusztus gépház
- » Felvevő bak, magassága rugalmasan állítható, ezáltal a vontatók különböző típusaihoz megfelelő

Hárompontra és vontató háromszögre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Egység	*€ nettó
KEHKOM135000	»Kommunal« söprűgép	1350 mm	Db.	3180,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHKOM135811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 76 l		Db.	780,00
KEHFLI900556	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	240,00
KEHKOM135806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2050,00
KEHKOM135810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag/acél sörte vastagsága: 2,7 mm/0,7 mm)		Db.	400,00
KEHFLI135825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	240,00
KEHKOM155000	»Kommunal« söprűgép	1550 mm	Db.	3240,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHKOM155811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 87 l		Db.	820,00
KEHFLI900558	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	300,00
KEHKOM155806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2200,00
KEHFLI155810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag/acél sörte vastagsága: 2,7 mm/0,7 mm)		Db.	460,00
KEHFLI155825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	280,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
KEHKOM155800	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez Kat. Kommunal vontató háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható	Db.	550,00
KEHKOM135800	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. 0 háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható	Db.	540,00
KEHKOM000000	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. I háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható	Db.	530,00
KEHFLI000000	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. II háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható	Db.	480,00
KEHFLI000070	Hidraulikusan elforgatható bak kezelőpulttal	Db.	1090,00
KEHFLI000100	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHFLI000105	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHFLI000110	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHFLI000115	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHFLI000120	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1360,00
KEHFLI000125	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1360,00
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges)	db.	860,00
KEHFLI000150	Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges	Db.	350,00
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet	310,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

02

»500-as típusú« söprűgép

Többféleképpen használható gépünk robusztus és kompakt felépítésű, így tökéletes segítség az udvar, az istállók és a szennyezett utak tisztításakor!

KEH 500-as típus hárompontos felvevővel, hidraulikus szennygyűjtő vályúval, oldalsó söprűvel és első támkerékkel

Műszaki adatok:

- Söprű (Ø 600 mm), egyszegmenses felépítésben, stabil műanyag sörtékkel
- Szériában 2 stabil bolygókerékkel (egyenként Ø 250 mm felszerelve - a bolygókerekek magasságát csak egyszer kell beállítani
- Három fokozatban mechanikusan (30°-kal balra és jobbra) elforgatható
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- Olajáram: 30 és 60 l/perc között.

Jellemzők:

- Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig
- Robusztus gépház
- Szériakivitelben szabad keverés móddal: Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval lehetséges
- Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért
- A söprű kompletten kihasználható



Szélesség m-ben	A mm-ben	B mm-ben
1,35	1820	1430
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,10	2520	2280
2,30	2720	2480
2,65	3070	2830

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

500-as típusú söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
KEHFLI155000	KEH 155 – »500-as típusú« söprűgép	1550 mm	Db.	3240,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI15811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 87 l		Db.	720,00
KEHFLI900558	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	300,00
KEHFLI155806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2180,00
KEHFLI155810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	460,00
KEHFLI155825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	280,00
KEHFLI185000	KEH 185 – »500-as típusú« söprűgép	1850 mm	Db.	3300,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l		Db.	840,00
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	310,00
KEHFLI185806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2160,00
KEHFLI185810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	520,00
KEHFLI185825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	360,00
KEHFLI210000	KEH 210 – »500-as típusú« söprűgép	2100 mm	Db.	3350,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI210811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 120 l		Db.	880,00
KEHFLI900566	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	330,00
KEHFLI210806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2320,00
KEHFLI810210	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	620,00
KEHFLI825210	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	390,00
KEHFLI230000	KEH 230 – »500-as típusú« söprűgép	2300 mm	Db.	3410,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l		Db.	910,00
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	350,00
KEHFLI230806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2390,00
KEHFLI230810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	620,00
KEHFLI230825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	400,00
KEHFLI265000	KEH 265 – »500-as típusú« söprűgép	2650 mm	Db.	3750,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI265811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 140 l		Db.	940,00
KEHFLI900568	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	360,00
KEHFLI265806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2450,00
KEHFLI810265	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	660,00
KEHFLI825265	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	410,00
KEHFLI280000	KEH 280 – »500-as típusú« söprűgép	2800 mm	Db.	3980,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l		Db.	1040,00
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	370,00
KEHFLI280806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2500,00
KEHFLI280810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	670,00
KEHFLI280825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	420,00
KEHFLI280815	Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez		Db.	480,00

Általános tartozékok az »500-as típushoz« és a »600-as típushoz« felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
KEHFLI000000	Háromponton bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, Kat. II mechanikusan elforgatható	Db.	480,00
KEHFLI000050	Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható	Db.	910,00
KEHFLI000060	Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható	Db.	1210,00
KEHFLI000065	Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható (nyomáskövető szeleppel)	Db.	1340,00
KEHFLI000070	Hidraulikusan elforgatható bak kezelőpulttal	Db.	1090,00
KEHFLI000100	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHFLI000105	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHFLI000110	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHFLI000115	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHFLI000120	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1360,00
KEHFLI000125	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1360,00
KEHFLI000145	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1360,00
KEHFLI000140	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1240,00
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges)	db.	860,00
KEHFLI000150	Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges	Db.	350,00
KEHFLI000155	Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges	Db.	580,00
KEHFLI000160	Támkerék készlet, nehéz kivitel Ø 300 mm (2 db) a söprűgép burkolatához	Készlet	770,00
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet	310,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

02

Söprűgépünk jellegzetességei

Vezérelhető szabadon keverés mód a hidr. vezérlőblokk révén

Erős belső hajtómotor közvetlenül hajtja a söprűhengert, és gondoskodik a kerékhez közeli söprésről a szegélykövek pereme mentén.

Egy orsó által a söprű fokozat nélkül állítható és a legszélső kopáshatárig koptatható.

Hidr. vezérlőblokk

Mechanikus forgóbak (30°-kal balra és jobbra)

Általános tartozék KEH 500 és 600 számára

Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez

Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel

Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel

Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel

Mechanikusan behajtható oldalsó söprű Ø 600 mm

Acéldrótos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm)

Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm)

Kevert söprűkefe, műanyagból és acélból

Szórószerkezet

Hidraulikusan elforgatható bak

Első támkerék robusztus tömörgumi kerékkel Ø 250 mm

Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal (Ø 300 mm), Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»600« típusú söprűgép - ipar

A »600-as típusú« söprűgép hatékony partner a nagyon szennyezett területek tisztításában. A nagy teherbírású kerekek egyenetlen terepen is optimális vezetésről gondoskodnak.

Műszaki adatok:

- Söprű (Ø 600 mm), egyszegmenses felépítésben, stabil műanyag sörtékkel
- Mechanikusan elforgatható (30°-kal balra és jobbra)
- Szériában 2 strapabíró bolygókerékkel (egyenként Ø 300 mm) felszerelve; a strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- Alapfelszereltség: műanyagból

Jellemzők:

- Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig
- Robusztus gépház
- Szériakivitelben szabad keverés móddal: Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval
- Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért

600-as típusú söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Egység	*€ nettó
KEHFLI000185	KEH 185 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	1850 mm	Db.	4090,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l		Db.	840,00
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	310,00
KEHFLI185806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2160,00
KEHFLI810185	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	550,00
KEHFLI825185	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	360,00
KEHFLI000210	KEH 210 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2100 mm	Db.	4150,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI210811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 120 l		Db.	880,00
KEHFLI900566	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	330,00
KEHFLI210806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2320,00
KEHFLI810210	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	620,00
KEHFLI825210	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	390,00
KEHFLI000230	KEH 230 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2300 mm	Db.	4200,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l		Db.	910,00
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	350,00
KEHFLI230806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2390,00
KEHFLI810230	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	650,00
KEHFLI825230	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	400,00
KEHFLI000265	KEH 265 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2650 mm	Db.	4540,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI265811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 140 l		Db.	940,00
KEHFLI900568	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	360,00
KEHFLI265806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2450,00
KEHFLI810265	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	660,00
KEHFLI825265	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	410,00
KEHFLI000280	KEH 280 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2800 mm	Db.	4720,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHFLI280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l		Db.	1040,00
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	370,00
KEHFLI280806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.	2500,00
KEHFLI810280	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.	670,00
KEHFLI825280	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.	420,00
KEHFLI280815	Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez		Db.	480,00

Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Profi« söprűgép

A Profi söprűgép erőteljes partner a nagy területek takarításában, mint pl. építkezések, újrahasznosító üzemek vagy biogázt előállító üzemek. Ez a söprűgép robusztus és tartós 700 mm-es tárcsás söprűvel és nagy térfogatú szennygyűjtő vályúval van felszerelve. Az erős felépítés védi a Profi söprűgépet a túlterhelés ellen, és optimális vezetést biztosít a talajon.

Fokozat nélkül állítható söprű, a legszélső kopáshatárig koptatható

Jellemzők:

- A különösen nehéz feladatokhoz ideális
- Extra robusztus gépburkolat
- Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig lehetséges. A belső szerkezete révén a hidromotor sérülése kizárt
- Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért
- Műanyag söprű
- Szériakivitelben szabad keverés móddal – így a söprűkefe hosszabb élettartamú
- Hidraulikus forgóbakkal, kezelés vezérlőpulton keresztül



Szélesség mm-ben	A mm-ben	L1 mm-ben	L2 mm-ben
1850	2190	2070	1920
2300	2640	2520	2370
2800	3000	2920	2770



*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Műszaki adatok:

- Söprű (Ø 700 mm), egy szegmensként, stabil műanyag sörtékkel a tisztább söprésért
- 3 strapabíró kerékkel (egyenként Ø 300 mm); a strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak. Az első támkerék a szennygyűjtő vályúra van felszerelve
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- Opcionális: Szórószerkezet 300 l-es tartállyal
- Olajáram 65 és 100 liter között

»Profi« söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
KEHPRF185000	»Profi« söprűgép	1850 mm	Db.	6360,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHPRF185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 420 l		Db.	2050,00
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	310,00
KEHPRF185806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.	3010,00
KEHPRF185820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		db.	630,00
KEHPRF230000	»Profi« söprűgép	2300 mm	Db.	6810,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHPRF230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 520 l		Db.	2620,00
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	370,00
KEHPRF230806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.	3300,00
KEHPRF230820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		db.	810,00
KEHPRF280000	»Profi« söprűgép	2800 mm	Db.	7380,00
Tartozék felár ellenében:				
KEHPRF280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 620 l		Db.	2620,00
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.	370,00
KEHPRF280806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.	3300,00
KEHPRF280820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		db.	810,00

Víztartály 300 l a szórószerkezethez

Szórószerkezet

Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal (Ø 300 mm), Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorú

Hidr. forgóbak kezelőpulttal

Mechanikusan behajtható oldalsöprű

Szériakivitelű vezérlőblokk

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
KEHPRF000010	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, hidraulikus elforgatható	Db.	570,00
KEHPRF000015	Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható	Db.	950,00
KEHPRF000020	Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható	Db.	1200,00
KEHPRF000025	Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható (nyomáskövető szeleppel)	Db.	1370,00
KEHPRF000085	Első támkerék szükséges (a hidr. szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez)	db.	920,00
KEHPRF000055	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHPRF000050	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.	1200,00
KEHPRF000065	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.	1370,00
KEHPRF000060	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.	1370,00
KEHPRF000075	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1370,00
KEHPRF000070	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1370,00
KEHPRF000067	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1180,00
KEHPRF000068	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1180,00
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (szórószerkezettel együtt lehetséges)	db.	860,00
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet	310,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

02

»PowerPro« söprűgép

A PowerPro különösen nagy térfogatával emelkedik ki. A nehézanyag-kanálra való pontos szereléssel a szennyeződést még jobban felszedi. A nagy ellenálló-képességű ásólemezek ezenfelül tisztán és megbízhatóan összegyűjtik a maradék földet és silót.

Ábrán hidr. emelőszerkezet (2 kettős működésű), PU-ásólemez (felár ellenében) és tűzihorganyzott (optimális korrózióvédelem)

Nagy mennyiség felvehető

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Műszaki adatok:

- » Söprű robusztus műanyag sörtékkel (Ø 500 mm)
- » Két állítórugó a talajsöprűvel való optimális összeköttetésért
- » Robusztus belső hidromotor – optimális védelem sérülések ellen, lehetővé teszi a söprést a szegélyekhez közel

Jellemzők:

- » Legegyszerűbb ürítés
- » Nagy mennyiség felvehető
- » Erősebb szennyeződés esetén is egy söprűmenet szükséges

»PowerPro« söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Felvevő	Egység	*€ nettó
KEHPRO120010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1200 mm	280 kg	Euronorm	Db.	3300,00
KEHHRT120010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1200 mm	330 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	3980,00
KEHPRO900012	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1200 mm	105 kg		Db.	2840,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO0000030	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO0000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	1820,00
KEHPRO0000040	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2390,00
KEHPRO0000010	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	230,00
KEHPRO0001250	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	440,00
KEHPRO150010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1500 mm	310 kg	Euronorm	Db.	3410,00
KEHHRT150010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1500 mm	360 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4090,00
KEHPRO900115	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1500 mm	125 kg		Db.	2900,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO0001530	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO0000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	1930,00
KEHPRO0001540	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2560,00
KEHPRO0001510	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	270,00
KEHPRO0001550	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	460,00
KEHPRO180010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1800 mm	340 kg	Euronorm	Db.	3580,00
KEHHRT180010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1800 mm	390 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4260,00
KEHPRO900118	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1800 mm	145 kg		Db.	2960,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO0001830	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO0000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	1990,00
KEHPRO0001840	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2620,00
KEHPRO0001810	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	320,00
KEHPRO0001850	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	520,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Felvevő	Egység	*€ nettó
KEHPRO200010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2000 mm	370 kg	Euronorm	Db.	3690,00
KEHHRT200010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2000 mm	420 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4370,00
KEHPRO900120	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2000 mm	160 kg		Db.	3010,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO002030	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	2050,00
KEHPRO002040	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2670,00
KEHPRO002010	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	350,00
KEHPRO002050	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	500,00
KEHPRO220010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2200 mm	400 kg	Euronorm	Db.	3810,00
KEHHRT220010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2200 mm	450 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4490,00
KEHPRO900122	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2200 mm	175 kg		Db.	3070,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO002230	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	2100,00
KEHPRO002240	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2730,00
KEHPRO002210	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	370,00
KEHPRO002250	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	520,00
KEHPRO240010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2400 mm	450 kg	Euronorm	Db.	3920,00
KEHHRT240010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2400 mm	500 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4600,00
KEHPRO900124	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2400 mm	190 kg		Db.	3130,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO002430	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	2160,00
KEHPRO002440	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2790,00
KEHPRO002410	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	380,00
KEHPRO002450	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	540,00
KEHPRO260010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2600 mm	500 kg	Euronorm	Db.	4030,00
KEHHRT260010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2600 mm	550 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4720,00
KEHPRO900126	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2600 mm	205 kg		Db.	3180,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO002630	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	2220,00
KEHPRO002640	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2840,00
KEHPRO002610	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	390,00
KEHPRO002650	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	550,00
KEHPRO280010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2800 mm	550 kg	Euronorm	Db.	4200,00
KEHHRT280010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2800 mm	600 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.	4890,00
KEHPRO900128	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2800 mm	220 kg		Db.	3300,00
Tartozék felár ellenében:						
KEHPRO002830	Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis)				Db.	2270,00
KEHPRO002840	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.	2900,00
KEHPRO002810	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.	400,00
KEHPRO002850	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.	570,00


Szórószerkezet 85 l

Ábr.: Zárt ház

Söprűegység nehézanyag-kanál nélkül

Oldalsó söprű Ø 600 mm, opcionális

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
KEHPRO000025	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHPRO000020	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.	1250,00
KEHPRO000050	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.	1310,00
KEHPRO000045	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.	1310,00
KEHPRO000060	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1420,00
KEHPRO000055	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1420,00
KEHPRO000075	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.	1420,00
KEHPRO000070	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.	1420,00
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz	db.	860,00
KEHPRO000035	Felár – hidr. emelőszerkezet – 2 kettős működésű csatlakozó szükséges	Db.	860,00

Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

02

»Löwe« söprűk

»Egyszerűen tiszta« – »minden használathoz« – söprés és kotrás egy munkamenetben!

Egy gép sokféle alkalmazási lehetőséggel. Új »Löwe« söprűgépünkkel söpörhet, kotorhat és mindezt egyszerre! A tűzihorganyzott söprűgép csupán néhány perc alatt használatra kész, mivel nincs szükség hidraulikus csatlakozásra.

A 8 nagy teljesítményű kefével az idő 3/4 része megtakarítható a forgó gépekhez képest. Erős sörtéink a legnagyobb söprési teljesítményről és hosszú élettartamról gondoskodnak. A söprű felfekvő felülete javítja a talajjal való érintkezést. A Fliegl »Löwe« söprűgéppel a legrövidebb idő alatt felsöpörheti és tisztíthatja munkahelyét. Télen a tolólappal félretolhatja a havat, majd a maradék hótól megtisztíthatja az utat.

Söprűgép szériakivitelben:

1. Euronorm- és targoncafelvevő
2. Teljesen horganyzott kivitel a rozsdásodás elleni legjobb védelemért
3. 8 söprűsor erős műanyag söprűkefékkel (opcionálisan 4 söprűsorral bővíthető)
4. Csúszótalp a (poliuretán) söprűsorok magasságának beállításához

Söprű tartozékokkal:



5. Kanálfelvevő (opcionálisan kapható)
6. Egyedileg opcionális tartozékokkal konfigurálható (ábr. dózer lemezzel)
7. Egyenletes felület a söprű hatékony és alapos tisztításához

Jellemzők:

- » Söprűkefe 8 söprűsorral műanyagból, opcionálisan 4 további söprűsorral
- » Nem szükséges hidraulikus vagy mechanikus hajtás
- » A legjobb rozsdásodás elleni védelem teljes horganyzással
- » Porképződés nélkül összesöpörni
- » Karbantartásmentes
- » Nagyon robusztus tartócső szériakivitelben kombinált Euro- és villástargonca-felvevővel (targoncakonzol belső mérete: 195 x 80 mm)
- » Egyenletes felület a söprű könnyű és gyors tisztításához
- » Egyenetlen felületeken is a legjobb söprési teljesítmény

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Löwe söprűgép dózer lemezzel – makacs szennyeződéseket is magától eltávolít

Kerti hulladék, komposzt

Föld

Fűrészpor, homok, finom ömlesztett áru

Siló

Mulcs

Hidr. szennygyűjtő teknővel

Felvételi lehetőségek:

Felvevő Euronormhoz (széria)

Felvevő targoncához (széria)

Felvevő kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz

Felvevő kanálhoz



Felvevő markolókanálhoz

Feltét bálabilincshez



Beállítókészlet

Euronorm-ra és targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Egység	*€ nettó
KEBFLI150005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	1500 mm	db.	2050,00
KEBFLI200005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	2000 mm	db.	2220,00
KEBFLI250005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	2500 mm	db.	2500,00
KEBFLI300005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	3000 mm	db.	2730,00
KEBFLI350005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	3500 mm	db.	3640,00
KEBFLI400005	Söprűgép 8 söprűsorral műanyagból	4000 mm	db.	4540,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
KEBFLI000202	Kotrógép felvevő különféle gyártóknak		db.	970,00
KEBFLI000206	Bálabilincs-felvevő		db.	1200,00
KEBFLI000200	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő		db.	970,00
KEBFLI000210	Kanálfelvevő		db.	690,00
KEBFLI000205	Markolókanál-felvevő		db.	830,00
KEBFLI000241	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	2000 mm	db.	1710,00
KEBFLI000242	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	2500 mm	db.	1840,00
KEBFLI000243	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	3000 mm	db.	1970,00
KEBFLI000207	A merev billenőkanál hidraulikus működtetése, csuklós csapággyal		db.	420,00
KEBFLI000266	»Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez)	1500 mm	db.	1880,00
KEBFLI000268	»Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez)	2000 mm	db.	1990,00
KEBFLI000276	»Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez)	2500 mm	db.	2100,00
KEBFLI000278	»Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez)	3000 mm	db.	2270,00
KEBFLI000264	»Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez)	1500 mm	db.	1930,00
KEBFLI000284	»Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez)	2000 mm	db.	2100,00
KEBFLI000268	»Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez)	2500 mm	db.	2220,00
KEBFLI000288	»Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez)	3000 mm	db.	2250,00
KEBFLI000250	Felár 4 további söprűsorra	1500 mm	Készlet	520,00
KEBFLI000251	Felár 4 további söprűsorra	2000 mm	Készlet	550,00
KEBFLI000252	Felár 4 további söprűsorra	2500 mm	Készlet	570,00
KEBFLI000253	Felár 4 további söprűsorra	3000 mm	Készlet	610,00
KEBFLI000254	Felár 4 további söprűsorra	3500 mm	Készlet	640,00
KEBFLI000255	Felár 4 további söprűsorra	4000 mm	Készlet	660,00
KEBFLI000280	Beállító segédeszköz		Készlet	310,00
KEBFLI000256	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	1500 mm	db.	840,00
KEBFLI000257	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	2000 mm	db.	1120,00
KEBFLI000258	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	2500 mm	db.	1390,00
KEBFLI000259	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	3000 mm	db.	1660,00
KEBFLI000260	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	3500 mm	db.	1930,00
KEBFLI000261	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	4000 mm	db.	2220,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

02

»Turbo« gyomsöprű

A hidraulikus hajtású gyomsöprű mindenféle gyomot gond nélkül és vegyszermentesen eltávolít.

Műszaki adatok:

» Állítási lehetőség 3 lépésben, 30°-tól 90°-ig balra vagy jobbra
» Acélhuzal-sodronytányér Ø 600 mm műanyag bevonattal
» Olajmennyiség 35 l-től
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A söprés szöge mechanikusan eltolható
» Szériakivitelben: Beállítható szennygyűjtők

A legjobb gyomirtás a bevonattal ellátott acélsörtékkel

Szériakivitelben: Szennygyűjtő

Targoncarögzítés

Előtte

Utána

Euronorm-, hárompontos és targoncára való szereléshez

	Cikksz.	Megnevezés	Söprű átmérője	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
1	KEBFLI000060	»Turbo« gyomsöprű a gyomok irtásához	600 mm	350 kg	db.	3980,00

Általános tartozék felár ellenében:

	Cikksz.	Megnevezés	Seprű átmérője	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
	KEBFLI000032	Felcsavarozható adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz			db.	1080,00
2	KEBFLI000105	Gyomsöprű, szereletlen/cseréhez / lapos huzal a külső tisztításhoz	1000 mm	75 kg	db.	890,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

TISZTÍTÓGÉPEK

Mammut Duplex hótoló lemezek

Teljesítmény a kemény télre

Tartalmi áttekintés

»Mammut« dózer- és hótoló lemezek .....**34 - 36**

Kommunális tolók **37**

Tisztító és tolólapok.....**38 -40**

03

»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez négy szélességben szállít közepes hóekéket: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m és 3,3 méter - szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut« hótoló extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik.

2 hidraulikusan elforgatható lapát – ezek külön-külön vezérelhetők, így egyenként kiválasztható a szög-, az eke- vagy a V-állás.

Ábrán horganyzott és védőlakkozással ellátott változat a rozsda elleni legjobb védelemért

Műszaki adatok:

- Sorozat: horganyzott
- Opcionális: horganyzott és védőlakkozással ellátott változat
- Első terhelés max. 6 tonna.
- Lemez magassága: 820/980 mm
- Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák révén
- Oldalt talajillesztéssel +/-5°
- Támasztóláb
- Minden lapát 30°-kal elforgatható
- Hidraulikus lemezvezérlés
- Szegélyvilágítás
- Szériakivitelben poliuretán ásólemez (200 x 40 mm)
- Két kettős működésű hidraulikahenger
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Külön elforgatható lapát
- A legjobb rozsdásodás elleni védelem: Horganyzott és kiegészítésképpen védőlakkozással (RAL 2011 mély narancssárga)
- Innovatív hárompontos bak szintkiegyenlítővel
- Nagyon robusztus kopó alkatrészek
- Sérülésmentes szállítás túlterhelés-védelem révén

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI300005	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2300 mm	horganyzott	500 kg	Db.	4790,00
PSSFLI300000	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott	580 kg	Db.	5120,00
PSSFLI300010	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott	650 kg	Db.	5340,00
PSSFLI300115	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3300 mm	horganyzott	700 kg	Db.	5890,00
PSSFLI300090	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2300 mm	horganyzott, védőlakkozással	500 kg	Db.	5340,00
PSSFLI300095	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott, védőlakkozással	580 kg	Db.	5670,00
PSSFLI300100	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott, védőlakkozással	650 kg	Db.	5780,00
PSSFLI300120	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3300 mm	horganyzott, védőlakkozással	700 kg	Db.	6380,00





Beépített átkapcsoló szeleppel a hengerek egyenkénti vezérléséhez. Munkaállások: +26°/-21° minden lemez esetében

Munkaszélesség mindkét hengernél (bevezetve)				
Típus: Mammut	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Munkaszélesség **A** kb.	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

Munkaszélesség mindkét hengernél (kivezetve)				
Típus: Mammut	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Munkaszélesség **A** kb.	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm

Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal (Ø 306 mm), Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó

Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga



Felvevő adapter hárompontos és Euronorm vagy udvari, kerekes, ill. teleszkópos rakodó felvevőhöz

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI200525	Hárompontos adapterlemez Euro felvevőre	db.	640,00
PSSHRT200525	Hárompontos adapterlemez Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre	db.	790,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI270300	Ásólemez – kopóacél HB 500	2300 mm	Készlet	800,00
PSSFLI270302	Ásólemez – kopóacél HB 500	2700 mm	Készlet	840,00
PSSFLI270304	Ásólemez – kopóacél HB 500	3000 mm	Készlet	860,00
PSSFLI270308	Ásólemez – kopóacél HB 500	3300 mm	Készlet	920,00
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)		Készlet	1130,00
PSSFLI270210	Alácsavarozható csúszótalp a hótoló lemezen		Készlet	710,00
PSSFLI900190	Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet	390,00
PSSFLI900192	Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet	430,00
PSSFLI900194	Gumiléc 1650 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet	470,00
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.		Készlet	190,00
PSSFLI200505	Vezérlőtömb mindkét lapát egyszerre történő forgatásához, kezelőpulttal		Db.	1350,00
PSSFLI200875	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060)		db.	2100,00
PSSFLI200876	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432)		db.	2220,00
PSSFLI200880	Hidraulikus magasságállítás kommunális adapterhez		db.	1230,00

Rendkívül robusztus kotró poliuretánból (200 x 40 mm)

Innovatív hárompontos bak - **kiegyenlíti** a talaj egyenetlenségeit

Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák révén, ami sérülésmentes szállítást biztosít

Terelőlap

- ✔ Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák révén
- ✔ Támasztékok
- ✔ Hidraulikus lemezvezérlés
- ✔ Szegélyvilágítás
- ✔ Villamos telepítés 12 V-os vezérlőpulttal
- ✔ Szériakivitelben hárompontos felvevővel
- ✔ Megengedett első terhelés max. 6 tonna
- ✔ Oldalt talajillesztéssel: +/- 5°
- ✔ 2 kettős működésű hengerrel
- ✔ 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- ✔ Szériakivitelben poliuretán lemezekkel (200 x 40 mm)

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

03

»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez

Hidraulikusan elforgatható tábla, optimális az utcák tökéletes megtisztításához.

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez két szélességben szállít közepes hóekéket: 2,7 méter és 3,0 méter – mindegyiket szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut Mono« hótoló extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik.

»Mammut Mono« horganyzott, lemez magassága: kb. 955 mm

»Mammut Mono« horganyzott és védőlakkozással

Műszaki adatok:

» Elforgatás szöge kb. 30°
» Poliuretán ásólemez (200 x 40 mm)

Jellemzők:

» Legjobb korrózióvédelem a horganyzott és védőlakkozással ellátott kivitel révén (RAL 2011 mély narancssárga)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI300050	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott	500 kg	Db.	4290,00
PSSFLI300055	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott	550 kg	Db.	4400,00
PSSFLI300080	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott, lakkozott	500 kg	Db.	4680,00
PSSFLI300085	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott, lakkozott	550 kg	Db.	4900,00

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI200525	Felvevő adapter Euro felvevőre	db.	640,00
PSSHRT200525	Felvevő adapter Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre	db.	790,00



Munkaszélesség egy (kivezetett) hengernél		
Típus: Mammut	2700 mm	3000 mm
Munkaszélesség **B** kb.	2350 mm	2650 mm

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI270310	Ásólemez – kopóacél HB 500	2700 mm	Készlet	800,00
PSSFLI270312	Ásólemez – kopóacél HB 500	3000 mm	Készlet	840,00
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)		Készlet	1.130,00
PSSFLI270210	Alácsavarozható csúszótalp a hótoló lemezen Ø 178 mm / magasság 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm		Készlet	710,00
PSSFLI900190	Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm		db.	390,00
PSSFLI900192	Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm		db.	430,00
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.		Készlet	190,00
PSSFLI200875	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060)		db.	2100,00
PSSFLI200876	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432)		Db.	2220,00
PSSFLI200880	Hidraulikus magasságállítás kommunális adapterhez		db.	1230,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Mono« kommunális toló

Műszaki adatok:

» Robusztus poliuretán ásólemez (130 x 20 mm) a hó halk eltakarításához
» Elforgatás szöge kb. 30°
» Teljes szélesség: 1700 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó, így két oldalon állítható

Szegélyvilágítással

Jellemzők:

» Állítható magasságú, felszerelhető támasz
» Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem
» Szegélyvilágítással és támkerekekkel
» Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)

Lemez magassága: kb. 520 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI300060	»Mono« kommunális toló – Kat. Kommunal	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.	2200,00
PSSFLI300062	»Mono« kommunális toló – Kat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.	2310,00
PSSFLI300063	»Mono« kommunális toló – Kat. I	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.	2480,00

»Duplex« kommunális toló

Műszaki adatok:

» 3 különböző lemezállás lehetséges: Szög-, eke- és V-állás
» Robusztus poliuretán ásólemez (130 mm x 20 mm) a hó halk eltakarításához
» Elforgatás szöge: kb. 18°
» Átkapcsoló szeleppel az összes funkció kezeléséhez
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Lemez magassága: kb. 480 mm

A lapátok külön hidr. beállíthatók

Jellemzők:

» Állítható magasságú, felszerelhető támasz
» Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem
» Szegélyvilágítással és támkerekekkel
» Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)

Robusztus ásólemezek

Szegélyvilágítással

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI300070	»Duplex« kommunális toló – Kat. Kommunal	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.	2740,00
PSSFLI300071	»Duplex« kommunális toló – Kat. 0	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.	2850,00
PSSFLI300072	»Duplex« kommunális toló – Kat. 1	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.	2970,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

03

»Maxi« tisztító és tolólap

Univerzális talentum - egész évben használható.

Hó, siló, trágya és egyéb anyagok esetében. Nagy ipari területek, parkok és utak tisztítására.

A tisztítási szélesség két oldalsó lemezzel az előre megadott területhez fokozat nélkül beállítható. Figyelmeztető zászlóval optimális.

Ábr. felszerelhető ráccsal (opcionálisan beszerezhető).





Ábr.: Maxi tisztító és tolólap (3000 mm)

Szélesség	L1	L2
3m	2900	1405
4m	3900	1840
5m	4900	2275
6m	5900	2710

Műszaki adatok:

- Lemez magassága: kb. 1,10 méter
- Lapát hidraulikusan 115°-kal előre és 30°-kal hátra elforgatható
- Szegélyvilágítással
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Külön elforgatható lapát
- Hárompontos bak 2 különböző magasságban szerelhető
- Rugalmas és robusztus, keménygumiból készült kopó alkatrészek (250 x 40 mm) öntött acélkötéllel
- Kiálló tárgyak, mint pl. csatornafedelek stb. nem okoznak sérülést.
- A tisztítási szélesség fokozat nélkül beállítható

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség kb.	Kivitel	Szállítási szélesség kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSFLM200000V	»Maxi« tisztító és tolólap	3000 mm	merev	2,9 m	db.	4540,00
GSSFLM200001V	»Maxi« tisztító és tolólap	4000 mm	behajtható	2,5 m	db.	10220,00
GSSFLM200002V	»Maxi« tisztító és tolólap	5000 mm	behajtható	2,5 m	db.	10790,00
GSSFLM200003V	»Maxi« tisztító és tolólap	6000 mm	behajtható	2,5 m	db.	12830,00

Tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
GSSFLM200050	Felszerelhető rács 500 mm	3000 mm	db.	1370,00
GSSFLM200051	Felszerelhető rács 500 mm	4000 mm	db.	1480,00
GSSFLM200052	Felszerelhető rács 500 mm	5000 mm	db.	1590,00
GSSFLM200049	Felszerelhető rács 500 mm	6000 mm	db.	1710,00
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)		Készlet	1130,00
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.		Készlet	190,00
GSSFLM200055	Átkapcsoló szelep (1 kettős működésű csatlakozó)		db.	800,00
GSSFLM200056	Hidraulikusan elforgatható bak (elektromos szeleppel) 30° jobbra és balra		db.	3580,00
GSSFLM200053	Felár - külön lakkozás			690,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Univerzális hótoló lemez, hidraulikus

Műszaki adatok:

» Poliuretán ásólemez
(Ma = 200 mm, V = 40 mm)
» 60°-kal balra és jobbra elforgatható
» Hidraulikusan elforgatható
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A talaj nem sérül, nagyon kopásálló
» A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta munkát a lengő felfüggesztés által
» Minden istállóbeli és udvari munkához használható

Munkaszélesség hidraulikus univerzális tolólemezhez		
Hidr. univerzális tolólemez szélessége	1500 mm	2500 mm
Munkaszélesség elforgatva kb.	800 mm	1500 mm

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSFLM100000V	Univerzális hidraulikus tolólemez	1500 mm	200 mm	160 kg	Db.	1480,00
GSSFLM100010V	Univerzális hidraulikus tolólemez	2500 mm	200 mm	180 kg	Db.	1880,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSHFL100000V	Univerzális hidraulikus tolólemez	1500 mm	200 mm	180 kg	Db.	2050,00
GSSHFL100010V	Univerzális hidraulikus tolólemez	2500 mm	200 mm	220 kg	Db.	2330,00

Univerzális tolólemez, merev

Műszaki adatok:

» Nagy és robusztus poliuretán ásólemez
Ma = 200 mm, V = 40 mm
» Bal és jobb oldalon előrefelé 20°-ban hajlított

Ábr. hótoló feltéttel

Jellemzők:

» A poliuretán lemez által mindenhol használható – a talaj nem sérül
» A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta munkát
» Minden istállóbeli és udvari munkához használható

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSFLM000000V	Univerzális tolólemez	2500 mm	160 kg	Db.	1480,00
GSSFLM000010V	Univerzális tolólemez	3000 mm	170 kg	Db.	1590,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSHRT000000V	Univerzális tolólemez	2500 mm	210 kg	Db.	2050,00
GSSHRT000010V	Univerzális tolólemez	3000 mm	220 kg	Db.	2160,00

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSSFLM000000	Hótoló feltét univerzális tolólemezhez	2500 mm	110 kg	Db.	780,00
GSSFLM000010	Hótoló feltét univerzális tolólemezhez	3000 mm	135 kg	Db.	1000,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Tisztítólemez istállóbeli, udvari és hóeltakarítási munkákhoz

Műszaki adatok:

» Nagy és robusztus poliuretán ásólemez
Ma = 130 mm, V = 20 mm

Jellemzők:

» A poliuretán lemez által mindenhol használható – a talaj nem sérül, nagyon kopásálló

» Istállóbeli és udvari munkákhoz - hóeltakarításhoz is használható

Robusztus ásólemez poliuretánból

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Lemez magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI100500	PSS 250-72 tisztítólemez	2500 mm	720 mm	180 kg	Db.	1260,00
PSSFLI100501	PSS 250-94 tisztítólemez	2500 mm	940 mm	210 kg	Db.	1380,00
PSSFLI100502	PSS 300-72 tisztítólemez	3000 mm	720 mm	220 kg	Db.	1500,00
PSSFLI100504	PSS 300-94 tisztítólemez	3000 mm	940 mm	240 kg	Db.	1620,00

»Economy« targoncás tisztítólemez

Kompakt tisztítólemez villástargonca-felvevővel

Műszaki adatok:

» Csavarozott poliuretán lemez 130 x 20 mm
» Állítható elforgatási szög
» Targoncakonzol: 154 x 74 mm, belső méret
» Oldalsó elemek 2 m-es és 2,30 m-es változat esetén lecsavarozhatók; a munkaszélesség 1600 mm-re csökkenthető!
» Forgatási terület 30°

Munkaszélesség az Economy targoncás tisztítólemez esetén

Szélesség, egyenes	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Munkaszélesség elforgatva kb.	1320 mm	1640 mm	1880 mm



Jellemzők:

» A lemez mechanikusan elforgatható és csapos reteszeléssel állítható

» Targoncavillák állítócsavarral rögzítve

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Lemez magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI100600	»Economy« targoncás tisztítólemez	1600 mm	620 mm	165 kg	Db.	1190,00
PSSFLI100605	»Economy« targoncás tisztítólemez	2000 mm	620 mm	190 kg	Db.	1380,00
PSSFLI100610	»Economy« targoncás tisztítólemez	2300 mm	620 mm	200 kg	Db.	1420,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

BÁLASZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK

Combi-Duplex bálavilla

A bála szállítás talentuma

Tartalmi áttekintés

Bálafogók ..... **42 - 44**

Homlok- és hátsó rakodó **45**

Kerek bála felvevő **46**

Bálaszállító eszközök ..... **47 - 49, 52**

Bálavillák ..... **49 - 41, 53**

Bálaemelő targoncák **54**

04

»Profi-Combi« bálafogó

A kompakt és kímélő kivitel a bálák sérülése nélkül teszi lehetővé a kerek bálák rakodását és egymásra helyezését.

Műszaki adatok:

- Kerek bálákhoz, kb. 950 mm és 2000 mm közötti átmérővel
- Maximális bálatömeg: 1400 kg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Az optimálisan beállított hidraulikahenger által stabil tartás biztosított

Jellemzők:

- A fogókarok különleges, karcsú formájának köszönhetően kizárt a fólia sérülése
- Kedvező súlypont a vontatóhoz közel
- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Kisebb homlokrakodókhoz is megfelelő

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BZCFLM000010	Hidraulikus »Profi-Combi« bálafogó	210 kg	Db.	1520,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BZCHRT000010	Hidraulikus »Profi-Combi« bálafogó	230 kg	Db.	1890,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BZCFLM000001	Háromponton felvevő »Profi-Combi« modellhez	20 kg	Db.	520,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Small« bálafogó

Műszaki adatok:

- Kivitel: Kéthengeres
- Nyílásszélesség: kb. 2500 mm
- Siló bálákhoz Ø 1200 mm-től max. 1800 mm-ig
- Maximális bálatömeg: 1000 kg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Keskeny, kompakt és robusztus felépítés
- Kis homlokrakodókhoz is megfelelő

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BZCFLM000030	»Small« bálafogó	160 kg	Db.	1250,00

04

Négyszögletes bálafogó

A tökéletes forma a négyszögletes bálákhoz 2400 mm szélességig

Műszaki adatok:

- 710 és 2400 mm közötti szélességű négyszögletes bálákhoz megfelelő
- 2 nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít
- Villahossz: 1200 mm, villa magassága: 490 mm
- Szállítási szélesség: 1350 mm
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- A fogókarok különleges formájának köszönhetően kizárt a fólia sérülése
- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Kedvező súlypont a vontatóhoz közel
- A csupán 1350 mm-es szállítási szélesség révén optimálisan egymásra helyezhető





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
QBZFLM000000	Négyszögletes bálafogó	350 kg	Db.	2650,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
QBZHRT000000	Négyszögletes bálafogó	400 kg	Db.	3220,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Variant« homlok- és hátsó rakodó

Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és bálák egymásra rakásához.

Ábrán »Profi-Combi« bálafogóval (nem szerepel a szállítmányban)

Műszaki adatok:

- » Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és bálák egymásra rakásához
- » Párhuzamos vezetés
- » Felvevő szélessége Kat. II alsó rúd esetén
- » A kanál javasolt mérete: max. 2000 mm
- » Teherbírás: 1500 kg
- » Löketmagasság: kb. 3800 mm
- » Erőigény elől: 100 LE
- » Erőigény hátul: 60 LE
- » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- » 1 kettős működésű és 1 egyszerű működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- » Első és hátsó hidraulikára felszerelhető
- » A felvevő az eszköz oldalán Euronorm, a vontató oldalán hárompont
- » Forgópontok DU-siklócsapággyal felszerelve és zsírozhatók
- » Kevés kézmozdulattal a vontatvóra szerelhető

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás kb.	Löketmagasság kb.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
FHLFLI000000	»Variant« homlok- és hátsó rakodó	1500 kg	3800 mm	390 kg	Db.	4940,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
FHLFLI900025	Hosszabbított löket (900 mm) - teljes rúdhossz 1550 mm	Db.	730,00
FHLFLI900026	Harmadik vezérlőkör a »Variant« homlok- és hátsó rakodóhoz	Db.	720,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Swing Flexi« kerek bála felvevő

Műszaki adatok:

» Nyílás szélessége: 470 mm és 1560 mm között
» Forgatható villacsövek: Ø 101,6 mm
» Csőhossz: 1218 mm
» Kerekbála-fogak, hosszúság 1100 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Felcsévéletlen vagy felcsévélt bálák szállításához vagy egymásra rakásához
» Levehető villacsövek
» Mindkét cső egyforma nyitása elfordítással

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RAKFLM000012V	»Swing Flexi« kerek bála felvevő	210 kg	Db.	1700,00

»Compact-Combi« kerek bála felvevő

Műszaki adatok:

» Mindkét cső nyílásterülete: 764 mm és 1414 mm között
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Optimális egymásra helyezés a legkisebb raktérben a keskeny kivitel révén

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RAKFLM000000V	»Compact-Combi« kerek bála felvevő	190 kg	Db.	1210,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Behajtható« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Nyílás mérete: 940 mm

Jellemzők:

» Bála felállításához
» Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel
» A kerek csövek a csúcson kifelé vannak hajlítva, hogy a bála ne sérüljön
» A kötél meghúzásával egy kilincsszerkezet lép működésbe, amely a hárompontos hidraulika emelésével kinyílást idéz elő
» Az optimális forgáspont lehetővé teszi a bálák legegyszerűbb felállítását

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000003	»Behajtható« bálaszállító eszköz	110 kg	Db.	780,00

»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Nyílás szélessége: 850 mm – 1250 mm; Állítási lehetőségek: 5 x 50 mm
» Nehéz kivitel; A csövek hossza: 1396 mm

Jellemzők:

» Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel
» A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók a szükséges szélességre

Egyszerű reteszelő rendszer

Kivitel hajlított csővel

Kivitel egyenes csővel



Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Csőforma	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000001V	»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz	egyenes	állítható	95 kg	Db.	650,00
BTGFLM000004V	»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz	hajlított	állítható	95 kg	Db.	730,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

04

»Schmetterling« bálaszállító eszköz

A bálaszállító eszközt extraként 2 kerek bála kímélő szállítására alakítottuk ki.
A keskeny kivitel révén a súlypont a járműhöz közel van.

Állítási lehetőségek: 5 x 50 mm

Műszaki adatok:

- Nehéz kivitel – A csövek hossza 1360 mm
- max. 1000 kg/bála
- Csekély szállítási szélesség: behajtott állapotban kb. 2320 mm
- szélesség kihajtva: 3400 mm
- szélesség kihajtva (teljesen kiengedve): 3800 mm
- Nyílás szélessége: 850 mm és 1100 mm között

Jellemzők:

- A bálák hidraulikusan egymás után felvehetők
- A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók a szükséges szélességre



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000030V	»Schmetterling« bálaszállító eszköz	365 kg	Db.	3520,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000030	Átkapcsoló szelep, ezért csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges	Db.	750,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Easy« bálavilla

Műszaki adatok:

» Két homlokrakodó-fog, egyenként 1000 mm hosszú
» Fogak távolsága: 750 mm

Jellemzők:

» Egyszerű és robusztus munkaeszköz
» Kerek és négyszögletes bálákhoz is megfelelő



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Magasság	Egység	*€ nettó
BGAFLM000040V	»Easy« bálavilla	1120 mm	600 mm	Db.	320,00

Bálaszállító eszköz

merev vagy lehajtható kivitelű fogakkal.

Jellemzők:

» A lehajtható változat közúti közlekedéshez ideális

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Fogak hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
① BTGFLM000002V	Kereszt kivitel merev homlokrakodó-fogakkal	810 mm	30 kg	Db.	230,00
① BTGFLM000006V	Kereszt kivitel kerekbála-fogakkal (strapabíró fogak)	900 mm	35 kg	Db.	310,00
② BTGFLM000005V	Háromszög kivitel merev homlokrakodó-fogakkal	810 mm	34 kg	Db.	290,00
③ BTGFLM000000	Háromszög kivitel lehajtható homlokrakodó-fogakkal	1000 mm	39 kg	Db.	330,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Combi« bálavilla

Ábrán emelés nélkül és 4 kerekbála-foggal (2 fog felár ellenében)

Ábrán 4 kerekbála-foggal és emeléssel (2 fog felár ellenében)

Ábrán hosszabbító rúd emeléssel



Jellemzők:

- Sorozatkivitelben két kerekbála-foggal
- Kerek és négyszögletes bálák szállítására alkalmas
- Nehéz, behegesztett kúpos perselyek kerekbála-fogakhoz
- Kivitel emeléssel vagy anélkül

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Fogak hosszúsága	Fogak	Mértéke.	*€ nettó
BGAFLM000000V	emelés nélkül	85 kg	1000 mm	2	Db.	620,00
BGAFLM000002V	emelés nélkül	90 kg	1100 mm	2	Db.	630,00
BGAFLM000003V	emeléssel – 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Db.	700,00
BGAFLM000004V	emeléssel – 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Db.	730,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Fogak hosszúsága	Fogak	Mértéke.	*€ nettó
BGAHRT000000V	emelés nélkül	130 kg	1000 mm	2	Db.	1240,00
BGAHRT000002V	emelés nélkül	140 kg	1100 mm	2	Db.	1250,00
BGAHRT000003V	emeléssel – 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Db.	1330,00
BGAHRT000004V	emeléssel – 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Db.	1350,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00
BGAFLM900002	Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához	Pár	240,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Combi-Duplex« bálavilla

Ábrán bálavilla emeléssel és hat kerekbála-foggal (2 fog felár ellenében)

Jellemzők:

- » Szériakivitelben négy kerekbála-foggal
- » Két kerek, ill. négyszögletes bála szállítására
- » Behegesztett kúpos perselyek kerekbála-fogakhoz
- » Kivitel emeléssel vagy anélkül



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Fogak hosszúsága	Fogak	Mértéke.	*€ nettó
BGAFLM000005V	emelés nélkül	115 kg	1000 mm	4	Db.	920,00
BGAFLM000007V	emelés nélkül	120 kg	1100 mm	4	Db.	930,00
BGAFLM000008V	emeléssel – 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Db.	990,00
BGAFLM000009V	emeléssel – 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Db.	1020,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Fogak hosszúsága	Fogak	Mértéke.	*€ nettó
BGAHRT000005V	emelés nélkül	165 kg	1000 mm	4	Db.	1540,00
BGAHRT000007V	emelés nélkül	170 kg	1100 mm	4	Db.	1550,00
BGAHRT000008V	emeléssel – 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Db.	1620,00
BGAHRT000009V	emeléssel – 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Db.	1640,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	50,00
BGAFLM900002	Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához	Pár	240,00

»Combi-Hold« bálavilla

Műszaki adatok:

- » Egyszerre 3 négyszögletes bála biztonságosan szállítható (2,5 m x 1,2 m x 0,7 m)
- » Szériakivitelben négy kerekbála-foggal, hosszúság 1100 mm
- » Nyílás magassága: kb. 1310 mm és 2250 mm között, munkaszélesség: 2000 mm
- » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- » Hidraulikus lenyomóval
- » Ügyfél tapasztalaton alapuló értékei: óránként kb. 25 négyszögletes bála szállítható

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BGAFLM000020V	»Combi-Hold« bálavilla	310 kg	Db.	2250,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	50,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

04

»Duo« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Maximum 1800 mm Ø-jű bálákhoz
» Teherbírás max. 1200 kg (600 kg/bála)
» 4 db kerekbála-fog: 1100 mm M28 x 1,5
» 2 db kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Elülső felszereléshez ideális
» 2 bála egyidejű szállításához, fel- és lerakásához
» Kompakt felépítés, kedvező súlypont a vontatóhoz közel





Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kerekbála-fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000040V	»Duo« bálaszállító eszköz	4	375 kg	Db.	3070,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kerekbála-fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGHRT000042	»Duo« bálaszállító eszköz	4	425 kg	db.	3750,00

»Trio« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Max. 1800 mm Ø-jű bálákhoz
» Teherbírás max. 1800 kg (600 kg/bála)
» 6 db kerekbála-fog: 1100 mm M28 x 1,5
» 2 db kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Egyszerre 3 kerek bála szállításához
» Hátsó felszereléshez ideális, így a homlokrakodóval akár 5 kerek bála szállítható egyszerre
» Első felszerelés lehetséges
» A bálát először középen, majd jobb vagy bal oldalin veszi fel
» Nagyon kompakt felépítés, kedvező súlypont a vontatóhoz közel



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kerekbála-fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000050V	»Trio« bálaszállító eszköz	6	400 kg	Db.	3300,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kerekbála-fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BTGHRT000052V	»Trio« bálaszállító eszköz	6	450 kg	db.	3980,00

Általános tartozékok felár ellenében »Duo« és »Trio« modellekhez:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM000030	Átkapcsoló szelep, ezért csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges	Db.	750,00
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Hidraulikusan behajtható« bálavilla

Ábr. behajtott bálavilla mechanikus magasítással

Műszaki adatok:

- » A fogtartó cső hidraulikusan, 90°-kal felhajtható. Így nincs szükség fogvédőre az úton.
- » Beállítható magasság: 1600 mm - 2600 mm
- » Kivitel: teljesen horganyzott
- » Kerekbála-fogak: 1000 mm M28 x 1,5

Jellemzők:

- » Szériakivitelben mechanikus magasítással. Ez csapokkal rögzíthető.
- » Több bála egyszerre történő szállításához



Ábr. 7 fog



Ábr. 5 fog



Ábr. 3 fog





Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teljes szélesség kb.	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BGAFLM000070V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	1300 mm	3	175 kg	Db.	1370,00
BGAFLM000075V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	1650 mm	5	200 kg	Db.	1710,00
BGAFLM000080V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	2200 mm	7	225 kg	db.	2050,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teljes szélesség kb.	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BGAHRT000070V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	1300 mm	3	195 kg	Db.	1900,00
BGAHRT000075V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	1650 mm	5	220 kg	Db.	2230,00
BGAHRT000080V	Hidraulikusan behajtható bálavilla	2200 mm	7	245 kg	db.	2570,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BGAFLM900005	Hidraulikus magasítás behajtható bálavillához - 1600 és 2600 mm között kihajtható	Db.	600,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Bálaemelő targonca

Műszaki adatok:

» Löketmagasság: kb. 3040 mm
» Teherbírás: kb. 1000 kg
» Bálarúddal, 4 kerekbála-foggal, hosszúság 1100 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán
» Bálafelvevő az alsó oldalon
» Egyszerre 4 kerek bála szállítható
» A homlokrakodón egy bálaszállító eszközzel egyszerre akár 6 bála is felvehető.

04

Háromponton felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FHLFLI100200	Bálaemelő targonca	bálarúddal, 4 kerekbála-foggal	435 kg	Db.	3900,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00

»Universal« emelőtargonca

Nagy rakat bálák és további anyagok szállítására ideális

Műszaki adatok:

» Löketmagasság: kb. 2000 mm
» Teljes magasság kivezetve: max. 5130 mm
» Teljes magasság bevezetve: max. 3130 mm

Jellemzők:

» Minden Euronorm eszköz az eszköz oldalán lévő gyorscserélő felvevővel felszerelhető
» Munkaállványokhoz, bálavillához, bálafogóhoz stb. használható

Ábrán emelőtargonca és bálavilla hidr. lenyomóval (opcionális)

Az ábrán bálavilla és az emelőtargoncára szerelt hidraulikus lenyomóval – 3 négyszögletes bála szállítható

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Emelőerő	Egység	*€ nettó
FHLFLI100100	»Universal« emelőtargonca	800 kg	Db.	3470,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

TAKARMÁNYOZÁSI ÉS SILÓZÁSI TECHNIKA

Takarmányozó kanál

Rugalmas és egyszerű takarmányozás

Tartalmi áttekintés

Lapos siló elosztók **56**

Silóhenger **57**

Silózó villák ..... **57 - 59**

Siló és kukorica tolólemez ..... **60 - 61**

Silófedő rendszer **61**

Kerek bála lerakó és szállítóeszköz **62**

Szóró- és takarmányozó kanalak ..... **63 - 64**

Aprítóhengerek **65**

Répaaprítók **65**

Bálafellazítók ..... **66 - 67**

Silókarom **68**

Homlokrakodó hosszabbítás **68**

05

»Standard« lapos siló elosztó

Műszaki adatok:

» Tányér átmérője: 1900 mm
» Teljes szélesség 2300 mm
» Szórásszélesség: max. kb. 3500 mm

Jellemzők:

» Vontató háromszög felvevővel
» Extra nehéz kúpos hajtómű
» Elosztás egy oldalra

05

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
FSVFLI140000	Hátra szerelt lapos siló elosztó	Db.	3750,00
Tartozék felár ellenében:			
FSVFLI140020	Felár - irányváltó hajtómű 1:2 első felszereléshez	Db.	1080,00
FSVFLI140802	Felhajtható oldallebenyek	Készlet	780,00
GELLAM100018	Kardántengely csúszókuplunggal, 1900 mm hosszú	Db.	263,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Silóhenger

A Fliegl silóhengerek a hengeres vontató tömörítési teljesítményét fű- és kukoricasiló esetén.
A felhegesztett gyűrűk nagyon nagy pontterhelést biztosítanak, így optimális mélyhatással vannak a silóra. A hengertest és a váz külön-külön vízzel tölthető. Ezáltal a gépek ballaszttömege a használatnak és a vontatási teljesítménynek megfelelően állítható.

Ábra figyelmeztető tábla készlettel, opcionális túlzott szélességű eszközökhöz

Műszaki adatok:

» Hengerátmérő: 615 mm
» Gyűrű átmérője: 900 mm

Jellemzők:

» Alaposabb tömörítési mélység a magas hengertámasz által
» A súlyt egyszerűen a vontató nagyságához szabhatja - a henger és a keret vízzel tölthető
» Fű- és kukoricasilóhoz alkalmas
» Oldalsó görgők a silófalnál való biztos vezetéshez
» Optimális tömörítés

05

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Munkaszélesség	Tömeg (töltve) kb.	Tömeg kb. (üresen)	Egység	*€ nettó
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Db.	9540,00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Db.	10 450,00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Db.	11 240,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez	Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez	Készlet	540,00

XXL silózó villa

Műszaki adatok:

» Strapabíró fogakkal Ø 55 mm
» 2 kerekbála-fog Ø 42 mm, oldalra szerelve
» 2 kettős működésű csatlakozó szükséges
» Lemez magassága: 1600mm

Jellemzők:

» Hidraulikusan behajtható
» Rendkívül nagy mennyiségű silóhoz
» Munkamenetenként 10 köbméterig
» Erősített fogcső
» Magas silókhoz tökéletes

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Fog hosszúsága	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SIGHYD000001	4200 mm	20	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1020 kg	Db.	14 760,00
SIGHYD000002	5000 mm	22	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1170 kg	Db.	16 460,00
SIGHYD000003	5500 mm	24	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1300 kg	Db.	17 600,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Profi« silózó villa

A csomagban oldalsó homlokrakodó-fogakkal

Műszaki adatok:

» Kerekbála-fogakkal M28 x 1,5; hossz: 1000 mm és homlokrakodó-fogakkal M22 x 1,5; hossz: 810 mm (oldalt felül)

» A silózó lemez magassága: 970 mm

Jellemzők:

» Szakszerű használatra, siló elosztására



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SIGFLM000000	1650 mm	5 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	155 kg	Db.	1370,00
SIGFLM000001	1850 mm	6 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	170 kg	Db.	1540,00
SIGFLM000002	2050 mm	7 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	190 kg	Db.	1650,00
SIGFLM000003	2250 mm	8 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	210 kg	Db.	1880,00
SIGFLM000004	2450 mm	9 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	220 kg	Db.	2160,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SIGRTL000000	1650 mm	5 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	205 kg	Db.	2050,00
SIGRTL000001	1850 mm	6 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	220 kg	Db.	2220,00
SIGRTL000002	2050 mm	7 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	240 kg	Db.	2330,00
SIGRTL000003	2250 mm	8 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	260 kg	Db.	2560,00
SIGRTL000004	2450 mm	9 kerekbála-fog + 2 homlokrakodó-fog	270 kg	Db.	2840,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként	Db.	70,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Profi-Plus« silózó villa

Műszaki adatok:

- Nagy teherbírású felépítés
- Tűzihorganyzás – örök védelem
- Kerekbála-fogakkal M28 x 1,5
  Hossz: 1100 mm (vízszintes)
- Kerekbála-fogakkal M28 x 1,5
  Hossz: 1000 mm (oldalt felül)
- A silózó lemez magassága: 1400 mm

Jellemzők:

- Különösen nehéz kivitel
- Zárt hátsó fal a hatékony munkához
- A legjobb kilátás a réseken keresztül



Euronormra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kivitel	Egység	*€ nettó
SIGFLM000010	1850 mm	6 + 4 kerekbála-fog	db.	2130,00
SIGFLM000011	2050 mm	7 + 4 kerekbála-fog	db.	2250,00
SIGFLM000012	2250 mm	8 + 4 kerekbála-fog	db.	2500,00
SIGFLM000013	2450 mm	9 + 4 kerekbála-fog	db.	2750,00
SIGFLM000014	2650 mm	10 + 4 kerekbála-fog	db.	3380,00
SIGFLM003000	2950 mm	11 + 4 kerekbála-fog	db.	3690,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kivitel	Egység	*€ nettó
SIGRTL000010	1850 mm	6 + 4 kerekbála-fog	db.	2880,00
SIGRTL000011	2050 mm	7 + 4 kerekbála-fog	db.	3000,00
SIGRTL000012	2250 mm	8 + 4 kerekbála-fog	db.	3250,00
SIGRTL000013	2450 mm	9 + 4 kerekbála-fog	db.	3500,00
SIGRTL000014	2650 mm	10 + 4 kerekbála-fog	db.	4130,00
SIGRTL003000	2950 mm	11 + 4 kerekbála-fog	db.	4440,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Nivell« siló és kukorica tolólemez

A Fliegl »PSS Nivell« sorozatú siló és kukorica tolólemez előre és hátra is felszerelhető.

Az állítható lapátok révén a »Nivell« gyorsan szétteríti a silót.

Ábr. figyelmeztető táblákkal

Ábr. 400 mm-es felszerelhető ráccsal

Műszaki adatok:

» 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Különösen robusztus ásólemez kopásálló acélból (HB 500, 150 x 16 mm)

» Nagyon csavarodásálló

» A lapát forgatási területe:
Elöl: kb. 40°-kal elforgatható
Hátul: kb. 80°-kal elforgatható



Technikai adatok	PSS Nivell 380
Munkaszélesség kb.	3800 mm
Lemez magassága rácsfeltét nélkül kb.	920 mm
Lemez magassága rácsfeltéttel kb.	1315 mm
Széles középső rész kb.	2220 mm
Széles oldalsó rész kb.	785 mm
Szállítási szélesség	2820 mm
Szerelvény	Kat. II/Kat. III
Hidraulika csatlakozó	2 x kettős működésű

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
PSSFLI100000	PSS Nivell 380	3800 mm	1010 kg	Db.	7040,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Feltehető rács: A dózer lemez teljes munkaszélessége fölé (400 mm-rel) emelhető. Az emeléshez egyszerűen csavarozza a dózer lemezre.

Ballaszttömeg: kb. 210 kg

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
PSSFLI100050	Felszerelhető rács 400 mm a Nivell 380 esetén		Db.	1420,00
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet	540,00
PSSFLI200920	Ballaszttömeg	210 kg	Db.	860,00

Silófedő rendszer menetsilókhoz

Jellemzők:

- Felvevő raklapvillához, védőlánccal
- Ideális segítség a silófedő rendszerhez
- Takarófólia és silópányva egy vázon
- A fólia nem a szállítási terjedelem része
- Targoncakonzol mérete (belső) v154x74 mm

Villafog-felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SASFLM100000	Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz	2770 mm	190 kg	Db.	1480,00
SASFLM100010	Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz	3100 mm	240 kg	Db.	1590,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Kerek bála lerakó és szállítóeszköz

Siló- és szalmabálák egyszerű és gyors lerakása a vontató hidraulikáján keresztül (szállításra is alkalmas)

Műszaki adatok:

» Szükséges olajmennyiség: 40 l
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» Meghajtás: Homlokfogaskerék-hajtómű

Jellemzők:

» Bal és jobb menet lehetséges
» Két- és négyfogas kivitel
» Minden fog hegesztett kúpos perselybe van vezetve

Ábr. 4 Fogkivitel

Biztonságos rögzítés és szállítás

Második munkaerő megtakarítása

Adagolt lerakás

Bálák tiszta és gyors lerakása

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RBAFLM000000	Kétfogas kivitel, kerekbála-fog (1000 mm)	185 kg	Db.	2390,00
RBAFLM000001	Négyfogas kivitel / 2 darab (1100) mm kerekbála-fog és 2 darab (1000) mm homlokrakodó-fog	210 kg	Db.	2500,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
RBAHRT000002	Kétfogas kivitel, kerekbála-fog (1000 mm)	Db.	2620,00
RBAHRT000004	Négyfogas kivitel / 2 darab (1100 mm) kerekbála-fog és 2 darab (1000 mm) homlokrakodó-fog	Db.	2730,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
RBAHRT000000	Kétfogas kivitel, kerekbála-fog (1000 mm)	Db.	2960,00
RBAHRT000001	Négyfogas kivitel / 2 darab (1100 mm) kerekbála-fog és 2 darab (1000 mm) homlokrakodó-fog	Db.	3070,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Profi« beszóró kanál

3 adagoló henger késekkel felszerelve

Ablak polikarbonátból a szórt anyagra való szabad kilátásért

Kihordó szalag

Műszaki adatok:

- Térfogat kb. 2,10 m³ és 2,5 m³ feltét lemezekkel
- Dobástávolság 4 méterig, anyagtól függően
- Olajteljesítmény 40 és 60 l között
- 1 kettős működésű csatlakozó szabad visszafolyóval szükséges
- Opcionális: Kihordó szalag anyagtól függően max. 3 m kihordási szélességgel bővíthető
- Szériakivitelben felszerelhető ráccsal és kanálhosszabbítással

Jellemzők:

- A beszórandó anyag gyors és egyenletes kihordása a széles szállítószalag révén
- Beépített plexiüveg kémlelőablak a kanál felvételi oldalán, hogy va tartalmat ellenőrizni lehessen
- Négyszögletes vagy kerek bálák beszórásához (elosztás szükséges)
- A három különböző felszerelt aprítóhengerrel a beszórandó anyag alaposan fellazítható.

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
EFSFLM190000	Profi beszóró kanál	1800 mm	2,1 m³	660 kg	Db.	10 790,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
EFSRTL190000	Profi beszóró kanál	1800 mm	2,1 m³	710 kg	Db.	11 350,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Takarmányozó kanál

Felvétel és takarmányozás egyetlen munkafolyamatban – kétoldali kiengedéssel! Aprítóhengerrel kombinálva ezzel a kanállal a siló óvatosan, az utóerjedés veszélye nélkül lerakható a lapos silóból vés azonnal az istállóba szállítható.

Ábrán takarmányozó kanállal (az aprítóhengert a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

Az aprítóhengerrel kombinálva silólerakáshoz is

Takarmányozó kanál fogókarral

Oldalfedél átkapcsoló szeleppel (opcionális)

Műszaki adatok:

- Csiga átmérője: 340 mm
- Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
- A csigát 2 erős hidromotor hajtja meg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Kukorica és CCM esetén – más ömlesztett áruhoz is alkalmas
- Belső hajtómotor, ezáltal a legjobban védett
- Minden egyetlen munkamenetben – felvétel, szállítás és takarmányozás
- Kiengedés balra és jobbra
- Optimális kihasználtság aprítóhengerrel

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
EFSFLM150002V	Takarmányozó kanál	1500 mm	1,1 m³	500 kg	Db.	5570,00
EFSFLM200002V	Takarmányozó kanál	2000 mm	1,6 m³	580 kg	Db.	5790,00
EFSFLM240002V	Takarmányozó kanál	2400 mm	2,0 m³	640 kg	Db.	6020,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
EFSHRT150002V	Takarmányozó kanál	1500 mm	1,1 m³	550 kg	Db.	6250,00
EFSHRT200002V	Takarmányozó kanál	2000 mm	1,6 m³	630 kg	Db.	647000
EFSHRT240002V	Takarmányozó kanál	2400 mm	2,0 m³	690 kg	Db.	6700,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Mértéke.	*€ nettó
EFSFLM900001	Fogókar	1500 mm	db.	1900,00
EFSFLM900002	Fogókar	2000 mm	db.	2000,00
EFSFLM900003	Fogókar	2400 mm	db.	2100,00
EFSFLM900025	Oldalfedél átkapcsoló szeleppel		Készlet	1990,00
EFSFLM900035	1 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál		Db.	740,00
EFSFLM900040	3 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – oldalfedél, aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál		Db.	880,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Fräsfix aprítóhenger - 2 hidromotor

Minden homlok-, kerekes és teleszkópos rakodóra felszerelhető

Műszaki adatok:

» 2 hidromotorral van felszerelve
» Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
» Henger átmérője = 350/490 mm

Jellemzők:

» Kukorica, CCM és vágott fű siló esetén megfelelő
» Percenként 2,5 - 4,0 m³ kukoricasilót aprít
» Ideális késelrendezés biztosítja a tiszta és hatékony elvételt
» Kés keményfémből – nem törik
» Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel

Ábrán nagy térfogatú kanállal (szerelés gyárilag felár ellenében)

Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel

Védőfedél az olajmeghajtáshoz

Belső tömlővezetés, robusztus tartócsövek a tömlők legjobb védelméért

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Henger Ø-je	Teljesítmény – kukorica max. kb.	Szükséges olajteljesítmény kukorica esetében minimum	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GRSFLM900015	Fräsfix aprítóhenger	2000 mm	350 mm	2,5 m³	80 l	150 kg	Db.	3350,00
GRSFLM900016	Fräsfix aprítóhenger	2500 mm	350 mm	3,0 m³	80 l	170 kg	Db.	3500,00
GRSFLM900018	Fräsfix aprítóhenger	3000 mm	350 mm	3,5 m³	80 l	300 kg	Db.	3980,00
600303	Szerelési költségek kanállal együtt							80,00

Standard aprítóhenger – 1 hidromotor

Minden homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra felszerelhető

Műszaki adatok:

» Henger átmérője = 350 mm
» Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kukoricasiló és CCM esetében alkalmas
» Fű siló esetében nem alkalmas
» Nagyon tiszta aprítást végez
» Kés keményfémből – nem törik

Ábrán nagy térfogatú kanállal (szerelés gyárilag felár ellenében)

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Teljesítmény – kukorica max. kb.	Szükséges olajteljesítmény kukorica esetében minimum	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GRSFLM900010	Standard aprítóhenger	1500 mm	1,5 m³	40 l	100 kg	Db.	2220,00
GRSFLM900000	Standard aprítóhenger	2000 mm	1,7 m³	40 l	140 kg	Db.	2390,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Ruby 2000« répaaprító

A Ruby 2000 répaaprító segítségével gyorsabban és hatékonyabban megtölthető a biogáz üzem. A felszerelt eszköz egy munkamenetben elvégzi a répa felvételét, szállítását és aprítását, valamint a biogáz üzem feltöltését: A cukorrépát egy henger darabolja fel, és közvetlenül az előtárolóba vagy a szilárdanyag-adagolóba esnek. A répamasszában lévő kövek így nem tesznek kárt az eszközben. A Fliegl répavágóval egyszerűbben és gazdaságosabban dolgoznak, mivel feleslegessé teszi a különálló cukorrépavágót.

Műszaki adatok:

- A meghajtás a hidromotoron keresztül történik
- Szükséges olajmennyiség: 60 l
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Felvétel, szállítás és darabolás egyetlen munkamenetben
- Vágószerszám - a kövek nem tesznek benne kárt, mivel nagy ellenállóságú kopóacélból készült
- Fokozat nélkül állítható ellenvágó, így az anyagot a kívánt méretben vágja fel
- Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500)

05

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Ürtartalom kb.	Emelőerő kb.	Szélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RSRFLM200000	Répavágó	2,30 m^3	2400 kg	2500 mm	1180 mm	1070 kg	Db.	15 330,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Ürtartalom kb.	Emelőerő kb.	Szélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RSRRTL200000	Répavágó	2,30 m^3	2400 kg	2500 mm	1180 mm	1120 kg	Db.	17 030,00

»Duo« bálafellazítók

A keresztbe futó keresztléces padlózat a lazítóhenger és a fésű felé tolja a bálát. A fésű adagokban történő kihordást biztosít.

Műszaki adatok:

- A keresztléces padlózat sebessége egy szabályozószeleppel fokozat nélkül beállítható
- Az emelőkar átépítésével a bálafellazító balra és jobbra mozgatható
- Kétoldali hárompontos és Euronorm-felvevő
- Olajmennyiség 40 liter
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Becsavarozott háromszögletű kés a takarmány finom és pontos adagolásához
- A bála felvétele hidraulikus felvevőkarral történik (mech. beállítható)
- Fű siló- (vágott), szalma- és szénabálákhoz alkalmas

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BALFLI000001	Duo bálafellazító	1100 kg	Db.	9350,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Profi-Combi« bálafellazító

Az alul keresztbe futó keresztléces padlózat az aprító felé tolja a bálát. Egy támasztó megakadályozza, hogy a siló felcsavarodjon az aprítóra, és alapos adagolást tesz lehetővé. Az aprított takarmány kiesik a nyíláson, közvetlenül a takarmányozó rúdra.

Ábrán alvázzal, így optimális a tömegeloszlás és a vontató hidraulika tehermentesítődik

Ábrán hidr. állítható felvevőkarral

Ábrán hidr. fedéllel - a legjobb védelem a sérülések ellen

Műszaki adatok:

- Teljesítményigény: kevesebb, mint 50 LE (alvázzal)
- Méret: 2450 x 1750 x 1600 mm magas (H x Sz x Ma)
- A henger meghajtása kardántengelyen keresztül történik (a csomag tartalmazza)
- A kihordási mennyiség fokozat nélküli szabályozása hidraulika blokk segítségével
- 2 kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Külön felcsavarozott és cserélhető lemezek a bála pontos vágásához
- A kerek bála felvétele a felvevőkarral történik
- A felvevőkar hidraulikus állítása - a különböző formájú bálák jobb felvételéhez
- Fű siló- (vágott), szalma- és szénabálákhoz alkalmas
- A takarmány egyenletes elosztása
- Laza takarmány adagolására alkalmas

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Űrtartalom kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BALFLI000000	Profi-Combi bálafellazító, jobbos kivitel	3,3 m³	1050 kg	Db.	11 990,00
BALFLI000005	Profi-Combi bálafellazító, balos kivitel	3,3 m³	1050 kg	db.	14 190,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Abroncsméret	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BALFLI000801	Alváz	160 kg	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Db.	2260,00
BALFLI000805	Pótkocsi rúd				Db.	3190,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Silókarom

Műszaki adatok:

» 12 homlokrakodó-fog, egyenként 1000 mm hosszú (M22 x 1,5 mm)

Jellemzők:

» Biztosabb megoldás magas silóürítéshez
» Robusztus és egyszerű felépítés
» Nincs csatlakozó a hidraulikától
» Opcionális: Aprítóhenger karom helyett felszerelhető

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SIKFLM000000	Euronorm	2250 mm	3000 mm	370 kg	Db.	2390,00
SIKRTL000001	Kerekes vagy teleszkópos rakodó	2250 mm	3000 mm	420 kg	Db.	2960,00

Homlokrakodó hosszabbítás 3 méter

Ábrán tisztítólemezzel, a szállítási terjedelem nem tartalmazza



Jellemzők:

» Sorozatkivitelben Euronorm-felvevővel a szállító jármű oldalán
» Kat. II felvevő az eszköz oldalán
» Egy lemezzel különböző ömlesztett áruk, pl. szemes kukorica, gabona stb. feltolására alkalmas

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	»Eszközoldali« felvevő	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FLVFLM000000	Homlokrakodó hosszabbítás	Euronorm, Kat. II	3000 mm	260 kg	Db.	2960,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	»Eszközoldali« felvevő	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FLVRTL000000	Homlokrakodó hosszabbítás	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó, Kat. II	3000 mm	310 kg	Db.	3520,00

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
FLVFLM000200	Felár - Kat. III »eszközoldali«	Db.	280,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

TALAJMEGMUNKÁLÁS ÉS FÜVES TERÜLETEK

Láncos tárcsás boronáló

Talajmegmunkálás jelentős előnyökkel

Tartalmi áttekintés

Láncos tárcsás boronáló ..... **70 - 71**

Profi henger **72**

Kaparók **73**

Hidraulikus felépítmények **73**

06

»KSE680« láncos tárcsás boronáló

Egy eszköz – sokoldalú felhasználás.
A talajmegmunkálás ezen rendhagyó módja jelentős előnyöket tartogat!

06

Műszaki adatok:

- Hidraulikus behajtás
- Csatlakoztatás KAT II/ III alsó rúdon keresztül
- Munkaszélesség: kb. 7 méter
- Tömeg kb. 4600 kg
- Teljes hossz 9600 mm
- 3x kettős működésű csatlakozó szükséges vagy opcionálisan vezérlőblokk kezelőpulttal - ez esetben 1x kettős működésű szükséges
- Kopásálló tárcsák - távolság 130 mm
- Tárcsa átmérője 350 mm
- A tárcsák egyenként cserélhetők
- Féktengellyel és sűrítettlevegős berendezéssel
- A normál egység 110 kg/m
- Egy súlytárcsa súlya: 2,7 kg

Jellemzők:

- Csekély kopás
- Rendkívül nagy felületi teljesítmény kb. 12 ha/óráig
- Szükséges munkasebesség kb. 10 - 18 km/h
- Felhasználási területek: Kukoricaszárak feldolgozása, kukoricamoly irtása, kukoricaszár ledöntése, hígtrágya bedolgozása, ágyás előkészítése, köztes termények/ biomassza bedolgozása, gyomnövények irtása
- A kukoricaszárak gyökerének eltávolítása és laposra préselése
- Köztes termények magjának szóróeszközzel való egyszerű kezelése a munkamenet előtt
- Kevés üzemanyagot igényel
- A váz magassága hidr. állítható
- Hidraulikus láncfeszítés – így különféle talajviszonyokhoz beállítható

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
KSEFLM000005	Láncos tárcsás boronáló	db.	47 520,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
KSEFLM000020	Vezérlőblokk kezelőpulttal 1x kettős működéshez	db.	1990,00
KSEFLM000012	Felár második súlytárcsa-készlet esetén	Készlet	1300,00

Kopásálló acéltárcsák 130 mm távolsággal

Felvétel vonórudakkal

Masszív, állítható támkerék

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Erős láncok a hatékony univerzális használathoz

Legyen szó a kukoricamaradványok feldolgozásáról, gyomnövények irtásáról, az ágyás előkészítéséről, a köztes termények/biomassza bedolgozásáról vagy a kukoricamoly elleni védekezésről – a láncos tárcsás boronáló kiváló eredményeket ér el a talajmegmunkálás minden területén.

A szerkezet egy kereszt formájú vázból áll, amelynek négy nyitott oldalán edzett acélból készült, éles peremű láncos tárcsa van felszerelve. A cserélhető tárcsák rugalmas egységet alkotnak, amelyek súlya a kiegészítő szegmensek révén méretenként 90 - 120 kg-mal változtatható. A nehéz láncok önsúlyuk és mozgathatóságuk révén lehetővé teszik az optimális illesztést a talajszerkezethez, és a legkeményebb betakarítási maradványokat is jelentősen nagyobb erővel aprítják fel, mint a klasszikus boronálók.

Az üzemi költségek jelentősen csökkennek a széles láncos tárcsás keret egyszerű húzása, valamint a növényvédő szerek abból eredő megtakarítása révén – ez kiváló előnyt nyújt a gyomnövények és a kártevőkkel folytatott harcban.

A láncos tárcsás boronáló további előnye a növényi maradékok feldolgozásában rejlik, ahol a veszélyes kártevők a gyökerek és a szár között áttelelnek. A kalapácsos vagy sarlós mulcsolás helyett – amelynek alkalmazása sokkal drágább, és egyenetlen talajon sok növényi maradékot nem képes felfogni – a láncos tárcsás boronáló kis üzemi költségekkel jár, és kiváló eredményeket ér el a kukoricaszár aprításában.



fekete - vágótárcsa
zöld - láncos tag, széria
sárga - súlytárcsa
piros - második súlytárcsa opcionálisan az üzemből

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Profi henger

Gazdasági előny minden szempontból -
optimális vezetési kényelem, valamint a vontató és az utána következő gépek csekély kopása!

Előboronáló

Késes boronáló

Kaparó

Jellemzők:

- » Első és hátsó felszerelés lehetséges
- » Gyorsabb felszerelés a gyorscsatlakozó-háromszögfelvevővel
- » Gondos aprítás a hegyes fogak által
- » Tökéletes illeszkedés a talajhoz
- » Öntisztítás az egymásba futó gyűrűk révén
- » Összekötő bak révén a kanyarokban tisztán halad
- » A boronáló kisebb munkamélysége elegendő – kevesebb erőigény
- » Elég önsúly - a henger úszó állásban halad (nem szükséges nyomást gyakorolni a hengerre)
- » Kétsoros, tárcsa átmérője: 570 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
PWXFLA526000	2600 mm munkaszélesség, tömeg boronáló nélkül	1000 kg	Db.	6560,00
Tartozék felár ellenében:				
WALPRO526801	Előboronáló 2600 mm	165 kg	Db.	1710,00
WALPRO526802	Késes boronáló 2600 mm	200 kg	Db.	2840,00
WALPRO626001	Kaparó 2600 mm	160 kg	Db.	1570,00
PWXFLA530000	3000 mm munkaszélesség, tömeg boronáló nélkül	1100 kg	Db.	7360,00
Tartozék felár ellenében:				
WALPRO530801	Előboronáló 3000 mm	195 kg	Db.	1820,00
WALPRO530803	Késes boronáló 3000 mm	230 kg	Db.	2960,00
WALPRO630001	Kaparó 3000 mm	180 kg	Db.	1710,00

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez	Készlet	540,00
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez	Készlet	540,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»STR610« kaparó

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség kb.: 6,10 m
- Szállítási szélesség kb.: 2,50 m
- Felvevő: Kat. II
- Hidr. behajtással
- 8 stabil futókerék (golyóscsapágy)
- 6 fogsor
- A fogak anyagvastagsága kb.: 8 mm
- Vágási távolság kb.: 30 mm
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Munkasebesség: 8 - 18 km/h
- Minden fog mobilan van a vázra csapágyazva, és egyenként speciális Duplex-rugóval van előfeszítve
- A speciális Duplex-rugó által minden fog előfeszítő nyomása a rugó teljes útja során azonos marad, a fogak állásától függetlenül
- A billenőkarral minden fog központilag állítható, ami sok munkát takarít meg







Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg	Egység	*€ nettó
SGLFLM000000	Kaparó	6300 mm	1350 kg	db.	18 160,00

»Multi« hidraulikus felszerelhető rész

Földmegmunkáló és fúrógépek kombinációihoz

A keret kiváló minőségű acélból készült, így rendkívül csavarodásálló. Lejtőn vagy nehéz, ellenálló talajon közlekedve a fúrókombinációk mindig tiszták maradnak a nyomon.

» A vízszintes és függőleges trapézelemek (lásd az A és a B ábrát) külön-külön beállíthatók a felső és alsó forgásponton. Ezek DU-siklócsapággyal vannak felszerelve és önkenők.
» Az alsó rúd automatikus retesze megkönnyíti az eszközök csatlakoztatását.
» A különleges szimmetriának és az egyszeres működésű hidraulikahengernek köszönhetően a fúrógépek problémamentesen kiemelhetők és a traktor hátsó tengelyéhez billenthetők. Így a felszerelhető kombináció súlypontja előre helyeződik. A traktor első tengelye terhelve marad és megőrzi a kormányozhatóságot.
» A hidraulikus felszerelhető részt hidraulikus csatlakozókkal és két méter hosszú hidraulikatömlővel szállítjuk.
» A rövid felső rudat a szállítási terjedelem tartalmazza.



06

Jellemzők:

» Jó dőlési helyzet – csavarodásálló
» Optimális súlypont a közúti közlekedésben
» Egyenként beállíthatók

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HATFLM000000	Multi hidraulikus felépítmény – Univerzális bővítőkészlet	165 kg	Db.	1460,00
Tartozék felár ellenében				
HATFLM000800	Rögzítőelemek különösen KUHN termékekhez		Készlet	120,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

KANALAK ÉS SILÓLERAKÓ ESZKÖZÖK

»Standard« nagy térfogatú kanál

Az erős segítő

Tartalmi áttekintés

Hátsó és billenőkanalak ..... **76 - 80, 86**

Háromoldalú billenőkanalak **77**

Nehézanyag-kanál **81**

Nagy térfogatú kanalak **82, 85**

Nagyterű kanalak és rácsos feltét **83, 85**

Ömlesztett anyag kanalak **84**

Szűrő- és tűzifa kanál **87**

Burgonyaszedő kanál **87**

Big Bag töltőkanál **88**

Lerakókanál **89**

Trágyahordó villa **89**

Silófogó kanalak és fogóegység/villák ..... **90 - 91**

Trágya- és silófogó kanalak/villák ..... **92 - 94**

07

Nézze meg a videót ▶

07

»Gigant« hátsó és billenőkanál

A különböző billentési magasságok szemléltetése azonos homlokrakodónál



A behajtható fal gyors és egyszerű reteszelése

Rakodófelület meghosszabbítása

2 hengeres rendszer a legjobb 111°-os billentési szöghöz

Az ásólemez szilárd kopóacélból - csavarozható, sima felület

Csavarozott ásólemez, nincs kiálló csavar



Hárompont, Euronorm- és targoncakonzol, szériakivitelben

Szerszámtartó

Biztonságos szállítás

Felépítés kémlelőnyílással a maximális kapacitásért

Oszlopok faszállításhoz

Műszaki adatok:

- rugalmas behajtható fallal, 1140 mm mély, belül 500/430 mm magas
- A targoncafelvevő tartó, belső szélessége 148 mm, egyúttal a kibillentő szerkezet csapágyazása, ezáltal nagyon robusztus
- 2 hengeres rendszer
- Max. teherbírás: 2,5 t.

Jellemzők:

- 3 féle felvevő targonca, hárompontos és Euronorm-felvevőhöz
- Billenőkanálként nagyon alkalmas, billentési szög kb. 111°
- Horganyzott felvevő bak, lakkozott vályú
- Nagyobb felültöltési magasság, mint a hagyományos billenőkanálnál
- Csapágyazás DU-siklócsapággyal
- Rugalmas behajtható fal: gyors áthelyezésével a rakfelület hosszabbításaként vagy a hátsó fal magasításaként használható
- Ásólemez HB 500 anyagból, csavarozható, ferde, egy darabból készült – különleges süllyesztett fejű csavarokkal szerelve, így szorosan illeszkedik az ásólemezhez

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM182000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Db.	3860,00
HSHFLM202000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Db.	3980,00
HSHFLM222000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Db.	4200,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Egység	*€ nettó
HSHFLM180804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	1800 mm	db.	1310,00
HSHFLM200804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	2000 mm	db.	1370,00
HSHFLM220804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	2200 mm	db.	1480,00
HSHFLM900052	Szerszámtartó – becsavarozott lécek söprűhöz, kanálhoz stb.		Db.	240,00
HSHFLM900070	LED-jelzőlámpák - szett		Szett	300,00
HSHFLM900075	Felár ellenében oldalsó kopóalkatrész HB 500-ból		Készlet	750,00
HSHFLM900057	Beilleszthető oszlopok (4 darabos készlet) fa szállításához		Készlet	170,00
HSHFLM900080	Külön lakkozás		Db.	480,00

Háromoldalú billenőkanál

Felépítése 3 oldalú kibillentése révén emelkedik ki. A messze előre irányuló forgáspontjának köszönhetően az ömlesztett áru magasból kibillenthető.

Műszaki adatok:

» Mélység: 1250 mm / Magasság: 600 mm
» Targoncakonzol belső mérete: 150 mm x 70 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Első és hátsó felszereléshez
» Kombinált felvevő rugalmas munkához: Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
» A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. hó, faapríték, siló vagy egyéb ömlesztett áru – felvételét jelentősen megkönnyíti
» A billenőoldal csappal beállítható
» Minden lemezfal felfelé és lefelé nyitható
» Különösen robusztus felépítés

Hátsó billentési szög 55°-ig

Billentési szög oldalra 50°-ig

Billentési szög oldalra 50°-ig

A forgáspont messze előre nyúlik (oldalra max. 50°, hátra max. 55° billentési szög), ezáltal 3 oldalra jobban kibillenti az ömlesztett árut

Euronorm-ra, targoncára és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM200003V	Háromoldalú billenőkanál	2000 mm	1,60 m³	470 kg	Db.	6020,00
HSHFLM220003V	Háromoldalú billenőkanál	2200 mm	1,80 m³	525 kg	Db.	6470,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hátsó és billenőkanál mobil fallal és központi zárral

1010 mm mély, 585 mm magas

Egy billentős pótkocsi megrakása pl. gabonával, műtrágyával stb. A különösen hosszú kinyúló karral óriási billentési magasságot ér el.

Ábrán felfelé billentett mobil fallal

Felvételi lehetőségek: Euronorm- és hárompont-, valamint targoncafelvevő

A kihajtható mobil fal meghosszabbítja a vályút

Kivitel felszereléssel

Billentési szög max. kb. 71°!

Műszaki adatok:

- Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, beépített hidraulikahenger kb. 3,5 t nyomóerőt és 1,8 t húzóerőt ér el.
- Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges



Jellemzők:

- Kombinált felvevő rugalmas munkához: Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
- A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. murva, homok, siló vagy takarmány – felvétele különösen könnyű (hó eltakarítására is alkalmas)
- Rendkívül nagy kapacitás
- Különösen robusztus felépítés

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Billenési szög	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM150000V	Hátsó és billenőkanál	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Db.	2220,00
HSHFLM180000V	Hátsó és billenőkanál	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Db.	2330,00
HSHFLM200000V	Hátsó és billenőkanál	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Db.	2450,00
HSHFLM220000V	Hátsó és billenőkanál	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Db.	2560,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM150802V	Felszerelés, szerelt	1500 mm	500 mm	80 kg	Db.	1250,00
HSHFLM180802V	Felszerelés, szerelt	1800 mm	500 mm	90 kg	Db.	1310,00
HSHFLM200802V	Felszerelés, szerelt	2000 mm	500 mm	100 kg	Db.	1370,00
HSHFLM220802V	Felszerelés, szerelt	2200 mm	500 mm	110 kg	Db.	1480,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hátsó és billenőkanál behajtható fallal

1100 mm mély, 470/580 mm magas

Műszaki adatok:

» Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, beépített hidraulikahenger kb. 3,5 tonna nyomóerőt és 1,8 tonna húzóerőt ér el.
» Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm

Jellemzők:

» Kombinált felvevő:
Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
» A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. murva, homok, siló vagy takarmány – felvételét megkönnyíti (hó eltakarítására is alkalmas)
» A forgáspont messze előre nyúlik, így jobban kibillenti az ömlesztett árut
» A behajtható fal hótoláshoz vagy faszállításhoz is ideális
» 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Billenési szög	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM150005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Db.	2160,00
HSHFLM180005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Db.	2270,00
HSHFLM200005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Db.	2390,00
HSHFLM220005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Db.	2560,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
A hátsó kanálból nagy térfogatú kanál készíthető - csak a behajtható falú változat esetében alkalmas			
HSHFLM900055	Háromszögcsúcsok (bővítőkészlet) szerelve	Készlet	280,00

»Small« hátsó kanál mobil fallal

835 mm mély, 510/570 mm magas

Műszaki adatok:

» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Lakkozott mobil fal

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Billenési szög	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM121000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1200 mm	0,60 m³	89°	225 kg	Db.	1540,00
HSHFLM151000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1500 mm	0,70 m³	89°	245 kg	Db.	1710,00
HSHFLM181000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1800 mm	0,80 m³	89°	265 kg	Db.	1880,00
HSHFLM201000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	2000 mm	0,90 m³	89°	285 kg	Db.	2050,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSHFLM121002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1200 mm	250 mm	34 kg	Db.	480,00
HSHFLM151002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1500 mm	250 mm	38 kg	Db.	570,00
HSHFLM181002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1800 mm	250 mm	42 kg	Db.	630,00
HSHFLM201002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	2000 mm	250 mm	45 kg	Db.	690,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Mechanikus« hátsó kanál

Különösen robusztus kivitel a hátsó kanál elülső oldalának merevítései révén

Mechanikus ürítés kötélhúzással

Műszaki adatok:

- Maximum teherbírás: 800 kg
- Külső mélység: 1090 mm
- Hátsó
  magasság: 640 mm
  elöl: 460 mm

Jellemzők:

- Nagyon robusztus kivitel
- Kiegészítő erősítőcső az első oldalnál a legnagyobb stabilitás érdekében
- A zárszerkezet kireteszelése kötéllel

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Db.	1180,00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Db.	1320,00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Db.	1440,00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Db.	1570,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Db.	1630,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« nehézanyag-kanál

860 mm mély, 740 mm magas



Műszaki adatok:

» Teherbírás: max. 3 to.

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Erősített aljzat

» A legjobb feldolgozás - egy darabból kivágva

» Folytonos erősítő profillal a felső szegélyen, ami a legnagyobb stabilitásról és csavarodás-állóságról gondoskodik

» A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

07

Euronorm-ra való felszerelésre – horganyzott

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Db.	1030,00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Db.	1210,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Db.	1340,00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Db.	1430,00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Db.	1540,00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Db.	1640,00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Db.	1690,00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Db.	1890,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	Db.	1010,00
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	Db.	1150,00
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	Db.	1120,00
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Db.	1290,00
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Db.	1470,00
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Db.	1600,00
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Db.	1690,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	Db.	1800,00
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	Db.	1890,00
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	Db.	1990,00
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	Db.	2100,00
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	Db.	2150,00
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	Db.	2250,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés
Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon	

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 820 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Lakkozott kivitel
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal
» Erősített aljzat

A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	Db.	1440,00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	Db.	1490,00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	Db.	1630,00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	Db.	1750,00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	Db.	1850,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	Db.	1940,00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	Db.	1990,00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	Db.	2534,70
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	Db.	2250,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	Db.	2350,00

»Schwerlast« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 835 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)

Jellemzők:

» Lakkozott kivitel
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal
» Erősített aljzat
» 2 középső résszel

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	Db.	2070,00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	Db.	2200,00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	Db.	2340,00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	Db.	2480,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	Db.	2380,00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	Db.	2500,00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	Db.	2630,00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	Db.	2750,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés
Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon	

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« nagy rakodókanál

1205 mm mély, 1080 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Könnyű ömlesztett áruhoz
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal
» Felépítés belső résszel
» Az aljzaton lévő kopósínek megakadályozzák az aljzatlemez sorjásodását

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	340 kg	Db.	2250,00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	360 kg	Db.	2380,00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	380 kg	Db.	2500,00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	400 kg	Db.	2630,00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	420 kg	Db.	2750,00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	440 kg	Db.	2880,00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	470 kg	Db.	3130,00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	500 kg	Db.	3500,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m³	370 kg	Db.	2690,00
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m³	390 kg	Db.	2820,00
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m³	410 kg	Db.	2940,00
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m³	430 kg	Db.	3070,00
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m³	450 kg	Db.	3190,00
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m³	480 kg	Db.	3320,00
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m³	510 kg	Db.	3440,00
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m³	540 kg	Db.	3690,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés
Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon	

Rácsos feltét homlokrakodó-kanálhoz

Nehézanyag-kanálhoz, nagy térfogatú kanálhoz és nagy rakodókanálhoz alkalmas

Jellemzők:

» Egyszerű szerelés, szállítás, tartóval
» Ideális a siló, faapríték stb. szállításához.
» Nagyobb rakodási teljesítmény, az ömlesztett áru nem esik le
» A dőlés fokozat nélkül beállítható a fogas sín révén

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Rögzítés módja	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	32 kg	Db.	300,00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	37 kg	Db.	330,00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	39 kg	Db.	370,00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	42 kg	Db.	400,00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	45 kg	Db.	410,00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	48 kg	Db.	470,00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	rácsavarozáshoz	51 kg	Db.	490,00
600303	Szerelési költségek (gyári szerelés)					80,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Robust« ömlesztett anyag kanalak

Az ömlesztett anyag kanál különféle rakományokhoz alkalmas, és nagy űrtartalmával emelkedik ki.

Belső merevítések

Kúpos kivitel

Nagyobb billentési szög

A merevítő lemezek stabil alátétet biztosítanak

Merevített oldalsó részek

Túlfutás-védelem

Irányzási segéd ömlesztett áruk talajszinten történő felrakásához

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)

Jellemzők:

» Lakkozott kivitel
» Könnyű ömlesztett áruhoz

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GRSRTL000020	2400 mm	1080	1260	2 m³	550 kg	Db.	4500,00
GRSRTL000022	2400 mm	1220	1400	2,5 m³	590 kg	Db.	4750,00
GRSRTL000024	2400 mm	1310	1570	3,0 m³	660 kg	Db.	5000,00
GRSRTL000028	2600 mm	1310	1570	3,7 m³	750 kg	Db.	5380,00
GRSRTL000030	2600 mm	1830	1620	4,5 m³	835 kg	Db.	5500,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés
Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon	

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»David Schwerlast« nagy térfogatú kanál

1445 mm magas, 1429 mm mély

Műszaki adatok:

» Alulcsavarozott késsel szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 25 mm)

Külön lakkozás felár ellenében lehetséges

Jellemzők:

» Lakkozott kivitel
» Stabil alsó szerkezet erősítő rúddal
» Ömlesztett árukhoz alkalmas

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VSSRAD000023	2300 mm	2,9 m³	1100 kg	Db.	7500,00
VSSRAD000025	2500 mm	3,1 m³	1200 kg	Db.	8130,00
VSSRAD000028	2800 mm	3,5 m³	1260 kg	Db.	8630,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés
Lemezek és alulcsavarozott kések a 159., 160. oldalon	

Billenőkanál targonca-tartókerethez

Műszaki adatok:

» Sorozatkivitelben FEM 2-felvevővel
» Max. 6 tonnás targoncákhoz.
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150x16 mm)
» Opcionális: FEM 3-felvevővel kapható
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
» 2 kettős működésű henger szériakivitelben

Jellemzők:

» Stabil szerkezet
» A meglévő tartólemezre való rögzítéshez
» Rögzítés a kanálaljhoz
» Nagy behúzóerő a két nehéz henger által
» Kedvező súlypont és forgáspont, különösen közel a targonca emelő rúdjához



Nagy billentési szög az ideális töltéshez és ürítéshez.

Targoncafelvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	470 kg	Db.	3500,00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	510 kg	Db.	4000,00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	540 kg	Db.	4250,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
GSPFLM000500	FEM 3 felvevő	Készlet	180,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi akár 4 méter magasságban is problémamentesen megrakodható.

Műszaki adatok:

» Targoncakonzol mérete: 148 x 48 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kombinált felvevő rugalmas munkához: Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő



Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	Db.	4080,00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	Db.	4200,00
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	Db.	4320,00
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	Db.	4680,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
HKEFLM100000	Felár kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	Db.	1080,00

07

»Schwerlast« billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi akár 4 méter magasságban is problémamentesen megrakodható.

Műszaki adatok:

» Targoncakonzol mérete: 148 x 48 mm
» Billentési szög: 90°
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kombinált felvevő rugalmas munkához: Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
» Hárompontos perselyek, kenésmentes csapágyazás





Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m³	1050 kg	Db.	11 350,00
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m³	1100 kg	Db.	11 920,00
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m³	1150 kg	Db.	12 260,00
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m³	1200 kg	Db.	12 490,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Szűrő- és tűzifa kanál

925 mm magas, 1260 mm mély

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 36 mm
» Kerek vályúforma
» Térfogat: kb. 1 köbméter fa

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Felvevő	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SKSFLM000000	2000 mm	Euronorm	1 m³	280 kg	Db.	2160,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Felvevő	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SKSRTL000000	2000 mm	Kerekes és teleszkópos rakodó	1 m³	320 kg	Db.	3070,00

07

Burgonyaszedő kanál

Az egy darabból hajlított kerek csövek lehetővé teszik a burgonya, répa, kukoricacsövek stb. gördülékeny tisztítását.

1020 mm magas, 1580 mm mély

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 21 mm
» Egy darabból formázott kerek csövek (Ø 30 mm)
» Az oldalsó köracél a felvevő szegélyén a sérülések elleni védelemért

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Db.	2750,00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Db.	2880,00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Db.	3000,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Db.	3380,00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Db.	3500,00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Db.	3630,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Big-Bag töltőkanál

Ábr. hidraulikus tolóval

07

Műszaki adatok:

» Sériakivitelben hidraulikus tolóval
» Kettős működésű hidraulikahengerrel
» A nyílás szélessége egyszerűen szabályozható és kezelhető a kettős működésű hengerrel

Jellemzők:

» Vetőmaghoz, gabonához vagy kukoricához, mészhez, faaprítékhoz, pellethez és trágyához alkalmas
» A különleges forma révén az ömlesztett áru könnyen felvehető

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	Db.	5340,00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	Db.	5910,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
BFSFLM900000	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő		Db.	740,00

RHINO adagolószerkezet Big-Bag számára

Egyszer használatos Big-Bag-ek könnyű megtöltése

Műszaki adatok:

» Erősített ékhegyek
» Könnyebb bejutás a Big-Bag szövetbe
» Garantált tömítettség
» Átmérő Ø 150 mm

Vetőmag


Só

Trágya, granulátum


Takarmány, pellet

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
SBWXXX600266	RHINO adagolószerkezet	teljesen horganyzott	Db.	109,00
SBWXXX600252	Big-Bag 1000 kg / 90 x 90 x 120 mm		db.	15,80

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Universal« lerakókanál

A Fliegl lerakókanál különféle áruk adagolt letolásához kiválóan alkalmas.

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Egy kettős működésű teleszkóphengerrel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A rakodási magasság a szokásos kanalaknál nagyobb, mivel a rakodókanál már nem a pótkocsiba van behelyezve
» Különféle rakományok adagolva letolása
» Nincs letapadt vagy kieső anyag
» Tömítő szegély a poliuretán letoló falban

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	db.	5570,00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Db.	5910,00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Db.	6130,00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Db.	6810,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	db.	6130,00
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Db.	6470,00
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Db.	6700,00
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Db.	7380,00

Trágyahordó villa

Műszaki adatok:

» Kiváló minőségű, kovácsolt homlokrakodó-fogak, 810 mm hosszú

Jellemzők:

» Erősített, hegesztett kúpos persellyel



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Db.	940,00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Db.	1040,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Db.	1200,00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Db.	1350,00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Db.	1440,00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Db.	1480,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	Db.	1570,00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	Db.	1670,00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	Db.	1830,00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	Db.	1980,00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	Db.	2070,00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	Db.	2100,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
SDGFLM000800	Felár foganként 1000 mm hosszúságnál	Db.	20,00
SDGFLM000801	Felár foganként 1100 mm hosszúságnál	Db.	30,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« silófogó kanál

A siló levételének költséghatékony megoldása! A Fliegl silófogó kanál homlokrakodóra (Euronorm) és kerekes rakodóra (felvétel típus szerint) csatlakoztatható. Minden silófajtához (kukorica, fű), valamint trágyához és egyéb ömlesztett áruhoz is megfelelő. Takarmánykeverő kocsi is problémamentesen megtölthető. A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger és a csúcsban összefutó fogak a silóból való kifogástalan elvételt biztosítják.

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1420 mm
» Az ásólemez és a fogókar csavarozott, szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel



Jellemzők:

» Robusztus fogóösszekötés
» Kiegészítő betoldó lemez a fogóegység erősítésére
» A fal levehető

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Db.	4130,00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Db.	4080,00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Db.	4200,00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Db.	4560,00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Db.	4680,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Db.	4560,00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Db.	4680,00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Db.	4800,00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Db.	5160,00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Db.	5280,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Schwerlast XL« silófogó kanál

1480 mm mély, 1335 mm magas

A Fliegl silófogó kanál problémamentesen csatlakoztatható teleszkópos vagy kerekes rakodóra. Minden silófajtához (kukorica, fű), valamint trágyához és egyéb ömlesztett áruhoz is megfelelő. Takarmánykeverékek töltésére is alkalmas.

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1960 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 25 mm)
» Fémlemez egy darabból vágva

Jellemzők:

» Nagyobb teljes stabilitás az aljzattól a hátsó falig tartó kerek átmenet révén
» Könnyebb tisztítási munkálatok: főleg ragadós anyagok jobban kirakodhatók
» Kiegészítő kopócsíkok jobb védelmet nyújtanak a kopás ellen, illetve a talajjal szemben jobban terhelhető
» Karmok kopóacélból (20 mm, HB 500)

Fogófogak 20 mm vastagságban, szilárd kopóacélból (HB 500)

Kerekes vagy teleszkópos rakodóravaló felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	Db.	8040,00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	Db.	8400,00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	Db.	8640,00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	Db.	9000,00

»Standard« silófogó villa

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1410 mm
» Homlokrakodó-fogak: 810 mm (M22 x 1,5)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Jellemzők:

» Robusztus fogóösszekötés
» A hegesztett kúpos persely szilárd tartást biztosít a szállított homlokrakodó-fogaknak

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SGZFLM160010V	1650 mm	9	0,92 m³	500 kg	Db.	3720,00
SGZFLM180010V	1850 mm	10	1,00 m³	530 kg	Db.	3840,00
SGZFLM200010V	2050 mm	11	1,14 m³	560 kg	Db.	4080,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SGZHRT160010V	1650 mm	9	0,92 m³	550 kg	Db.	4440,00
SGZHRT180010V	1850 mm	10	1,00 m³	580 kg	Db.	4560,00
SGZHRT200010V	2050 mm	11	1,10 m³	610 kg	Db.	4800,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Trágya- és silófogó kanál

Műszaki adatok:

- Maximális nyílásszélesség: 1370 mm
- Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Nagy térfogatot kezelő fogó
- Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
- Stabil, kerek formájú kanálalj
- Az oldalfal balra és jobbra lecsavarozható
- Sokoldalú használat
- Stabil és robusztus

Nagy nyílásszélesség



A kúpos perselyek egy robusztus fogtartóba vannak hegesztve

Rendkívül szilárd, robusztus ásólemez kíméli a kanálaljat

A kanál hajlásának oldalsó erősítése növeli a stabilitást



Csavarozott, levehető oldalfalak különböző használatra. Rövidre vágott siló vagy pépes trágya veszteségmentes szállításhoz.

Nagy fogási szög

Nagy levett mennyiség

Levéve: hosszú vágású anyagok, nagyobb zúzott mennyiség és nagyobb rakodási teljesítmény.

Udvari, kerekes és teleszkópos rakodóhoz is alkalmas

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Hengerek száma	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	Db.	2730,00
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	Db.	2840,00
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	Db.	2960,00
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	Db.	3070,00
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	Db.	3180,00
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	Db.	3410,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Hengerek száma	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	Db.	3300,00
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	Db.	3410,00
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	Db.	3520,00
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	Db.	3640,00
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	Db.	3750,00
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	Db.	3980,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

- Maximális nyílásszélesség: 1424 mm
- Homlokrakodó-fogakkal (810 mm, M22 x 1,5)
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Sokoldalú használat
- Vastag falú fogtartó és hegesztett kúpos persely
- Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
- Stabil és robusztus
- Nagy térfogatot kezelő fogó
- Nagy fogási szög

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Db.	2690,00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Db.	2840,00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Db.	2960,00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Db.	3010,00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Db.	3180,00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Db.	3410,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Db.	3260,00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Db.	3410,00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Db.	3520,00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Db.	3580,00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Db.	3750,00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Db.	3980,00

Ábrán Weidemann-felvevővel

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Small« trágya- és silófogó kanál

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1000 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
» Stabil, kerek formájú kanálalj
» Az oldalfal balra és jobbra csavarozható
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500)



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Hengerek száma	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Db.	1930,00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Db.	2050,00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Db.	2270,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Hengerek száma	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Db.	2220,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Db.	2340,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Db.	2580,00

»Small« trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

» Homlokrakodó-fogakkal (M 22 x 1,5)
» Maximális nyílásszélesség: 1000 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Db.	1680,00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Db.	1760,00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Db.	1880,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Db.	1800,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Db.	1880,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Db.	1990,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

RAKLAPVILLÁK ÉS FORGATÓ ESZKÖZÖK

»Freisicht« targoncavilla

Rugalmas és sokoldalú

Tartalmi áttekintés

Targoncavillák és tartozékok ..... **96 - 98, 101**

Vezetősínek és fogak ..... **99 - 100**

Ládaforgató eszköz **102**

Forgóadapter **103**

Billentő adapter **104**

08

»Freisicht« kombi targoncavilla

A legegyszerűbb átszerelés kerekbála-fogak használata esetén a meglévő kúpos persely révén (csavarozható).

Vezetősín beépített kerekbála-fogakkal

A védőkengyellel felszerelt »Freisicht« targoncavilla védelmet nyújt csúszás ellen, pl. farakat, bálák, acélprofilok stb. esetében - utólag egyszerűen és gyorsan felszerelhető!

Műszaki adatok:

- Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
- FEM 2A felfüggesztés



Jellemzők:

- Különösen robusztus felépítés
- 5 hegesztett kúpos persely a kerek bálák problémamentes szállításához
- Ferdén recézett vezetősínek az ISO 2328 szerint, ezáltal különösen gyors, könnyű és egyszerű a villák beállítása (elhajlás nélkül!)
- Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, ill. 1200 mm)rugós beállítással és rugós biztosítékkal (a villák biztos reteszeléséről gondoskodik)

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás	Vezetősín szélessége	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000005V	»Freisicht« targoncavilla	130 kg	900 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	Db.	1070,00
STGFLM000007V	»Freisicht« targoncavilla	150 kg	1200 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	Db.	1110,00
STGFLM000012V	»Freisicht« targoncavilla	170 kg	900 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	Db.	1130,00
STGFLM000014V	»Freisicht« targoncavilla	190 kg	1200 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	Db.	1160,00

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
①	STGFLM000850	Szereletlen védőkengyel	Db.	270,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« targoncavilla



Műszaki adatok:

» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Villák: 80 x 40 mm, FEM 2A felfüggesztés, 2 to. teherbírás páronként

Jellemzők:

» Különösen robusztus felépítés
» Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, ill. 1200 mm) rugós beállítással és rugós biztosítékkal (a villák reteszeléséről gondoskodik)

08

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Tömeg kb.	Teherbírás	Vezetősín szélessége	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000004V	»Standard« targoncavilla	900 mm	114 kg	1500 kg	1500 mm	Db.	900,00
STGFLM000009V	»Standard« targoncavilla	1200 mm	145 kg	1500 kg	1500 mm	Db.	1000,00

Hidr. állítható targoncavilla

» Vezetősín szélessége: 1500 mm
» Állítás: 390 mm - 1500 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

	Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Teherbírás	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
1	STGFLM000010	Hidraulikusan állítható targoncavilla	900 mm	2000 kg	220 kg	Db.	2150,00
1	STGFLM000013	Hidraulikusan állítható targoncavilla	1200 mm	2000 kg	250 kg	Db.	2270,00

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
2	STGFLM000832	Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), bal, hidraulikus targoncavillához	Db.	320,00
2	STGFLM000833	Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), jobb, hidraulikus targoncavillához	Db.	320,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Általános tartozékok »Standard« és »Freisicht« modellekhez

Fafogó kar targoncavillához

A fafogó kar a kar hidr. működtetésével lehetővé teszi az ágak és a fatörzsek könnyű felvételét. Az egyszerű, ám robusztus felépítésnek köszönhetően az átszerelés néhány perc alatt elvégezhető.

Műszaki adatok:

» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A vezetősínen lévő bilincsekkel egyszerűen utólag felszerelhető
» Robusztus felépítés

Hidraulikus fogókar a »Freisicht« targoncavillára erősítve

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000845	Hidraulikus fogókar, szereletlen	65 kg	Db.	640,00

08

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához

A legjobban feltekercselt fóliabálák szállításához alkalmas

» Horganyzott kivitel

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához

Cikksz.	Kivitel	Egység	*€ nettó
STGFLM000855	900 mm-es villákhoz alkalmas	Pár	190,00
STGFLM000856	1200 mm-es villákhoz alkalmas	Pár	220,00

Állítható felvevő a kerekbála-fogakhoz

A legjobban siklóbálák szállításához alkalmas

Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz (strapabíró fogak; M28 x 1,5).

	Cikksz.	Kivitel	Magasság	Mértéke.	*€ nettó
①	STGFLM000830	Standard, horganyzott	650 mm	Db.	120,00
②	STGFLM000838	magasított, két bála szállítására, horganyzott	1200 mm	Db.	160,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Standard« és »Freisicht« vezetősínek, villa nélkül

Kiegészítő felszereléssel – néhány perc alatt átszerelhető!



»Freisicht« vezetősín

» Euronorm-felvevővel
» horganyzott
» Tömeg: 75 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000840V	Db.	830,00



»Freisicht« vezetősín

» csapfelvevővel
» horganyzott » Tömeg: 80 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000801V	Db.	830,00



»Freisicht« vezetősín

» Hárompontos felvevő
» horganyzott
» Tömeg: 75 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000870V	Db.	880,00



»Freisicht« vezetősín

» udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz (ábr. Manitou-val)
» horganyzott » Tömeg: 100 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000880V	Db.	1150,00



»Freisicht« vezetősín

» felvevő nélkül
» nyers » Tömeg: 65 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000802	Db.	530,00



»Standard« vezetősín

» Euronorm-felvevő
» horganyzott » Tömeg: 75 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000820V	Db.	610,00



»Standard« vezetősín

» felvevő nélkül
» nyers » Tömeg: 65 kg

Cikksz.	Egység	*€ nettó
STGFLM000816	Db.	460,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Kovácsolt targoncavilla-fogak

Típus	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm



Cikksz.	Megnevezés	Típus	Teherbírás páronként LSP 500 mm	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Egység	*€ nettó
STGFLM000803	Targoncavilla-fogak	A2	2,0 to.	900 mm	80 mm	40 mm	Db.	173,00
STGFLM000804	Targoncavilla-fogak	A2	2,0 to.	1200 mm	80 mm	40 mm	Db.	230,00
STGFLM000829	Targoncavilla-fogak	A2	2,5 to.	900 mm	100 mm	40 mm	Db.	314,00
STGFLM000834	Targoncavilla-fogak	A2	2,5 to.	1200 mm	100 mm	40 mm	Db.	338,00
STGFLM000827	Targoncavilla-fogak	A2	3,5 to.	900 mm	100 mm	50 mm	Db.	435,00
STGFLM000836	Targoncavilla-fogak	A3	3,5 to,	1000 mm	100 mm	50 mm	Db.	350,00
STGFLM000837	Targoncavilla-fogak	A3	3,5 to.	1000 mm	100 mm	50 mm	Db.	375,00
STGFLM000825	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 to.	1200 mm	125 mm	50 mm	Db.	387,00
STGFLM000817	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 to.	1500 mm	125 mm	50 mm	Db.	423,00
STGFLM000818	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 to.	2000 mm	125 mm	50 mm	Db.	592,00
STGFLM000819	Targoncavilla-fogak	A4	7,0 to.	1700 mm	150 mm	60 mm	Db.	600,00
STGFLM000821	Targoncavilla-fogak	A4	7,0 to.	2000 mm	150 mm	60 mm	Db.	652,00

08

Állítható targoncavilla-fogak

Cikksz.	Megnevezés/Kivitel	Típus	Tengely átmérője	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Egység	*€ nettó
STGFLM000812	Targoncavilla-fogak, bal	A2	50 mm	900 mm	100 mm	35 mm	Db.	400,00
STGFLM000813	Targoncavilla-fogak, jobb	A2	50 mm	900 mm	100 mm	35 mm	Db.	400,00
STGFLM000824	Targoncavilla-fogak, bal	A2	50 mm	1200 mm	100 mm	35 mm	Db.	460,00
STGFLM000826	Targoncavilla-fogak, jobb	A2	50 mm	1200 mm	100 mm	35 mm	Db.	254,00

Targoncavilla hosszabbítás

Cikksz.	Hosszúság	Belső szélesség	Belső magasság	alkalmas a következőhöz	Egység	*€ nettó
STGFLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	Fogak 80 x 40 mm	Pár	245,00
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	Fogak 100 x 40 mm	Pár	265,00
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	Fogak 120 x 40 mm	Pár	316,00
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	Fogak 100 x 40 mm	Pár	320,00
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	Fogak 120 x 40 mm	Pár	350,00
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	Fogak 125 x 50 mm	Pár	430,00
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	Fogak 150 x 60 mm	Pár	700,00
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	Fogak 100 x 40 mm	Pár	350,00
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	Fogak 100 x 50 mm	Pár	408,00
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	Fogak 120 x 40 mm	Pár	373,00
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	Fogak 125 x 50 mm	Pár	495,00
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	Fogak 150 x 60 mm	Pár	760,00
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	Fogak 100 x 40 mm	Pár	385,00
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	Fogak 120 x 40 mm	Pár	400,00
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	Fogak 125 x 50 mm	Pár	550,00
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	Fogak 150 x 60 mm	Pár	870,00
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	Fogak 100 x 40 mm	Pár	430,00
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	Fogak 120 x 40 mm	Pár	448,00
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	Fogak 125 x 50 mm	Pár	600,00
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	Fogak 150 x 60 mm	Pár	930,00
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	Fogak 125 x 50 mm	Pár	736,00
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	Fogak 150 x 60 mm	Pár	1180,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Robust« FEM 2 targoncavilla

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Hosszú fogak	Fogak keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000040	„Robust" targoncavilla	1000 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	870,00
STGFLM000041	„Robust" targoncavilla	1000 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	900,00
STGFLM000042	„Robust" targoncavilla	1200 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	950,00
STGFLM000043	„Robust" targoncavilla	1200 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	980,00
STGFLM000044	„Robust" targoncavilla	1500 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	1080,00
STGFLM000045	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 to.	db.	1140,00
STGFLM000046	„Robust" targoncavilla	1200 mm	900 mm	100x40 mm	2,5 to.	db.	1080,00
STGFLM000047	„Robust" targoncavilla	1200 mm	1200 mm	100x40 mm	2,5 to.	db.	1130,00
STGFLM000048	„Robust" targoncavilla	1500 mm	900 mm	100x40 mm	2,5 to.	db.	1190,00
STGFLM000049	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100x40 mm	2,5 to.	db.	1230,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Felvevő típusa	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000861	Udvari rakodó felár	lakkozott	db.	330,00
STGFLM000862	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felár	lakkozott	db.	530,00

»Robust« FEM 3 targoncavilla

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Hosszú fogak	Fogak keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000050	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1000 mm	100x50 mm	3,5 to.	db.	1570,00
STGFLM000051	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100x50 mm	3,5 to.	db.	1700,00
STGFLM000052	„Robust" targoncavilla	2000 mm	1000 mm	100x50 mm	3,5 to.	db.	1710,00
STGFLM000053	„Robust" targoncavilla	2000 mm	1200 mm	100x50 mm	3,5 to.	db.	1900,00
STGFLM000054	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	125x50 mm	5,0 to.	db.	1830,00
STGFLM000055	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1500 mm	125x50 mm	5,0 to.	db.	1960,00
STGFLM000056	„Robust" targoncavilla	2000 mm	1200 mm	125x50 mm	5,0 to.	db.	2030,00
STGFLM000057	„Robust" targoncavilla	2000 mm	1500 mm	125x50 mm	5,0 to.	db.	2150,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Felvevő típusa	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000861	Udvari rakodó felár	lakkozott	db.	330,00
STGFLM000862	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felár	lakkozott	db.	530,00

»Robust« vezetősín

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Váz szélessége	Kivitel	Felfüggesztés	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM000841	„Robust" vezetősín	Euronorm	1000	lakkozott	FEM 2	Db.	660,00
STGFLM000842	„Robust" vezetősín	Euronorm	1200	lakkozott	FEM 2	db.	720,00
STGFLM000843	„Robust" vezetősín	Euronorm	1500	lakkozott	FEM 2	db.	780,00
STGFLM000844	„Robust" vezetősín	felvevő nélkül	1000	nyers	FEM 2	db.	410,00
STSFLM000865	„Robust" vezetősín	felvevő nélkül	1200	nyers	FEM 2	db.	460,00
STSFLM000866	„Robust" vezetősín	felvevő nélkül	1500	nyers	FEM 2	db.	510,00
STGFLM000853	„Robust" vezetősín	Euronorm	1500	lakkozott	FEM 3	db.	1050,00
STGFLM000854	„Robust" vezetősín	Euronorm	2000	lakkozott	FEM 3	db.	1170,00
STGFLM000867	„Robust" vezetősín	felvevő nélkül	1500	nyers	FEM 3	db.	530,00
STGFLM000868	„Robust" vezetősín	felvevő nélkül	2000	nyers	FEM 3	db.	590,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Ládaforgató eszköz - hidraulikusan állítható

A tartályok, dobozok és ládák forgatására alkalmas forgató eszköz mindenféle áru be- és kirakodását megkönnyíti, legyen szó burgonyáról, gabonáról, pelletről vagy gépek és eszközök kis alkatrészeiről. Előnyös az Euronorm-felvevő, amellyel a forgató eszköz gyorsan fel- és lecsatlakoztatható. Két kovácsolt targoncavilla minden tárolót felvesz. Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását.



Műszaki adatok:

- Egy középső, hidraulikusan függőlegesen állítható tartókar is szállítható, amely a tároló fölé nyúlik, azokat biztosan fogja és tartja. A ládaforgató eszköz tartókar nélkül végtelenül forroghat.
- Max. teherbírás: 1,5 to.
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Robusztus és erős golyóscsapágyas forgó alkatrész
- Megkönnyíti mindenféle áru be- és kirakodását
- Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását

Hidraulikus tartókarral

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Felvevő	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
EDGFLM000000	Ládaforgató eszköz	900 mm	Euronorm	200 kg	Db.	4890,00
EDGFLM000010	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Euronorm	220 kg	Db.	5110,00
EDGHRT000000	Ládaforgató eszköz	900 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	250 kg	Db.	5570,00
EDGHRT000010	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	270 kg	Db.	5680,00

Középső hidraulikus tartókar nélkül, oldalsó tartókar a csomagban

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Felvevő	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
EDGFLM000001	Ládaforgató eszköz	900 mm	Euronorm	190 kg	Db.	4540,00
EDGFLM000011	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Euronorm	210 kg	Db.	4660,00
EDGHRT000001	Ládaforgató eszköz	900 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	240 kg	Db.	5230,00
EDGHRT000011	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	260 kg	Db.	5340,00

Forgó alkatrész, szereletlen

Cikksz.	Megnevezés	Külső lyukkör Ø	Belső lyukkör Ø	Axiális terhelés	Egység	*€ nettó
KPZXXX240051	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	390 mm	295 mm	56 kg	Db.	2380,00
KPZXXX240053	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	479 mm	365 mm	110 kg	Db.	3040,00
KPZXXX240055	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	667 mm	431 mm	158 kg	Db.	3790,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Mono« forgóadapter

Ábrán nehézanyag-kanál az ömlesztett áruk precíz ürítéséhez

Műszaki adatok:

» Hidraulikus csatlakozókkal felszerelt eszközök, két oldalt 180°-kal elforgathatók
» Hidraulikatömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Nehéz golyóscsapágyas forgózsámoly

Ábrán bálafogóval, szállítási terjedelem nem tartalmazza!

Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Felvevő	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
FHLFLI100310	»Mono« forgóadapter	Euronorm	375 kg	db.	3300,00
FHLHRT100310	»Mono« forgóadapter	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	425 kg	db.	3980,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Combi-Universal« billentő adapter

Műszaki adatok:

» Az adapter teherbírása max. 2500 kg
» 47°-os behúzási szög és 159°-os kibillentési szög
» 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Sériakivitelben Kat. II hárompontos felvevő a járműoldalon
» Euro-gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán
» Targoncafelvevő felár ellenében
» Első és hátsó hidraulikához és targonca-tartókerethez megfelelő
» Kedvező súlypont, különösen a szállító járműnél tömített

Hárompontos vagy targonca rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Mélység	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HKEFLM000560	»Combi Universal« billentő adapter	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	Db.	4430,00
Tartozék felár ellenében:							
HKEFLM000561	Felár FEM 2 targoncafelvevőhöz						570,00
HKEFLM000562	Felár FEM 3 targoncafelvevőhöz						570,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

KEVERÉS ÉS FÚRÁS

Favorite keverőmester

A legjobb keverést garantálja

Tartalmi áttekintés

Talajfúrók ..... **106 - 107**

Keverőmester ..... **108 - 110**

09

»Standard« talajfúró

Műszaki adatok:

» Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges
» Fúrásmélység: max. 1000 mm
(a fúrásmélység nem hosszabbítható meg)

Jellemzők:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Párhuzamos vezetés nélkül
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
» Szállítás fúrótest nélkül

Ábr. fúróval (opcionális)

Kat. II hárompontra szereléshez

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Vonóigény	Mértéke.	*€ nettó
ERSJFM000000V	fúró nélkül, horganyzott	170 kg	40 LE-től	Db.	2960,00

»Garant« talajfúró

Műszaki adatok:

» Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges
» Fúrásmélység: max. 1200 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Párhuzamos vezetéssel
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
» Szállítás fúrótest nélkül
» Sériakivitelben hidraulikus elforgatás
» Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges

Nagy forgatási terület, ábr. fúróval (opcionális)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Vonóigény	Mértéke.	*€ nettó
ERGJFM000000V	fúró nélkül, horganyzott	230 kg	40 LE-től	Db.	4090,00

Általános tartozékok »Standard« és »Garant« modellekhez felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Átmérő	Egység	*€ nettó
AZEJFM000007	Fúró	Ø 150 mm	Db.	430,00
AZEJFM000000	Fúró	Ø 200 mm	Db.	480,00
AZEJFM000001	Fúró	Ø 300 mm	Db.	590,00
AZEJFM000002	Fúró	Ø 400 mm	Db.	650,00
AZEJFM000003	Fúró	Ø 500 mm (hidraulikus hajtásnál nem)	Db.	970,00
AZEJFM000005	Fúrásmélység-hosszabbítás 1600 mm-re (Nagy terhelés nem lehetséges! Csak max. Ø 300 mm fúró engedélyezett)		Db.	210,00
ERSJFM000802	Hidraulikus meghajtás jobb- és balmenethez		Db.	1080,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Hidraulikus meghajtású talajfúró

Ábr. fúróval (opcionális)

Euronorm-felvevő

Csuklófelvevő

Targoncafelvevő

Jobb- és balmenet hidr. meghajtás

Műszaki adatok:

- » Fúrótest 300 mm-ig használható
- » Szükséges olajmennyiség: kb. 40 l
- » Hidraulikatömlőkkel
- » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- » Szállítás fúrótest nélkül

Jellemzők:

- » Beépített hidromotor
- » Jobb- és balmenet hidr. meghajtás
- » Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges

Euro-, targonca-, kerék-, teleszkóp- vagy csuklófelvevőre szereléshez

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ERHJFM000000	Euronorm-felvevő	130 kg	Db.	2490,00
ERHJFM000001	Targoncafelvevő	120 kg	Db.	2380,00
ERHJFM000002	Csuklófelvevő	110 kg	Db.	2260,00
ERHJFM000003	kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel	150 kg	Db.	3060,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
AZEJFM000007	Fúró Ø 150 mm	Db.	430,00
AZEJFM000000	Fúró Ø 200 mm	Db.	480,00
AZEJFM000001	Fúró Ø 300 mm	Db.	590,00
AZEJFM000005	Fúrásmélység-hosszabbítás 1600 mm-re (Nagy terhelés nem lehetséges! Csak max. Ø 300 mm fúró engedélyezett)	Db.	210,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Favorite« keverőmester

Egy keverő, amely minden építkezésen megállja a helyét és nehéz körülmények között is használható.

Műszaki adatok:

» Targoncafelvevő:
Konzol mérete 152 mm x 72 mm
» Hajtómű áttétele 1:7,75

Favorite 600 keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 10 m3;
erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1200 mm

Favorite 800 keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 12 m3;
erőráfordítás 90 LE-től
Betöltés átmérője: 1300 mm

Jellemzők:

» Beállítható oldalfal lehúzó
» Kat. II alsó rúd felvevő
III állítási lehetőséggel
» Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve
» Robusztus védőrács
» A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
» A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható a 3 lapos rugókon
» Hajtótengely finom fogazással (60 mm)
» Levehető kifolyó csúszda
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
» Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Önsúly	Egység	*€ nettó
MFVFLA600000	»Favorite« 600 keverőmester	600 l	490 kg	Db.	3680,00
MFVFLA800000	»Favorite« 800 keverőmester	800 l	590 kg	Db.	4140,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
MSSZUB401006	Betöltő kengyel	Db.	110,00
MFAZUB400004	Elforgatható kifolyó csúszda (Favorite 800/ 802SS/ 800FA és 100FA esetén)	Db.	1120,00
MSSZUB401007	Alváz (engedély nélkül)	Db.	2030,00
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.	520,00

»Elektro« keverőmester

Műszaki adatok:

» Targoncafelvevő:
Konzol mérete 150 mm x 70 mm
» Villanymotor (5,5 kW)
» Betöltés átmérője: 1200 mm

300 E keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 7 m3;
erőráfordítás 32 ampertől
Betöltés átmérője: 1200 mm

Jellemzők:

» Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve
» A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
» Levehető kifolyó csúszda
» Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és lefelé állítható)
» Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül
» Fröccsöntött lemez
» Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók(a szög állítható)
» Állítható magasságú támasztólábak
» Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Önsúly	Egység	*€ nettó
MEXFLA300000	300 E keverőmester	300 l	500 kg	Db.	5570,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
MSSZUB401006	Betöltő kengyel	Db.	110,00
MSSZUB401009	Létrával megközelíthető pódium	Db.	1650,00
MSSZUB401010	Pódium leállóhellyel és létrával	Db.	2560,00
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.	520,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Garant« keverőmester

A »Garant« minden feladatnál hű marad nevéhez. Győződjön meg róla a keverők üzletágában szerzett sokéves tapasztalatunk révén létrejött kiváló minőségről és stabil szerkezetről.

Ábr. leeresztő eszközzel

Ábr. hidr. hajtással

Műszaki adatok:

- Targoncafelvevő:
  Konzol mérete: 152 mm x 72 mm
- Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók
  (a szög állítható)
- Oldalfal lehúzó, hátsó kifolyó csúszda
- Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
- Hajtómű: 2 fokozatú, áttétel: 1:11
- Alapozóval ellátott 2 K lakkozott
- A keverőmű három csapággyal van felszerelve
- Rendkívül nehéz védőrács
  (reteszelhető keverőgép)

Jellemzők:

- Beállítható oldalfal lehúzó
- Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel
- Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve
- A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
- Keverőszerszám szilárd kopóacélból
  (oldalra és lefelé állítható)
- Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül
- Nehéz védőrács
- Kifolyó hátul (különösen tömített és könnyen járó)
- Különleges anyagok felhasználása (finomacél)

Garant 401 SS keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 7 m3;
erőráfordítás 40 LE-től
Betöltés átmérője: 1100 mm

Garant 602 SS keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 10 m3;
erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1200 mm

Garant 802 SS keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 12 m3;
erőráfordítás 80 LE-től
Betöltés átmérője: 1500 mm

Garant 1002 SS keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 15 m3;
erőráfordítás 120 LE-től
Betöltés átmérője: 1800 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Önsúly	Egység	*€ nettó
MSSFLA040100	»Garant« 401 SS keverőmester	400 l	430 kg	Db.	3570,00
MSSFLA060200	»Garant« 602 SS keverőmester	600 l	530 kg	Db.	3970,00
MSSFLA080200	»Garant« 802 SS keverőmester	800 l	630 kg	Db.	4490,00
MSSFLA102000	»Garant« 1002 SS keverőmester	1000 l	750 kg	Db.	6210,00

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Felvevő típusa	Egység	*€ nettó
MFAZUB401002	Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	db.	1060,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
MSSZUB401001	Hidraulikus meghajtás tömlőkkel SS keverő esetén	Db.	1880,00
MSSZUB602102	11 kW elektromos meghajtás 602 SS és 802 SS esetén	Db.	3240,00
MSSZUB102005	1002 SS esetén 16,5 kW-os elektromos meghajtás	Db.	3240,00
MFAZUB400004	Elforgatható kifolyó csúszda (Favorite 800/ 802SS/ 800FA és 100FA esetén)	Db.	1120,00
MSSZUB401006	Betöltő kengyel	Db.	110,00
MSSZUB401007	Alváz (engedély nélkül)	Db.	2030,00
MSSZUB401008	1200 mm-re kihúzható támasztólábak	Db.	131000
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.	520,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»FA« keverőmester

Az Európa szabadalommal rendelkező Fliegl keverőmester beton, esztrich, malter, gabona és trágya keverésére alkalmas. A rugós keverőkarok minden komponens homogén elkeverését biztosítják. Így a töltés gyermekjáték, továbbá pénzt és időt takarít meg.

Műszaki adatok:

» Targoncafelvevő:
Konzol mérete 152 mm x 72 mm
» A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható a 3 lapos rugókon
» Hajtómű áttétele 1:11

Jellemzők:

» Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel
» Töltőautomatikával és önrakodó eszközzel
» A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
» Levehető kifolyó csúszda
» Rugós oldalfal lehúzó
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
» Alapozóval ellátott 2 K lakkozott
» Állítható keverőkar
» Nehéz védőrács
» Hajtótengely finom fogazással (70 mm)
» Egy személyes hatékony munkavégzés - nincs szükség második vontatóra
» Keverés menet közben

Ábrán elforgatható kifolyó csúszda

Ábrán hidr. meghajtás és töltésfelvevő

Ábrán töltés, keverés és ürítés - minden egyetlen munkamenetben

FA 400 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: kb. 7 m3;
erőráfordítás 40 LE-től
Betöltés átmérője: 1200 mm

FA 600 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: kb. 10 m3;
erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1300 mm

FA 800 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: kb. 12 m3;
erőráfordítás 80 LE-től
Betöltés átmérője: 1580 mm

FA 1000 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: kb. 15 m3;
erőráfordítás 120 LE-től
Betöltés átmérője: 1880 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Önsúly	Egység	*€ nettó
MFAFLA040000	»FA« 400 keverőmester	400 l	560 kg	Db.	5450,00
MFAFLA060000	»FA« 600 keverőmester	600 l	680 kg	Db.	6130,00
MFAFLA080000	»FA« 800 keverőmester	800 l	800 kg	Db.	6930,00
MFAFLA100000	»FA« 1000 keverőmester	1000 l	990 kg	Db.	8290,00

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre való szereléshez

Cikksz.	Felvevő típusa	Egység	*€ nettó
MFAZUB401002	Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	db.	1060,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
MFAZUB400004	Elforgatható kifolyó csúszda	Db.	1120,00
MFAZUB400003	Kifolyó balra, kiegészítésképpen kézzel	Db.	890,00
MFAZUB400002	Alsó összekötő rúd »FA« 400 és »FA« 600 esetén	Db.	430,00
MFAZUB401001	Hidraulikus meghajtás tömlőkkel »FA« keverő esetén	Db.	2210,00
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.	520,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

TÁJGONDOZÁS ÉS ERDÉSZET

Ágfűrészek és ágollók

Praktikus megoldások a tájgondozáshoz és az erdőgazdasághoz

Tartalmi áttekintés

Ágfűrészek ..... **112 - 117**

Ágollók ..... **118 - 119**

Bozótvágó olló **121**

Faaprító ..... **122 - 123**

Mulcsoló eszközök ..... **124 - 127**

Döntőfogók **128**

Teherkampó-hosszabbítás **129**

Hátsó és rakodó fogók ..... **130 - 132**

Első szállítólemez és villák **133**

Fakötegelő eszközök **133**

Tároló töltők és tartozékok ..... **135 - 138**

10

ÁGFŰRÉSZEK ÉS ÁGOLLÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az ágfűrész- és ágolló-modellek sokoldalúságukkal emelkednek ki. Minden munkahelyzethez a megfelelő felépítményt kínáljuk. Itt áttekintheti a modelleket és a legfontosabb műszaki adatokat.

Az erős, széles körben használható eszköz

WoodKing Classic ágfűrész

Különlegesség	Óriási munkateljesítmény
Vágási szélesség (mm)	2 100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° GS-tanúsítványhoz (opcionális)	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 116. oldalon

Rendkívül erős

WoodKing High ágfűrész

Különlegesség	4 fűrészlap
Vágási szélesség (mm)	2 800
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 116. oldalon

Verhetetlenül rugalmas

WoodKing Duo ágfűrész

Különlegesség	Mindkét oldalon kezelhető
Vágási szélesség (mm)	2 100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal **és** jobb
Oldalsó ellensúly	merev, szériakivitelben
111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° GS-tanúsítványhoz (opcionális)	Szériakivitelben
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	Szériakivitelben

Termék a 114. oldalon

Kompakt a teljes csomagban

WoodKing Slim komplett ágfűrész

Különlegesség	Különösen vékony felépítés
Vágási szélesség (mm)	2 100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	behajtható, szériakivitelben
111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° GS-tanúsítványhoz (opcionális)	Szériakivitelben
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	Szériakivitelben

Termék a 113. oldalon

A kis mindentudó

FlexCut Kompakt 100 ágolló

Különlegesség	Lapos vágófej
Vágási szélesség (mm)	2000 vagy 3000
Ág vastagsága max. (mm)	100
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 118. oldalon

Rendkívül erős

FlexCut Kompakt 150 ágolló

Különlegesség	Egyedi vágásvastagság
Vágási szélesség (mm)	2000 vagy 3000
Ág vastagsága max. (mm)	150
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 118. oldalon

Opcionális tartozékokat talál ágfűrészekhez és ágollókhoz közvetlenül a készülékek mellett, a következő oldalakon.

»WoodKing Slim« komplett ágfűrész

A Fliegl ágfűrészei és ágollói szabadon tartják a mezőket és az utakat a kiálló ágaktól a maximális támogatás megszerzése érdekében.

A lapos, különleges kialakítású fűrészfej a legjobb látáshoz – ideális gallyak vagy durvább bozótok vágásához.

Szériakivitelben kihajtható ellensúllyal

A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó fűrészlap a talajt érintse.

Műszaki adatok:

- Munkasebesség: max. kb. 8 km/h
- Ágak max. Ø-je kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- Az ékszíjak általi erőelosztás révén a fűrészlapok egyenletesen mozognak
- Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm)
- Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal



Jellemzők:

- Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás
- A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén haladhat, és a gerenda által elért területen vághat
- Bal oldali felszerelés is lehetséges - teleszkópos rakodóhoz ideális
- A max. munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető
- Csavarozható felvevő (kerekes és teleszkópos rakodó)
- Szériakivitelben: Oldalsó kihajtható ellensúly, amely illeszkedik a vágófejre. Ezáltal a szállító jármű karjának egy oldalra jutó terhelése elkerülhető és csökken a billenésveszély. Egy elzárócsappal zárható az automatikus kihajtás.
- Szériakivitelben: A beépített nyomásérzékelővel felszerelt vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.
- Szériakivitelben: Védőkengyel a talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- Szériakivitelben: 111°-ban dönthető eszköz – az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható
- Opcionális: GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°). A tanúsított modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem aktuális szabványainak.

»WoodKing Slim« ágfűrész komplett csomagban

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000300	»WoodKing Slim« ágfűrész	Euronorm	jobb	1150 kg	Db.	17 490,00
ASHFLM000304	»WoodKing Slim« ágfűrész	Euronorm	bal	1150 kg	Db.	17 490,00
ASHRTL000300	»WoodKing Slim« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	jobb	1200 kg	Db.	18 150,00
ASHRTL000304	»WoodKing Slim« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	bal	1200 kg	Db.	18 150,00
ASHFLM000310	Fűrészfej (szereletlen), lapos		jobb	210 kg	Db.	9570,00
ASHFLM000312	Fűrészfej (szereletlen), lapos		bal	210 kg	Db.	9570,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem, csillapító adapter jobb oldali felszereléshez	Db.	2860,00
ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem, csillapító adapter bal oldali felszereléshez	Db.	2860,00
ASHFLM900450	GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°)	Db.	390,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

»WoodKing Duo« ágfűrész komplett csomagban

Most még hatékonyabban dolgozhat az új »WoodKing Duo« fűrésszel – a jobb és bal oldalra helyezhető rugalmas ágfűrész a legfontosabb tartozékokkal egy komplett csomagban.

Kétoldali felvétel lehetséges, így az ágfűrész jobb és bal oldalra szerelve is használható. A csavarozható adapter igény szerint a bal vagy a jobb oldalra csavarozással felszerelhető. Ezután a fűrészfej 180°-kal elforgatható.

Műszaki adatok:

- Munkasebesség: kb. 8 km/h-ig
- Ágak max. Ø-je kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal
- Az ékszíjak általi erőelosztás révén a fűrészlapok egyenletesen mozognak
- Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm)

Jellemzők:

- Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás
- Sériakivitelben: Védőkengyel a talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén haladhat, és a gerenda által elért területen vághat
- Kétoldali adapter a bal és a jobb oldali szereléshez
- Csavarozható felvevő (kerekes és teleszkópos rakodó)
- A max. munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető
- Sériakivitelben: Oldalsó kihajtható ellensúllyal, ezáltal a szállító jármű karjának egy oldalra jutó terhelése elkerülhető és csökken a billenésveszély
- Sériakivitelben: A beépített nyomásérzékelővel felszerelt vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.
- Sériakivitelben: 111°-ban dönthető eszköz – az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható
- Opcionális: GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°) A tanúsított modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem aktuális szabványainak.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Ábr.: Teleszkópos rakodóval balra szerelve

Ábr.: Vontató esetén jobbra szerelve

Az ágfűrész feje a jobb és bal oldalra való felszereléshez elforgatható

»WoodKing Duo« ágfűrész komplett csomagban

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000010	»WoodKing Duo « ágfűrész	Euronorm	jobb + bal	Db.	17 490,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Mértéke.	*€ nettó
ASHRTL000010	»WoodKing Duo« ágfűrész	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	jobb + bal	Db.	18 040,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
ASHRTL000150	További adapter Euro-, kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz	Db.	1650,00
ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem – csillapító jobb	Db.	2860,00
ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem – csillapító bal	Db.	2860,00
(1) ASHFLM900450	GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°)	Db.	390,00

(1)



GS-tanúsítvány: 45°-ban dönthető eszköz A tanúsított modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem aktuális szabványainak.



111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozat nélkül állítható.

A vezérlőtömb a beépített nyomásérzékelővel lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.

Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.

Kezelőpult

Tudnivaló: A vastag ágakat mindig fentről lefelé vágja, hogy elkerülje a fűrészlap beszorulását!

A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó fűrészlap a talajt érintse.

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

»WoodKing Classic« ágfűrész – 3 lap

Műszaki adatok:

- Munkasebesség: kb. 8 km/h-ig
- Ágak max. Ø-je kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- Erőelosztás ékszíjakkal, a fűrészlapok zavartalanul üzemelnek
- Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm)
- Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal

Jellemzők:

- Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás
- Szériakivitelben: Védőkengyel a talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén haladhat, és a gerenda által elért területen vághat
- Bal oldali felszerelés is lehetséges - teleszkópos rakodóhoz ideális
- Csavarozható felvevő (kerekes és teleszkópos rakodó)
- A maximális munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető

Szériakivitelben műanyag csapágyas oldalsó kitolóval, 1200 mm

Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000000	»WoodKing Classic« ágfűrész	Euronorm	jobb	900 kg	Db.	11 220,00
ASHFLM000004	»WoodKing Classic« ágfűrész	Euronorm	bal	900 kg	Db.	11 220,00
ASHRTL000000	»WoodKing Classic« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	jobb	950 kg	Db.	11 770,00
ASHRTL000004	»WoodKing Classic« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	bal	950 kg	Db.	11 770,00

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM900320	Fűrészfej, szereletlen	jobb	255 kg	Db.	8800,00
ASHFLM900322	Fűrészfej, szereletlen	bal	255 kg	Db.	8800,00

»WoodKing High« ágfűrész – 4 lap

Műszaki adatok:

- Munkasebesség: max. kb. 8 km/h
- Ágak max. Ø-je kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2800 mm
- Erőelosztás ékszíjakkal, a fűrészlapok zavartalanul üzemelnek
- Hidraulikus meghajtás 4 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm)
- Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal

Jellemzők:

- Tiszta vágás – vékony és vastag ágaknál
- Szériakivitelben: Védőkengyel talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A gerenda oldalt 1200 mm-re kitolható
- Bal oldali szerelés és elérhető
- Csavarozható felvevő (kerekes és teleszkópos rakodó)
- A maximális munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető

»WoodKing High« ágfűrész

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000100	»WoodKing High« ágfűrész	Euronorm	jobb	950 kg	Db.	13 200,00
ASHFLM000104	»WoodKing High« ágfűrész	Euronorm	bal	950 kg	Db.	13 200,00
ASHRTL000100	»WoodKing High« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	jobb	1000 kg	Db.	13 750,00
ASHRTL000104	»WoodKing High« ágfűrész	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	bal	1000 kg	Db.	13 750,00

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM900326	Fűrészfej, szereletlen	jobb	315 kg	Db.	10 450,00
ASHFLM900324	Fűrészfej, szereletlen	bal	315 kg	Db.	10 450,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

3 lapos ágfűrész a teleszkópos rakodón JCB-felvevővel

Ágfűrész (balos kivitel) Merlo-n

Szereletlen fűrészfej,
univerzális kihordó karhoz is kapható

① 

111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozat nélkül állítható.

② 

GS-tanúsítvány: 45°-ban dönthető eszköz A tanúsított modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem aktuális szabványainak.

③

Vezérlőblokk beépített nyomásérzékelővel megakadályozza, hogy túl nagy olajnyomás esetén a fűrészlapok elakadjanak. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.

④

Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.

⑤

Túlterhelés elleni védelem csillapító adapterként: Túl nagy présnyomásnál a fej hátrahajlik a fűrészlap blokkolása elleni védelemként.

Kezelőpult

Vastag ágak vágása max. Ø 280 mm-ig.

Tudnivaló: A vastag ágakat mindig fentről lefelé kell várni, hogy elkerülje a fűrészlap beszorulását!

A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó fűrészlap a talajt érintse.

Általános tartozékok felár ellenében – »WoodKing Classic« és »WoodKing High«

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
①	ASHFLM900300	111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel)	Db.	1930,00
②	ASHFLM900450	Felár: GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°)	Db.	390,00
③	ASHFLM900310	Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez	Db.	2150,00
④	ASHFLM900200	Ellensúly kb. 210 kg	Db.	770,00
⑤	ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, jobb	Db.	2150,00
⑤	ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, bal	Db.	2860,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

»FlexCut Kompakt« ágolló

Tisztább vágás törés és kirojtosodás nélkül.

Késlemez HB 500 keményfémből

Műszaki adatok:

- Vágási szélesség: 2000 mm vagy 3000 mm
- Csekély olajmennyiség 45 litertől
- Késlemez HB 500 keményfémből
- A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén haladhat, és a gerenda által elért területen vághat

Jellemzők:

- Maximum 150 mm Ø-jű ággal rendelkező fák és sövények ápolására alkalmas
- A szereletlen késfej mini kotrógépekkel való használatra is alkalmas
- Könnyű, kompakt felépítés
- Opcionális: 111°-ban dönthető eszköz – az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható
- Opcionális: Az elektromos vezérlőtömbbel minden funkció egyszerre kezelhető

①

111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. Állítsa be a szöget fokozat nélkül az adottságoknak megfelelően.

②

A beépített nyomásérzékelővel felszerelt vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.

③

Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.

④

Túlterhelés elleni védelem csillapító adapterként: Túl nagy présnyomásnál a fej hátrahajlik a fűrészlap blokkolása elleni védelemként.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»FlexCut 100 Kompakt« ágolló - max. kb. Ø 100 mm ágvastagság

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Munkaszélesség	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000405	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	2000 mm	jobb	740 kg	Db.	8910,00
ASHFLM000415	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	2000 mm	bal	740 kg	Db.	8910,00
ASHFLM000435	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	3000 mm	jobb	840 kg	Db.	1010,00
ASHFLM000445	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	3000 mm	bal	840 kg	Db.	1010,00
ASHRTL000405	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	2000 mm	jobb	790 kg	Db.	9460,00
ASHRTL000415	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	2000 mm	bal	790 kg	Db.	9460,00
ASHRTL000435	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	3000 mm	jobb	890 kg	Db.	10 560,00
ASHRTL000445	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	3000 mm	bal	890 kg	Db.	10 560,00

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000426	Ágolló fej, szereletlen	2000 mm	jobb	200 kg	Db.	6270,00
ASHFLM000424	Ágolló fej, szereletlen	2000 mm	bal	200 kg	Db.	6270,00
ASHFLM000456	Ágolló fej, szereletlen	3000 mm	jobb	270 kg	Db.	7370,00
ASHFLM000454	Ágolló fej, szereletlen	3000 mm	bal	270 kg	Db.	7370,00

»FlexCut 150 Kompakt« ágolló - max. kb. 150 mm ágvastagság

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Munkaszélesség	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000495	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	2000 mm	jobb	870 kg	Db.	10 670,00
ASHFLM000525	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	2000 mm	bal	870 kg	Db.	10 670,00
ASHFLM000490	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	3000 mm	jobb	940 kg	Db.	11 880,00
ASHFLM000520	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	3000 mm	bal	940 kg	Db.	11 880,00
ASHRTL000495	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	2000 mm	jobb	920 kg	Db.	11 220,00
ASHRTL000525	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	2000 mm	bal	920 kg	Db.	11 220,00
ASHRTL000490	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	3000 mm	jobb	950 kg	Db.	13 090,00
ASHRTL000520	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	3000 mm	bal	950 kg	Db.	13 090,00

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000542	Ágolló fej, szereletlen	2000 mm	jobb	300 kg	Db.	6380,00
ASHFLM000540	Ágolló fej, szereletlen	2000 mm	bal	300 kg	Db.	6380,00
ASHFLM000532	Ágolló fej, szereletlen	3000 mm	jobb	370 kg	Db.	7590,00
ASHFLM000530	Ágolló fej, szereletlen	3000 mm	bal	370 kg	Db.	7590,00

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
1	ASHFLM900300	111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel)	Db.	1930,00
2	ASHFLM900310	Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez	Db.	2150,00
3	ASHFLM900200	Ellensúly kb. 210 kg	Db.	770,00
4	ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem, jobb	Db.	2860,00
4	ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem, bal	Db.	2860,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Bokorvágó- és ágollók

A különleges, tűzihorganyzott késpengék tiszta vágásképről gondoskodnak.

Fokozat nélküli elforgatás

Stabil tartás a speciális kialakítású támasztólábak révén

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 1500/1800 mm
- 1200 mm-rel mechanikusan kihúzható
- Szükséges olajmennyiség kb. 40 liter
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Euronormmal
- A legjobb vágásminőség max. 25 mm Ø-jű ágak és gallyak esetén
- A bozótvágó- és ágolló vágási szöge fokozat nélkül beállítható (üzemeltetés közben nem)

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Vágási kapacitás	Munkaszélesség	Mértéke.	*€ nettó
ASHFLM000704	Bokorvágó- és ágollók	25 mm	1500 mm	Db.	3360,00
ASHFLM000706	Bokorvágó- és ágollók	25 mm	1800 mm	Db.	3520,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Faaprító

A Fliegl faaprító a legkülönfélébb famunkálatokhoz tökéletes. A rotor a nagy átmérőnek köszönhetően csúcssebességen optimális eredményeket nyújt, és az ágakat, rönköket és a gallyakat apró fadarabokká aprítja.

Műszaki adatok:

» Hajtásrendszer: Közvetlen hajtás, meghajtótengely nyírócsapszeggel
» Fordulatszám: 540 ford./perc
» Vontatóhoz 30 - 100 LE

Jellemzők:

» A garat forgásszöge: 270°
» Extra ágtörő
» Pengék száma: 4 elforgatható rotor-kés edzett szerszámacélból és 1 ellenvágó (4x elforgatható)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Behúzás	Ágak max. kb.	Tömeg kb.	Méret (garat) kb.	Mértéke.	*€ nettó
FORFLI000540	»Small« faaprító	Kézi	Ø 100 mm	192 kg	51,0 x 51,0 cm	Db.	2840,00
FORFLI000550	»Big« faaprító	Kézi	Ø 150 mm	350 kg	63,5 x 63,5 cm	Db.	3300,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»1800-as típusú« döngölő mulcsoló

Utcai szegélyeken, gyümölcsösökben és általános mezőgazdasági munkákhoz

Műszaki adatok:

- Meghajtás kardántengellyel 540/1000 ford./perc
- 1 db kettős működésű szükséges
- Hátsó felszerelés, Kat. II hárompontos felvevő

Jellemzők:

- Hátsó és első felszerelés lehetséges
- Hajtások túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsolóval
- Állítható talpak
- Állítható magasságú henger
- Kalapácsdöngölő
- Támasztóláb a leállításhoz
- Védőlemezek a repülő kövek elleni védelemhez
- Hidraulikus oldalsó letolás

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Oldalsó letolás	Három pont	Tömeg kb.	Vontató max.	Kalapács	Mértéke.	*€ nettó
MGHFLM000350	Döngölő mulcsoló	1800 mm	280 mm	Kat. II	500 kg	50 LE	16	Db.	4180,00

10

»2800-as típusú« döngölő mulcsoló

A mulcsoló eszköz a mezőgazdasági növényi maradékok, valamint a kommunális és infrastrukturális felületek mulcsolására szolgál.

Műszaki adatok:

- Meghajtás kardántengellyel 540/1000 ford./perc
- Rotortengely Ø 219 mm
- Rotortengely kalapáccsal Ø 500 mm
- A hátsó görgő átmérője 140 mm
- Hidr. oldalsó letolás 450 mm
- Szíjak száma 6 db.

Jellemzők:

- Hátsó és első felszerelés
- Hajtások túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsolóval
- Támasztóláb a leállításhoz
- Kat. II hárompontos felvevő

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Kalapács	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
MGHFLM000340	»2800-as típusú« döngölő mulcsoló	2800 mm	24	1015 kg	Db.	9130,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Lemezes mulcsoló tarlókra

A kés és az ellenkés kis távolsága révén a szalma biztonságosan és kiválóan 2-3 cm hosszúságúra vágható.

Műszaki adatok:

» Kések száma: 72 db.
Ellenkés: 36 db.
» Meghajtás kardántengellyel

Jellemzők:

» Hátsó felszerelés
» Kat. II hárompontos felvevő
» Hajtások túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsolóval
» Állítható magasságú támkerekek
» Támasztóláb a leállításhoz
» Beállítható terelőlemezek (a szalma pontos lerakásához)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
MGHFLM000362	Lemezes mulcsoló szalmához	2000 mm	470 kg	Db.	4430,00

Gyepmulcsoló vályúval

Gyepes területek, sportterületek és parkok esetén ideális.

Műszaki adatok:

» Gyűjtőládák 0,8 m³
» 1 db kettős működésű szükséges
» Meghajtás kardántengellyel

Jellemzők:

» Hátsó felszerelés
» Kat. II hárompontos felvevő
» Hajtások túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsolóval
» Hidraulikus ürítéssel
» Támkerekekkel

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
MGHFLM000358	Gyepmulcsoló vályúval	1550 mm	367 kg	Db.	3750,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

»Krokodil-PLUS« döntőfogó

Forgácsmentes vágás garantált – a Krokodil-Plus döntőfogó hatékony szerszám az ágak és fák vágásához. A kiváló minőségű HB 450 kopóacélból készült termék kis fák, gallyak vagy ültetvények gyors vágására szolgál. Sokoldalú felhasználás a terepen, a lejtőkön, mocsarakon, a tájgondozásban vagy a mezőgazdasági munkában – ezáltal fontos mindentudó a kertészek, a gazdálkodók és a vállalkozók számára.

Műszaki adatok:

- » Pl. kotrógépekre, teleszkópos rakodókra való felszerelés
- » Opcionális kotrógép-felvevő / MS 03 / MS 08 / MS 10
- » Szüks. olajnyomás: min. 240 bar
- » Szüks. Olaj térfogatáram: min. 40 - 100 liter/perc.
- » Anyagminőség: HB 500

① ② ③



Kotrógépre való felszerelésre

Cikksz.	Vágási Ø puhafa esetében kb.	Nyílás szélessége	Kotrógép-osztály	Önsúly	Mértéke.	*€ nettó
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	3-8 to.	200 kg	Db.	4090,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4-10 to.	320 kg	Db.	5000,00
FGRFLM100500	500 mm	1190 mm	> 10 to. / Teleszkópos rakodó	950 kg	Db.	10 450,00

Opcionális kotrógép-felvevő

Cikksz.	Típus	megfelel a döntőfogókhoz	Mértéke.	*€ nettó
FGRFLM901100	MS 03	200-as típus, 300-as típus	Db.	480,00
FGRFLM901150	MS 08	200-as típus, 300-as típus	Db.	900,00
FGRFLM901200	MS 10	500-as típus	Db.	1810,00

További felvevők kérésre kaphatók

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»VZ 110« rakodó fogó

Műszaki adatok:

» Oldalszélesség: kb. 355 mm
» Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 66 mm, legnagyobb Ø: kb. 1195 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Ábr. rakodó fogó teherkampó-hosszabbítással (Euro hárompontos felvevő) és hajtómotor

Jellemzők:

» Masszív és stabil kivitel kiegészítő (kb. 100 kg)
» A kettős működésű hidraulikahenger rendkívül nagy záróerőt ér el az elfordítással
» Optimálisan alkalmas pl. fatörzsek, ágak és gallyak rakodásához

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
VZXFLM110000	Szereletlen rakodó fogó hidraulika csatlakozókkal (a vontatóhoz tömlő nélkül)	100 kg	Db.	1250,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés/Kivitel	Egység	*€ nettó
VZXFLM110110	Folytonos hajtómotor 3,0 tonna. - szereletlen - 2x kettős működésű szükséges	Db.	630,00
VZXFLM110112	Folytonos hajtómotor 4,5 tonna. - szereletlen - 2x kettős működésű szükséges	Db.	780,00
VZXFLM900013	Összekötőelem Ø 50 3,0 tonnás hajtómotorhoz.	Db.	120,00
VZXFLM900010	Összekötőelem Ø 60 4,5 tonnás hajtómotorhoz.	Db.	120,00
VZXFLM110120	Felár - 1 szeres átkapcsoló szelep felszerelt kapcsolópulttal - ezáltal csak 1x kettős működésű szükséges	Db.	730,00
VZXFLM900042	Felár - szerelési költségek hajtómotor nélkül (1x kettős működésű szükséges)	Db.	90,00
VZXFLM900040	Felár - szerelési költségek hajtómotor, felár nélkül átkapcsoló szelep (2x kettős működésű szükséges)	Db.	170,00

Teherkampó-hosszabbítás

Ezzel a kiváló minőségű hosszabbítással a rakodó fogó egyedileg négy különböző hosszúsában, kb. 1,2 m és 1,6 m között akasztható be. A praktikus állítással a fogó mindig a körülményekhez igazítható. A robusztus felépítés és a legjobb minőség révén a termék kiemelkedő.



①

Ábrán Euronorm- és hárompontos felvevővel

②

Ábrán Euronorm- és hárompontos felvevővel, targoncafelvevővel

Euronorm-, hárompontos, targonca-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
① LHVFLM000100V	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	1,5 tonna.	horganyzott	100 kg	Db.	820,00
② LHVFLM000200V	Kat. II Euronorm-, hárompontos és targoncafelvevővel	2,0 tonna.	horganyzott	120 kg	Db.	870,00
LHVRTL000000V	kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	2,5 tonna.	horganyzott	170 kg	Db.	1540,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
③ RZXFLM900125	Big-Bag tartó felszerelve	horganyzott	8 kg	Db.	120,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

»RZ 185« hátsó fogó

Műszaki adatok és jellemzők:

Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák HB 400 acélból
- Nyílás szélessége:
  legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Lakkozott, masszív és stabil kivitel
- A forgópánt visszaforog a 0 állásba
- 90°-os elforgatási tartomány balra és jobbra:
  három forgópont a hátsó fogó tökéletes illesztését biztosítja minden terepre és követelményhez
- A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger különleges elfordítással óriási, kb. 10 tonna záróerőt ér el.
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

- **Felvevő:**
- Kat. II hárompont
- Problémamentes csatlakoztatás a vontató háromszögre a behajtható támasztólábbal
- Masszív és stabil kivitel
- Horganyzott alváz

10

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM165000	Kompletten hidraulikus csatlakozókkal és Kat. II hárompontos felvevővel	300 kg	Db.	2160,00
RZXFLM165004	Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül	220 kg	Db.	1650,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Combi RZ 185« hátsó fogó

Combi RZ 185 hidr. hátsó fogó mechanikus forgópánttal

Nagyon nagy záróerő

»Combi Plus RZ 185« hátsó fogó

Hidraulikus »Combi Plus RZ 185« hátsó fogó folytonos poldertáblával

Műszaki adatok és jellemzők:

Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák kopásálló HB 400 acélból
- Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Lakkozott, masszív és stabil kivitel
- A forgópánt visszaforog a 0 állásba
- Forgástartomány 90° jobbra és balra: 3 forgáspont a hátsó fogó legjobb illesztéséhez
- A különleges elfordítás kb. 10 tonna záróerőt eredményez.
- A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- Combi RZ 185: 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Combi Plus RZ 185: 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Felvevő:

- Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő
- Az Euronorm-felfüggesztéssel homlokrakodókhoz a fadarabok magasan egymásra rakhatók
- Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre és Euronorm-felvevőre a behajtható támasztólábbal
- Masszív és stabil kivitel
- Horganyzott alváz
- Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő
- Opcionális: Poldertábla

»Combi RZ 185« hátsó fogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM165001	Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	325 kg	Db.	2790,00
RZXRTL165001	Hidraulika csatlakozóval, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	375 kg	Db.	3350,00
RZXFLM165004	Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül	220 kg	Db.	1650,00

»Combi Plus RZ 185« hátsó fogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM185000	Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel-. 5 to. Hajtómotor	325 kg	Db.	4090,00
RZXRTL185001	Hidraulika csatlakozókkal, kerekes vagy teleszkópos felvevő - 5 to. Hajtómotor	375 kg	Db.	4660,00
RZXFLM165004	Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül	220 kg	Db.	1650,00

Általános tartozékok

Cikksz.	Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM900230	Horganyzott szállítólemez	Db.	740,00
VZXFLM110117	Hajtómotor 5,0 tonna, folytonos hajtás, RZX 185 esetén	Db.	1020,00
VZXFLM110116	Hajtómotor 6,0 tonna, folytonos hajtás, RZX 185 esetén	Db.	1410,00
RZXFLM900200	1-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges Combi RZ 185 esetén	Db.	660,00
RZXFLM900215	2-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges Combi Plus RZ 185 esetén	Db.	660,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»LongNeck Combi« hátsó fogó

LongNeck Combi hidraulikus hátsó fogó mechanikus forgópánttal

Nagyon nagy záróerő

»LongNeck Combi Plus« hátsó fogó

Folytonos hajtómotorral, 5 tonna.

LongNeck Combi Plus hidraulikus hátsó fogó folytonos hajtómotorral

Műszaki adatok és jellemzők:

Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák kopásálló HB 400 acélból
- Nyílás szélessége:
  legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Masszív és stabil kivitel
- A forgópánt visszaforog a 0 állásba
- Forgástartomány 90° jobbra és balra: A 3 forgáspont a hátsó fogó tökéletes illesztését biztosítja
- A különleges elfordítás nagy, kb. 10 tonna záróerőt eredményez.
- A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- LongNeck Combi: 2 kettős működésű csatlakozó szükséges
- LongNeck Combi Plus: 3 kettős működésű csatlakozó szükséges

Felvevő:

- Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő
- Masszív és stabil kivitel
- Hidr. kitolható kar (fokozat nélkül 600 mm), a munkahossz egyedileg beállítható
- A kitoló csőnél lévő műanyag sínekkel könnyen kitolható.
- Fa magas rakatolása lehetséges az Euronorm-beakasztással homlokrakodó esetén
- Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre és Euronorm-felvevőre a behajtható támasztólábbal
- Opcionális: Poldertábla
- Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő

»LongNeck Combi« hátsó fogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM165002	Kompletten hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	465 kg	Db.	3520,00
RZXRTL165002	Hidraulika csatlakozóval, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	515 kg	Db.	4090,00

»LongNeck Combi Plus« hátsó fogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM165003	Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	515 kg	Db.	4830,00
RZXRTL165003	Hidraulika csatlakozóval, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	565 kg	Db.	5400,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
RZXFLM900200	1-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges »LongNeck Combi« esetén - 5 to. Hajtómotor	Db.	660,00
RZXFLM900215	2-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges »LongNeck Combi Plus« esetén - 5 to. Hajtómotor	Db.	660,00
RZXFLM900230	Horganyzott szállítólemez, szerelve	Db.	740,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Első szállítólemez

A különleges formának és a szállítólemez hornyolt oldalperemeinek köszönhetően a fa egyszerűen és elcsúszás nélkül szállítható.

Műszaki adatok:

» Teherbírás: 3000 kg

Jellemzők:

» Különösen stabil felépítés

Ábr. fogókarral

Euronorm-ra való felszerelésre

	Cikksz.	Kivitel	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
1	FPSFLM000000V	Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel	1400 mm	270 kg	Db.	1820,00
2	FPSFLM000005V	Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges)	1400 mm	335 kg	Db.	2620,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FPSRTL000000V	Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel	1400 mm	300 kg	db.	2620,00
FPSRTL000005V	Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges)	1400 mm	365 kg	db.	3410,00

Fakötegelő eszköz

Jellemzők:

» Kötegelés, szállítás, lerakás, felvétel és rakodás a kötegelő eszközzel
» 1 köbméter farönk feldolgozása néhány perc alatt a motorfűrésszel
» Az ütközőlemez jobb vagy bal oldalon használható
» Különböző farönk-hossz lehetséges
» Biztonságos munkavégzés
» Időmegtakarítás - nem szükséges második segéderő
» A köteg homlokrakodóval kényelmesen felvehető



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás	Kivitel	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
FORFLI000000V	Fakötegelő eszköz	160 kg	merev	210 kg	Db.	2030,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
3 FORFLI900000	Textil kötegelő pánt, fehér	Db.	95,00
4 FORFLI900005	Bilincsek kötegelő pánthoz, 1000 db-os karton.	Csom.	73,90
5 FORFLI900010	Feszítőeszköz textilpánthoz 16 mm	Db.	170,00
6 FORFLI900015	Görgőeszköz tárolóval	Db.	84,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

FAAPRÍTÉK-SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK

Szerelési példa: Emelőcsiga fejelosztóval egy silón

A Fliegl szállítástechnikája a »Dachs« tárolótöltővel

A faapríték a bevált technikával egyszerűen előállítható, kezelhető és szállítható. A munkafolyamat nehéz része azonban az apríték meglévő dobozokba vagy tárolóba való betárolása. Ez a »Dachs« tárolótöltő berendezésen keresztül lesz zárva. A szállítócsigák elakadástól mentesen működnek a csiga és a szállítócső optimálisan bemért távolságának és a szállítócsiga megfelelő emelkedésének köszönhetően. Minden teljesítményigényre különböző modellváltozatok és csőhosszúságok állnak rendelkezésre, amelyek percenként akár 1 m³ szállítási teljesítményt is lehetővé tesznek.
A Fliegl Agro-Center kérésre technikailag megvalósítható hosszúságban gyárt szállítócsigákat, így a távol lévő gyűjtő vagy magas tároló biztosan és gyorsan megtölthető. A készletfajtától, a szállítási magasságtól és szélességtől függően 3,0 és 5,5 kW közötti teljesítményosztályú elektromotorokat használunk.
A szállítócsiga készlet középre vagy a homlokzatra, 2,80 m széles, stabil, acéllemezből készült készletező és ellátó tárolóhoz illeszthető. A faapríték nagy szállítási mennyisége esetén hidraulikusan behajtható vályú áll rendelkezésre. Ez az alacsony építési magasság révén könnyen megtölthető.

A Fliegl Agro-Center kérésre egyedi megoldásokkal szolgál.

Fogadóvályú az oldalsó csőszerelvényhez



Fogadóvályú felépítménnyel és fedéllel

45°-os könyök

90°-os könyök

Fogadóvályú a középső csőszerelvényhez

Fogadóvályú köteles biztonsági kapcsolóhoz

45°-os könyök gyorszárral

90°-os könyök gyorszárral

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

...egyedi megoldások a moduláris felépítésű rendszerrel

Gyorscserélő rendszer a középső vályúhoz
» Két reteszpánt által gyors csatlakoztatás és lecsatlakoztatás
» 30° és 60° közötti szög



Keresztkönyök oldalsó vályúhoz
» • A vályúcsiga kétoldali csapágyazása
– a faapríték tiszta átadása
– ezáltal gördülékeny menet

Rács vályúhoz
» Egyszerű utószerelés lehetséges

Fejelosztó emelkedő csigához
» Akár 7000 mm magasságig való szállítás lehetséges
» Dobástávolság 5000 mm-ig (motorteljesítménytől függően)

Kapcsolószekrény
Köteles vészleállítóval

Motorok
» 3 kW és 5,5 kW között
» Különböző fordulatszámok

Áramellátás gyorszár
» Az áramellátás egyszerűen leválasztható a 16 A-es csatlakozóaljzattal és csatlakozódugasszal

10



A típus



B típus



C típus



D típus

E típus

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Rendkívül jól illeszthető - minden használathoz!

Különböző csigarendszerek, pl.
csöves csiga pincéhez





Jellemzők:

- » Vályúszélesség szériakivitelben: 2800 mm
- » Szállítási teljesítmény a töltési magasság szerint: kb. 1 m³/perc.
- » Egyedi kivitelek
- » Rendkívül jól illeszthető - minden használathoz!



Szerelési példa: Oldalsó fogadóvályú köteles biztonsági kapcsolóval és csigahosszabbítással; 90°-os csőkönyök, cső a csőben

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Behajtható és mobil!

Fogadóvályú Tető

hidraulikusan behajtható aljzattal

» Alacsony lebillentési magasság
» Nagyobb kapacitás



»Big-Dachs« vályú - szélesség: 3000 mm

» Hidraulikusan behajtható
» Állítható magasságú támasztólábak
» Behajtható oldalfedél

Nagy teljesítményű tárolótöltő

Teljesítmény a töltési magasság szerint kb. 2 m³/perc.

Behajtható és mobil!

Praktikus fogantyúval könnyen lebillenthető fal

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Csöves csiga pincéhez

Egyszerű beépítés a meglévő pincékbe.

- Forgószerszám: 3 álló ferde profil egy aggyal a motortengelyen egy egységgé van összekapcsolva
- Burkolat:
  Lézerrel vágott acéllemez részek, csavarozott és horganyzott
- Szállított mennyiség: 0,5 m³/perc.
- Dobástávolság: kb. 5-6 m a faapríték minőségétől függően
- Méret/Helyigény (H x Szé x Ma):
  1000 x 650 x 600 mm
- Raktérnyílás (Szé x Ma): 1000 x 100 mm
- Teljesítmény: 4 kW
- Fordulatszám: 1500 ford./perc.
- Védelmi osztály: IP 55
- Feszültség: 400 V





Cikksz.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HBBJFM102120	82 kg	Db.	2450,00

Perforált hídlemez faapríték szárításához



- Faapríték és gabona szárításához
- billentő saját készítéséhez
- Szélesség: 1185 mm, hosszúság: 2500 mm, vastagság/mélység: 3 mm/stancolt

Perforált fedőlemez faapríték szárításához

Szegmens aljzat szárító aljzat, billentős pótkocsi saját készítéséhez stb. Figyelem: kerülje a túl nagy pontterhelést!

- Méret: 3000 x 195 x 45 mm (H x Sz x Ma)



Cikksz.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HTXJFM500000	71 kg	Db.	185,00 380,00

Cikksz.	Egység	*€ nettó
HTXJFM500005	Db.	50,00

Szárító piramis

pl. 2200 mm széles pótkocsi esetén egy piramis középen elegendő. Így az áru középről oldalra szellőzik.



Cikksz.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HTXJFM500010	12 kg	Db.	140,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

HÍGTRÁGYA-TECHNIKA

Hígtrágya-injektor

Fenntartható trágyakihordás

Tartalmi áttekintés

Compact ejtőcsöves terítő egység ..... **140 - 141**

Hígtrágya-injektor ..... **142 - 143**

Hígtrágya-elválasztó **144**

Turbo szivattyúállomás **145**

Vontató keverőszerkezet **146**

11

»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez



*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Műszaki adatok:

- Szélesség: 3000-10500 mm
- Önsúly: kb. 450-700 kg (szélesség szerint)
- Szélesség szállítási helyzetben
  3000 mm-es: 2980 mm
  6000-9000 mm-es változat: 2550 mm
- Magasság 7500 mm-es változat: 3130 mm, szállítási helyzetben
- Magasság 9000 mm-es változat: 3870 mm, szállítási helyzetben
- Magasság 10500 mm-es változat: 3740 mm, szállítási helyzetben
- Felár elektro-hidraulikus vezérlőblokkra (1 kettős működésű szükséges), időrelével

Ábr. szállításvédelem világítással és figyelmeztető táblával

Jellemzők:

- A tömlőcsatlakozók a csigadoboz teljes szélességében el vannak osztva, így a hígtrágya útja rövid
- A rugóacél különleges hajlásának köszönhetően ideálisan illeszkedik a talajhoz
- Az elosztók önsúlya csekély, így kisebb tartályokhoz alkalmasak
- Könnyű szerelés minden tartálynál – a gyártótól függően
- Utólag könnyen felszerelhető – öregebb tartályok esetén sincs szükség a tengely eltolására
- A legjobb illeszkedés a talajra beépített emelkedő-kiegyenlítővel, és minden vontatótalpra azonos nyomás nehezedik
- Csiga és teknő nemesacélból, a váz teljesen horganyzott
- Idegentest-tároló mechanikus nyílással
- Szerelőkészlettel az összes tartályra felszerelhető - beállítás szükséges

»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Egység	*€ nettó
GFZUSG100420	»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez	3 méter	db.	9350,00
GFZUSG100430	»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez	6 méter	db.	18 010,00
GFZUSG100440	»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez	7,5 méter	db.	20 470,00
GFZUSG100450	»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez	9 méter	db.	22 360,00
GFZUSG100455	»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez	10,5 méter	db.	25 030,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
GFZUSG100417	Támkerék készlet	Készlet	1960,00
GFZUSG900500	Szállításvédelem világítással és figyelmeztető táblával	db.	1890,00
GFZUSG900600		db.	58,20
GFZUSG900510		db.	605,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hígtrágya-injektor

A Fliegl hígtrágya-injektor ideális felszerelés a legprecízebb, célirányos kihordási technikához a szántóföldeken. A trágya a ferde tárcsákkal mulcsoló tarlókon és álló gabonánál is kiválóan bedolgozható.

A ferdén felszerelt, állítható tárcsák a talajba irányuló nyílással ellátott fúvókákon a hígtrágya célzott elhelyezését szolgálják a gyep alatt, és ezáltal csökkentik az értékes tápanyag veszteségét.

A hígtrágya kihordásának ez a fajtája különösen hatékony, mivel a tápanyagok a gyökerekhez közel bejuttatott trágya révén nem vesznek kárba, és azokat a növények teljes mértékben fel tudják venni. A könnyű felépítésnek köszönhetően gyártótól függetlenül minden tartályra felszerelhető, és különböző talajfajták esetében használható.

Versenytárs elosztási technikája

A Fliegl elosztási technikája

A hígtrágyát max. 8 cm mélyre dolgozza be a talajba.
Ezáltal a fontos tápanyagok elvesztése korlátozott.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Műszaki adatok:

» Szélesség: 6000-9000 mm
» Felár elektro-hidraulikus vezérlőblokkra (1 kettős működésű szükséges), időrelével

Felépítmény:

» Robusztus és teljesen horganyzott alapváz
» A mechanikus rugózás kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit, és a ferdén beállított tárcsákat optimális nyomással a talajnak nyomja
» Az állítható spirálrugókkal a nyomás beállítható
» Automatikus csepegésgátlás a rugók felhajtásával
» A gumifúvóka alul, a tárcsánál helyezkedik el, és a hígtrágyát közvetlenül a nyíláson keresztül bejuttatja

Tárcsák:

» A Fliegl injektor egyszerűen cserélhető, ferdén beállított tárcsákkal van felszerelve
» Az önélező tárcsák (Ø 350 mm, 4 mm vastag) szériakivitelűek
» Ezek a kiváló minőségű acélból készült önélező tárcsák rendkívül kopásálló
» A tárcsák távolsága kb. 25 cm
» A tárcsák dőlésszöge két irányban állítható
» A tárcsák dőlésszög-beállításának szabadalmazott rendszere által a gyep felnyílik, a hígtrágya pedig közvetlenül a nyílásba kerül. A gyep végül ismét tiszta. Így a hígtrágya teljesen teríthető és bejuttatható.

Állítható szög – ezáltal jobban illeszkedik a talajviszonyokhoz





Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Kimenetek	Mértéke.	*€ nettó
GFZUSG100600	Hígtrágya-injektor	6 méter	24	db.	25 920,00
GFZUSG100605	Hígtrágya-injektor	7,5 méter	30	db.	28 410,00
GFZUSG100610	Hígtrágya-injektor	9 méter	36	db.	31 860,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Nézze meg a videót ▶

Hígtrágya-elválasztó (komplett készletben)

Pénzt takarít meg és védi a környezetet – a Fliegl Hígtrágya-elválasztója jelentős előnyöket tartogat!

A hígtrágya elválasztása a nyers trágya szilárd és folyékony alkotóelemeire bontást jelenti, annak érdekében, hogy a meglévő erőforrások által nyújtott előnyöket a lehető legjobban hasznosítsuk. Ahhoz, hogy az elkülönített folyékony fázis során lényegesen jobb talaj-infiltrációt, ezáltal gyorsabb, eltömődés nélküli tápanyagellátást biztosíthassunk, az elkülönített szilárd pasztát önkomposztáló, szagtalan és szállítható szilárd anyaggá alakítjuk, amely beszórt termékként tovább hasznosítható.

Ennek eredményeként nagyon gazdaságos, mivel a hígtrágya-tároló térfogata csökkenthető, továbbá a keverési és kihordási ráfordítás csökkenthető, miközben a trágya bejutási hatékonysága nő. A beszórt anyag költségein is megtakaríthatunk, valamint a szilárd anyagok célirányos értékesítése tovább nyereséggel járhat.

11

Műszaki adatok:

- Villanymotor 5,5 kW és 3,0 kW (szivattyúhoz)
- Targoncafelvevő
- Kapcsolószekrény
- Szívó- Ø 80 mm és átfolyó-tömlő Ø 100 mm (8 és 7 méter hosszú)
- Felépítményváz állítható magasságú talpakkal és a szivattyúhoz kötélcsörlőkkel
- Rázófal

Jellemzők:

- 1 személy a legrövidebb idő alatt felszereli
- Nagy átfolyási teljesítmény (beállítható)
- Időt és pénzt takarít meg – a legcsekélyebb áramfogyasztás kb. 8 kW/h
- A hígtrágya-térfogat kb. 15-30%-kal csökken – ezáltal a tárolás és a szállítás kevesebbe kerül
- Jelentősen csökken a szag
- Kevesebb energiaráfordítás a szivattyúzáskor és a továbbításkor
- Nyers hígtrágya továbbítási teljesítménye Szarvasmarha max. kb. 20 m^3/h
  Sertés max. kb. 25 m^3/h

  A továbbítási teljesítményt jelentősen befolyásolja a hígtrágya konzisztenciája

Funkció:

A hígtrágya egy szivattyún keresztül az elválasztóba kerül. A szűrődobban a folyékony fázis a szűrőn keresztül egy átfolyó-tömlőn át folyik, miközben a szilárd paszta a szűrőnél marad, és egy forgó préscsigán keresztül a kifolyóhoz kerül és leesik. Egy nagy oldalsó nyílás gondoskodik a szűrő kontrolljáról és tisztításáról. A kopó alkatrészek, például a szűrődob, a csiga és a szivattyú könnyen cserélhető, így az állagmegőrzés hosszú időre biztosított.

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
GFZXXX930200	Hígtrágya-elválasztó (komplett készletben)	db.	24 840,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Turbo« szivattyúállomás

A gyors összeszerelésnek köszönhetően a szivattyú néhány perc alatt használható. A szivattyú minden árokmélység és minden hígtrágya esetén kiváló teljesítményt nyújt. Emellett nagyon hosszú élettartamú. A szivattyúnak nincs gumi rotorja, és egyáltalán nem érzékeny az idegen tárgyakra, azaz csak csekély mértékben kopik. A kezelés is rugalmas.

Kompakt felépítés

Ábr. keverőfunkció

Gyors szerelés

Műszaki adatok:

- Kezelés a vontatóból nyitott árok esetén
- Vezérlés egyszerűen, kéz nélkül, távvezérlővel (opcionális)
- A töltőcső magassága fokozat nélkül állítható és 300°-kal elforgatható
- Nyitott és zárt hígtrágya-árkokhoz használható (min. 80 x 120 mm)
- Max. kb. 5 m árokmélység esetén használható
- Nem érzékeny az idegen tárgyakra, ezért nagyon csekély a kopás
- Rendkívül hosszú élettartamú és alig igényel karbantartást a turbinák felépítésének köszönhetően
- Minden funkció hidraulikusan vezérelhető
- 1x kettős működésű vezérlőeszköz szükséges
- 1x egyszeres működésű vezérlőeszköz szabad visszafolyóval szükséges
- Szívó- és nyomótömlő Ø 170 mm
- Opcionálisan keverőfunkcióval

Jellemzők:

- Kompakt szállítóállás
- A szivattyú néhány perc alatt használható
- Teljesítmény max. kb. 10 000 liter az árokmélységtől függően
- Kiváló teljesítmény minden árokmélység és hígtrágya esetében
- A legsűrűbb hígtrágya esetén is használható

Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés		Egység		*€ nettó
GFZXXX800695	»Turbo« szivattyúállomás	max. kb. 10 000 liter/perc. / max. 300°-kal elforgatható	db.		24 620,00
GFZXXX800776	Keverőfunkció	300°-kal elforgatható	db.		4920,00
GFZXXX800777	Rádiós távvezérlés	a szívó- és átrakókar kezelésére	db.		1643,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Vontató keverőszerkezet

Szennyeződésre nem érzékeny a kiváló minőségű krómötvözet és a tömítés révén

- A hárompontos hidraulikába való beakasztáshoz (Kat. II).
- Már 550 x 700 mm ároknyílás esetén használható.
- Szükséges erőigény: min. kb. 60 LE.
- Háromlemezes nyomólapát 500 mm lapátátmérővel.

Nyitott és zárt árkokhoz használható!

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SRWFLI300000	Vontató keverőszerkezet	3000 mm	140 kg	Db.	2450,00
SRWFLI400000	Vontató keverőszerkezet	4000 mm	150 kg	Db.	2880,00
SRWFLI500000	Vontató keverőszerkezet	5000 mm	170 kg	Db.	2930,00
SRWFLI600000	Vontató keverőszerkezet	6000 mm	200 kg	Db.	3010,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.	*€ nettó
GELBIN100061	Kardántengely tolócsappal 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8"	Db.	250,00
SRWFLI000550	Felár - hidraulikusan behajtható, 1 kettős működésű csatlakozó szükséges	Db.	980,00
SRWFLI000555	Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 500 mm keverőlapáthoz	Db.	270,00
SRWFLI000560	Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 600 mm keverőlapáthoz	Db.	300,00
SRWFLI900050	Felár Ø 600 mm keverőlapátra (a legnagyobb keverési teljesítmény érdekében – 100 LE feletti vontató szükséges), a szállítás Ø 600 mm-rel történik Ø 500 mm helyett	Db.	230,00

Mechanikus felszerelhető támasz

Nagy teljesítményű csőlapát

11

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

ADAPTER, TÖMEGEK ÉS TARTOZÉKOK

Billenthető hárompontos adapter

Maximálisan rugalmas

Tartalmi áttekintés

Súlyok első és hátsó felszereléshez, első védőlemez ..... **148 - 149**

Szerelő segédeszközök **149**

Billenőtárolók és erdészeti ládák **150**

Gyorscserélő szerkezet **151**

Teherkampó **151**

Adapter Euronorm-rendszer/váz felépítményekhez ..... **152 - 154, 156**

Lángvágott alkatrészek **157**

Első hidraulika **155**

Vontató háromszög és ellendarab **155**

Tartozékok és pótalkatrészek ..... **158 - 160**

Mérő- és kamerarendszerek ..... **162 - 163**

Rakománytakaró rendszer és tekerős ponyva ..... **164 - 165**

Emelőállvány **165**

Átrakó csiga **166**

Vezérlőeszközök **167**

12

Első és hátsó súly beépített szerszámosládával

Formás és kompakt súlyok központi súlyponttal.

- A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag megfelelő kivitelben vannak öntve.
- Kat. II hárompontos felvevő
- Szerszámtárolóval
- Opcionális: Jelzőlámpák



Tömeg	B	L	H
800kg	1320	740	570
1000kg / 1200kg / 1500kg	1470	790	610
1800kg / 2000kg	1670	985	715

Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SZBXXX200080	Első súly betonacélból	800 kg	Db.	1600,00
SZBXXX200085	Első súly betonacélból	1000 kg	Db.	1900,00
SZBXXX200090	Első súly betonacélból	1200 kg	Db.	2300,00
SZBXXX200095	Első súly betonacélból	1500 kg	Db	2900,00
SZBXXX200100	Első súly betonacélból	1800 kg	Db	3300,00
SZBXXX200105	Első súly betonacélból	2000 kg	Db	3800,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Lámpa	Egység	*€ nettó
SZBXXX200200	Jelzőlámpák tartóval és hosszabbító kábellel	LED	Készlet	369,00

12

Első védőlemez

Megfelel a betonacélból készült első súlyokhoz.

- Éjjel-nappal jobban látható a közúti forgalomban
- Hárompontos felfüggesztés
- Kormányzó tengelykapcsolóval
- Korlátozásokat jelző lámpák és fényvisszaverő figyelmeztető fólia a legjobb éjjeli láthatósághoz
- Szélessége 50 mm-enként 2300 mm és 2700 mm között állítható - így minden vontatóhoz megfelelő

Cikksz.	Kivitel	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FPTXXX000000	Megfelel a 400 - 1000 kg tömeghez	770 mm	475 mm	70 kg	Db.	820,00
FPTXXX000005	Megfelel 1500 kg tömeghez	770 mm	475 mm	70 kg	Db.	950,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Első súly betonacélból

» Kat. II hárompontos felvevő
» A súlyok kormányzó tengelykapcsolóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a járművekre való gyors rákapcsolást és azokról való lekapcsolást
» A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag megfelelő kivitelben vannak öntve

Cikksz.	Tömeg kb.	Szélesség	Magasság	Mélység	Egység	*€ nettó
SZBXXX200000	400 kg	780 mm	580 mm	480 mm	Db.	770,00
SZBXXX200005	600 kg	780 mm	650 mm	630 mm	Db.	830,00
SZBXXX200010	800 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Db.	890,00
SZBXXX200015	1000 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Db.	1170,00
SZBXXX200020	1500 kg	1100 mm	800 mm	870 mm	Db.	1500,00

Első súly acélból

Kompakt súlyok központi súlyponttal.

» Kat. II hárompontos felvevő
» A súlyok acélból készültek

Cikksz.	Tömeg kb.	Szélesség	Magasság	Mélység	Egység	*€ nettó
SZBXXX200060	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	Db.	690,00

Hátsó súlyok vonórudakhoz acélbetonból

» A súly gyorsan fel- és lecsatolható a vonórudakon keresztül az alsó rúdnál – leszállás nélkül
» A súly kedvező mérete nagy talajtól való távolságot és a járművek akadálytalan csatlakoztatását biztosítja
» Kormányzó tengelykapcsolóval

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SZBXXX200050	1340 mm	570 mm	620 mm	1500 kg	Db.	1440,00

Abroncsszerelő segédeszköz

Targoncavilla-felvevő:
Konzol mérete 150 mm x 70 mm

» A szerelő segédeszköz egy raklapvilla villafogain keresztül kerül illesztésre
» Max. 1000 mm széles és 1000-2400 mm Ø-jű kerekekhez
» Mezőgazdasági és építőipari gépek nehéz és nagy abroncsai egyetlen fordulattal cserélhetők
» Csak 1 személy szükséges

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SBWXXX970200	Abroncsszerelő segédeszköz	115 kg	Db.	1200,00

Abroncsszerelő kocsi

» Kerekekhez Ø 1000-2200 mm-ig
» Méret (H x Szé x Ma): 1300 x 1015 x 1580 mm

Cikksz.	Megnevezés	Kapacitás	Abroncsszélesség max.	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SBWXXX970100	Abroncsszerelő kocsi	1200 kg	800 mm	120 kg	db.	790,00
SBWXXX970105	Abroncsszerelő kocsi	1500 kg	1100 mm	150 kg	db.	835,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Universal« billenőtároló

mechanikus kötélmeghúzással való ürítéssel, beállítható

Jellemzők:

» Egymásra rakható
» Targoncakonzol mérete: 142 mm x 52 mm (belső méret)



Villástargonca-felvevővel

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABFFLM120000	1200 mm	600 mm	1070 mm	135 kg	Db.	900,00

»Universal« guruló tároló

Univerzálisan használható, az összes áru praktikus szállításához.

Jellemzők:

» Halkan gördülő, tömörgumi abroncsos, fékkel felszerelt bolygókerekek, 360°-kal elforgatható
» Kosárméret: 1140 x 1350 x 900 mm (H x Sz x Ma)
» 4 bolygókerék, ebből 2 fékkel

Leeresztő csap



Biztonságos szállítás

Stabil bolygókerekek

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
ABFFLM000200	1400 mm	1215 mm	1270 mm	175 kg	Db.	1620,00

12

Erdészeti láda

Az erdőben való gyakorlati használatra, az összes szerszámhoz és eszközhöz.

Jellemzők:

» 2 féle felosztás - a válaszfal kivehető
» Kosárméret: 1190 x 1190 x 490 mm (H x Sz x Ma)



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
FORFLI000100V	1300 mm	820 mm	1480 mm	200 kg	Db.	1050,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Multi-Hitch« targoncaadapter

Műszaki adatok:

» K80 gömbkuplunggal
» Hárompontos felépítés Kat. II, Kat. III kérésre
» Csapok vonószemekhez - csapátmérő 35 mm
» Teherkampó 2,5 t-ig.

Jellemzők:

» A »Multi-Hitch« targoncafelvevő univerzálisan használható segédeszköz rakományok, pótkocsik és mezőgazdasági felszerelt eszközök rendezéséhez és rakodásához. A targoncafelvevőt egy targonca villáival veszi fel, rögzíti, és a segédeszköz három méretben kapható.

Targoncafelvevővel

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SWRFLM000003	Multi-Hitch targoncaadapter	125 kg	Db.	1880,00

Gyorscserélő szerkezet

Műszaki adatok:

» Targoncakonzol mérete: 150 mm x 70 mm
» 2 kettős működésű hidraulikahenger
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
» Villafog-felvevő a jármű oldalán
» Euronorm az eszköz oldalán

Jellemzők:

» A Fliegl gyorscserélő eszközével minden Euro-munkaeszköz problémamentesen csatlakoztatható – pl. targoncára, illetve arról le – így a Gyorscserélő szerkezet többfunkciós eszközzé válik!



Targoncafelvevővel

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SWRFLM000001V	Gyorscserélő szerkezet	190 kg	Db.	2250,00

»Schwerlast« teherkampó

A Fliegl teherkampója lehetővé teszi, hogy a nehéz rakományokat biztonságosan emeljük és szállítsuk.

Műszaki adatok:

» Teherbírás: max. 5 to.
» Beépített karabinerrel

Jellemzők:

» Terhelés alatt 360°-ban elforgatható
» A villáshorog golyóscsapágyas és kampóval rögzített

Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
LHVRTL000100V	„Schwerlast" teherkampó	1100 mm	220 kg	Db.	2500,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»Euronorm« gyorscserélő keret

- » Minden homlokrakodóhoz megfelelő
- » Minden munkaeszköz problémamentes csatlakoztatásához és lecsatlakoztatásához (majdnem minden új homlokrakodó-munkaeszközhöz ez a felvevő szükséges)
- » Fogantyúval kireteszelhető
- » Távtartó persely a homlokrakodó karjánál az egyéni felhelyezéshez
- » Oldalanként két akasztási pont a készüléket működtető tolórúdhoz – ezáltal a billentési szög egyénileg beállítható
- » Csatlakoztatás kiszállás nélkül
- » Tömeg: kb. 59 kg



Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SWRFLM000000	Lakkozott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzolokkal	68 kg	Db.	440,00
SWRFLM000002	Lakkozott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzolokkal	68 kg	Db.	440,00
SWRFLM900004	Lakkozott gyorscserélő keret, hegesztőkonzol nélkül	52 kg	Db.	370,00



Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
① SWRFLM900002	Hegesztőkampók, szereletlen (Euronorm)	Db.	10,90
② NKTXXX516003	Hegesztőkampók (szereletlen), nehéz kivitel (Euronorm)	Db.	13,50
SWRFLM000803	Hegesztőkampók ellendarabbal (1+3. ábra)	Készlet	16,90
③ SWRFLM900003	Szereletlen hegesztőszem (Euronorm)	Db.	6,40
④ SWRFLM900005	Hegesztőszem, hosszú, 55 mm-es távolsággal (Euronorm). Egyenes lemezre való szerelésre alkalmas, dőlés nélkül (lásd a 6. ábrát)	Db.	8,70
⑤ SWRFLM000802	Hajlított hegesztőkonzolok, készlet (1x bal + 1x jobb)	Készlet	87,00
SWRFLM000804	Hajlított hegesztőkonzolok, jobb	Db.	44,00
SWRFLM000805	Hajlított hegesztőkonzolok, bal	Db.	44,00
⑥ SWRFLM000809	Egyenes hegesztőkonzolok, készlet (1 x bal + 1 x jobb)	Készlet	87,00
SWRFLM000808	Egyenes hegesztőkonzolok, jobb	Db.	44,00
SWRFLM000807	Egyenes hegesztőkonzolok, bal	Db.	44,00

Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

Anélkül, hogy a vontatóról leszállna! Kényelmesen és egyszerűen a fülkéből csatlakoztatható és lecsatlakoztatható! A hidraulikatömlőket a szállítási terjedelem tartalmazza!





Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SWRFLM000004	Gyorscserélő keret, hidraulikusan állítható (szereletlen, hegesztőkonzol nélkül)	56 kg	Db.	540,00

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
⑦ SWRFLM000900	Átépítő készlet hidraulikus gépvezérléshez/egyhengeres kivitel	Készlet	110,00
⑧ SWRFLM900200	Átszerelő készlet a hidraulikus reteszeléshez a gyorscserélő kereten	Készlet	230,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hidraulikus gépvezérlés

minden homlokrakodó-típushoz megfelelő

- Rendkívül nagy, 850 mm-es emelési út max. 180°-os billentési szöget idéz elő (lásd az a és b ábrát)
- Ideálisan elosztott erőáramlás az optimalizált hengerelforgatással (lásd a c ábrát)
- Az erősebb, nagyobb dugattyúoldal hátrahúzza a megrakott munkaeszközt, kb. 3,6 to. Vonóerő
- A gyengébb, kisebb dugattyúoldal lefelé nyomja a munkaeszközt a kibillentéshez (itt nincs szükség nagy erőráfordításra)
- Gyorsürítő szelepre nincs szükség, mivel a kisebbik dugattyúoldal (amely kevesebb olajat igényel) végzi a kibillentést
- Nagyon robusztus és kompakt felépítés, minden csapágy 30 mm vastagságú csappal készül
- DU-siklócsapággyal (önkenő)
- Hidraulikatömlők és csavarok a homlokrakodó közepéig

a kép) II/S típus

b kép) II/S típus



c kép) II/S típus



I/S típus

Egyhengeres kivitel

Kéthengeres kivitel

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HGBFLM000000	II/S típus (kéthengeres kivitel)	82 kg	Db.	970,00
HGBFLM000002	II/S típus (kéthengeres kivitel) tolórúd állítható, 3 állítási lehetőség 100 mm-enként	86 kg	Db.	1070,00
HGBFLM000001	Egyhengeres kivitel	41 kg	Db.	570,00
HGBFLM000003	Egyhengeres kivitel, állítható tolórúd, 3 állítási lehetőség, 100 mm-enként	43 kg	Db.	690,00

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
HGBFLM001000	I/S típus (standard hengerelforgatás), Emelési út: 700 mm	78 kg	Db.	940,00
HGBFLM001001	I/S típus (egyhengeres kivitel)	39 kg	Db.	520,00

Homlokrakodó adapter

Automatikus behajtódás elleni rögzítővel, Euronorm
A hárompontos felvevővel ellátott minden felszerelhető rész (pl. bálaszállító) ezen különleges adapterrel homlokrakodóra is csatlakoztatható – állítható magasságú felső rúdfejjel.

- Euronorm-ról hárompontos felvevőre

Ábrán oldalt állítható bálaszállító eszköz

	Cikksz.	Kivitel	Felület	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
1	FLAFLM000000V	Sériakivitel	Teljesen horganyzott	59 kg	Db.	440,00
2	FLAFLM000100	Erősített kivitel	Lakkozott	90 kg	Db.	730,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Hárompontos adapter

①

Merev hárompontos adapter

②

Billenthető hárompontos adapter



③+④ Hárompontos adapter hidr. reteszeléssel

⑥

Hárompontos adapter, nyers - felvevő nélkül

Ideális szög raklapvillák és kanalak szállításához

Ábrán kihajtható

Cikksz.	Megnevezés/Kivitel	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
① DPAFLM000000V	Hárompontos adapter – merev	54 kg	Db.	410,00
② DPAFLM000005V	Hárompontos adapter – kihajtható	58 kg	Db.	500,00
③ DPAFLM000006V	Hárompontos adapter – hidr. reteszelhető, merev	59 kg	Db.	740,00
④ DPAFLM000007V	Hárompontos adapter – hidr. reteszelhető, kihajtható	63 kg	Db.	880,00
⑤ DPAFLM900010	Hidraulikus reteszelés; átszerelő készlet, szereletlen	8 kg	Készlet	240,00
⑥ DPAFLM000008	Hárompontos adapter, nyers – felvevő nélkül	45 kg	Db.	300,00

12

»Universal« hárompontos adapter

Az Universal hárompontos adapterrel minden Euronorm eszköz felszerelhető a hárompontra. A már hegesztett kúpos persely segítségével a kerekbála-fogak problémamentesen felhelyezhetők, hogy az adapter például bálavillaként hátul használható legyen.

- Kat. II hárompont
- FEM 2A felvevő (410 mm) targoncavillákhoz
- Különösen robusztus felépítés - nehéz árukhoz is alkalmas
- Teherbírás: kb. 3 tonna.

Ábrán kerekbála-fogakkal és villástargonca-fogakkal

Ábrán kerekbála-fogakkal bálák szállításához

Ábrán nehézanyag-kanál

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
DPAFLM000100V	»Universal« hárompontos adapter	75 kg	Db.	560,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

① Vontató háromszög

Gyors, egyszerű és biztos csatlakoztatás a Fliegl vontató háromszöggel!

- » Kioldókötéllel, felső és alsó összekötő csappal és használati utasítással
- » Masszív és stabil kivitel kiegészítő kereterősítéssel
- » Egy rugós terhelésű retesz csatlakoztatáskor automatikusan reteszelődik (kiegészítésképpen még egy rugós rögzítőkapoccsal biztosítani kell)
- » Tökéletes felépítés és megmunkálás



A Fliegl vontató háromszög (eszközre való háromszöggel) egyfázisú tengelykapcsoló, és minden vontatóra (Kat. I, II és III), az első és hátsó hárompontra felszerelhető.

Cikksz.	»Eszközoldali« felvevő	Teherbírás max. kb.	A	B	C	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	500 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Db.	150,00
SPDFLM000003	Kat. 0	1000 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Db.	210,00
SPDFLM000000	Kat. I	1200 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Db.	210,00
SPDFLM000001	Kat. II	1400 kg	825 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Db.	240,00
SPDFLM000005	Kat. II/S	1600 kg	825 mm	25 mm	28 mm	35 kg	Db.	270,00
SPDFLM000002	Kat. III	1800 kg	954 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Db.	330,00

② Vontató háromszög ellendarab

A vontató háromszöghöz megfelelő alapozóval ellátott kivitelben.

Állítható rögzítőkarral az adott munkaeszközre való hegesztéshez.



- » Működés: A vontató háromszög csúcsát az eszközre való háromszög U-keretének tetszőleges pontjára rögzítjük, a hidraulika működésbe lép, és a munkaeszköz biztosan csúszik a tengelykapcsoló reteszelő állásába. Ezáltal a csatlakoztatáskor szükséges fárasztó fel- és leszállás már a múlté.

Cikksz.	Felvevő	Teherbírás max. kb.	A	B	C	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	500 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Db.	70,00
SPDFLM000801	Kat. 0	1000 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Db.	90,00
SPDFLM000800	Kat. I – III	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Db.	100,00
SPDFLM000802	Kat. II csapos kivitellel	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Db.	140,00

»Universal« első hidraulika 1,8 tonna.

Szállítási terjedelem: Kompletten (1500 mm hosszú) hidraulikatömlőkkel és (a vontató oldalán) hegesztőkonzollal

- » A két csap eltávolításával az első hidraulika gond nélkül fel- és leszerelhető
- » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges





Első hidraulika 1,8 to.

Cikksz.	Megnevezés	Eszközoldali felvevő	Löketmagasság	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
SZBXXX100005V	1,8 tonna, komplett, horganyzott – vontatóhoz 90 LE-ig	Kat. II	749 mm	130 kg	Db.	2270,00
③ SZBXXX100098	Hegesztőlemez az első hidraulikához				Db.	90,00

»Universal« első hidraulika 4 tonna.

- » Hárompontos felépítés alsó rúdon lévő kampókkal
- » Kompakt felépítés
- » Lehajtható alsó rúd
- » A két csap eltávolításával az első hidraulika gond nélkül fel- és leszerelhető
- » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges





Cikksz.	Megnevezés	Eszközoldali felvevő	Löketmagasság	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SZBXXX100007V	»Universal« első hidraulika 4 tonna.	Kat. II hárompontos adapter	846 mm	145 kg	Db.	3130,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Keret köztes adapterhez, szereletlen

mechanikus szerszámreteszeléshez.

Adapterkeretek kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz felszerelt eszközök felvételéhez Euro-gyorscserélő rendszerrel. Érdeklődjön nálunk!

Cikksz.	Magasság	Szélesség	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Db.	540,00

Köztes adapter

- Lehetővé teszi az összes, Euronorm-felvevővel felszerelt eszköz kerekes vagy teleszkópos rakodóra stb. való csatlakoztatását. Érdeklődjön nálunk!
- Max. 3 tonna. Teherbírás
- Különösen kompakt felépítés, kedvezőbb súlypont, amely nagyon közel van a rakodóhoz
- Reteszelés egy kézzel

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
ZADFLM000000	»Universal« köztes adapter különféle típusú felvevőkhöz (különgyártmány)		db.	1360,00
ZADFLM000095V	JCB Q-Fit köztes adapter	105 kg	Db.	1200,00
ZADFLM000015V	Kramer köztes adapter - 212, 312, 612 típus	105 kg	db.	1200,00
ZADFLM000025V	Manitou köztes adapter	105 kg	db.	1200,00
ZADFLM000030V	Merlo köztes adapter - 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT típus	105 kg	db.	1200,00

Hárompontos köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz

①

②

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
① ZADFLM000500	Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. II hárompontos felvevőre	130 kg	Db.	2220,00
ZADFLM000510	Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. III hárompontos felvevőre	135 kg	Db.	2270,00
② ZADFLM000520	Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. II hárompontos felvevőre	93 kg	Db.	970,00
ZADFLM000530	Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. III hárompontos felvevőre	97 kg	Db.	1130,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
ZADFLM100500	Átszerelő készlet hidraulikus reteszeléshez	8 kg	Készlet	380,00

Hegesztőkampók

Merlo

④

⑤ Hauer


Alsó rúd

kovácsolt

Cikksz.	Megnevezés	Típus/Kivitel	Mértéke.	*€ nettó
ZADFLM000200	Hegesztőkampók (szereletlen) Merlo-hoz	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Db.	24,00
④ SWRFLM900001	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	bal	Db.	42,80
SWRFLM900006	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	jobb	Db.	42,80
⑤ SWRFLM900007	Hegesztőszem Hauer-felvevőhöz	bal	Db.	24,80
SWRFLM900008	Hegesztőszem Hauer-felvevőhöz	jobb	Db.	24,80
NKTXXX516001	Hegesztőkampók alsó rúdhoz	30 mm-es tengelyig, Kat. II , a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm	Db.	26,80
NKTXXX516004	Hegesztőkampók alsó rúdhoz	38 mm-es tengelyig, Kat. III , a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm	Db.	34,50
NKTXXX516005	Hegesztőkampók	kovácsolt, Kat. II	db.	29,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Lángvágott alkatrészek udvari, kerekes és teleszkópos rakodóhoz

Hegesztés előtt ellenőrizze újra a tartószerkezetet, hogy a billenési szög megfelelő-e, a végütközők fel vannak-e helyezve, és vannak-e ütközési pontok a tartószerkezet és a szerszám között.
A konzolokat csak ezután hegessze.

Gyártó	Járműtípus	Cikksz.		*€ nettó
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158		215,00
Ahlmann	AX-sorozat	ZADFLM000159		190,00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145		190,00
Atlas	A-D sorozat, E-sorozat 86E-ig	ZADFLM000146		230,00
Atlas	AR35	ZADFLM000147		190,00
Bobcat	Teleszkópos rakodó - cső Ø80	ZADFLM000185		310,00
(Szereletlen) lángvágott horog Merlo-hoz	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	ZADFLM000200		20,00
Case	221B	ZADFLM000138		190,00
Caterpillar	330	ZADFLM000176		230,00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177		130,00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178		190,00
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165		190,00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000196		190,00
Dieci - Agri Farmer 28,7	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000188		190,00
Faresin	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000103		190,00
Faucheux	FX Weiss	ZADFLM000101		130,00
Faucheux	FX Grau	ZADFLM000102		130,00
Fuchs	Udvari rakodó	ZADFLM000154		130,00
Gehl	Udvari rakodó	ZADFLM000141		120,00
Giant Tobroco	Udvari rakodó	ZADFLM000127		190,00
Haloutte	Udvari rakodó	ZADFLM000128		190,00
Hanomag	66D	ZADFLM000155		230,00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156		310,00
Hanomag	22-es sorozat	ZADFLM000157		190,00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180		230,00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181		230,00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182		230,00
JCB	520-40 / 527-55/ Compact	ZADFLM000183		190,00
JCB	406-409B	ZADFLM000184		190,00
JCB	409	ZADFLM000197		190,00
JLG/Deutz-Fahr	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000152		190,00
John Deere	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000164		230,00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189		130,00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136		230,00

Gyártó	Járműtípus	Cikksz.		*€ nettó
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137		230,00
Kramer	312-1150	ZADFLM000125		130,00
Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126		130,00
Kramer	750T	ZADFLM000129		190,00
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160		130,00
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161		310,00
Liebherr	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000162		190,00
Mailleux	MX homlokrakodó - tengelyek - Ø50 mm	ZADFLM000187		230,00
Manitou	MRT-sorozatú cső-Ø80 mm	ZADFLM000150		190,00
Merlo	LPT-sorozat, KT-sorozat	ZADFLM000100		190,00
Merlo	3. típus, reteszelő fülekkel	ZADFLM000104		230,00
NewHolland	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000153		190,00
Nirschl	Udvari rakodó	ZADFLM000124		190,00
O&K	L15	ZADFLM000117		310,00
Paus	Udvari rakodó	ZADFLM000151		190,00
Schaeff	SKL821-SKL833 - csap- Ø50 mm	ZADFLM000120		190,00
Schäffer	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000115		190,00
Schäffer / JCB	Hoflader /3045 / 403	ZADFLM000116		130,00
Striegl	Udvari rakodó	ZADFLM000108		130,00
Terex	TL80-120	ZADFLM000121		130,00
Terex	TL160-360 - csap - Ø50 mm	ZADFLM000122		190,00
Terex	TL65 - csap - Ø35 mm	ZADFLM000123		190,00
Thaler	Udvari rakodó	ZADFLM000142		130,00
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170		190,00
Volvo	125B	ZADFLM000171		190,00
Volvo	L50	ZADFLM000172		310,00
Volvo	L45B	ZADFLM000173		190,00
Volvo	L25B	ZADFLM000174		190,00
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175		130,00
Weidemann	CX-sorozat, CX LP-sorozat, CX LP T-sorozat	ZADFLM000105		130,00
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131		190,00
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190		130,00
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191		190,00
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192		190,00
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193		190,00
Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194		190,00

A fel nem sorolt hegesztőkonzolok gyorscserélőhöz és a fix szereléshez kérésre szállíthatók.

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Homlokrakodó-fogak

» Kompletten anyával
» Menet M 22 x 1,5 mm
» Ø 36 mm-en max. terhelés 630 daN 880 mm-es hajlításfeszítési pontnál



Cikksz.	Megnevezés	Forma	Hosszúság	Egység	*€ nettó
SDGFLM900002	Homlokrakodó-fogak	egyenes	810 mm	Db.	18,00
SDGFLM900002A	Homlokrakodó-fogak (600 mm feszítési pontnál 250 kg)	egyenes	810 mm	Db.	8,00
SDGFLM900003	Homlokrakodó-fogak	egyenes	1000 mm	Db.	39,00
SDGFLM900004	Homlokrakodó-fogak	egyenes	1100 mm	Db.	43,00
SDGFLM900005	Homlokrakodó-fogak	egyenes	1400 mm	Db.	64,00
SDGFLM900008	Homlokrakodó-fogak	hajlított	680 mm	Db.	34,00
SDGFLM900007	Homlokrakodó-fogak	hajlított	800 mm	Db.	39,00
SDGFLM900006	Homlokrakodó-fogak	hajlított	975 mm	Db.	53,00
SDGFLM900009	Homlokrakodó-fogak (külön kúp)	eltolt	800 mm	Db.	21,50
SDGFLM900013	Homlokrakodó-fogak	eltolt	880 mm	Db.	52,00

Kerekbála-fogak

» Kompletten anyával
» Menet M 28 x 1,5 mm (pl. »Freisicht« targoncavilla esetében használható)
» Ø 42 mm-en max. terhelés 1100 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál



Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Egység	*€ nettó
STGFLM000807	Kerekbála-fogak	900 mm	Db.	54,00
STGFLM000808	Kerekbála-fogak	1000 mm	Db.	60,00
STGFLM000809	Kerekbála-fogak	1100 mm	Db.	64,00
STGFLM000810	Kerekbála-fogak	1200 mm	Db.	70,00
STGFLM000811	Kerekbála-fogak	1400 mm	Db.	79,00

Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez



Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez (foganként)	Db.	70,00

Strapabíró fogak

» Kompletten anyával
» Menet M 28 x 1,5 mm
» Ø 55 mm-en max. terhelés kb. 2200 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál



Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
STGFLM000828	Strapabíró fogak	1100 mm	16 kg	Db.	150,00

Kúpos persely

Cikksz.	Megnevezés	Belső átmérő	Hosszúság	Mértéke.	*€ nettó
NKTXXX517008	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (hajlított)	25 mm	100 mm	Db.	15,50
NKTXXX517002	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (standard)	25 mm	100 mm	Db.	13,50
NKTXXX517005	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (erősített)	25 mm	110 mm	Db.	16,00
NKTXXX517004	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (hosszú) / megerősített	25 mm	145 mm	Db.	21,50
NKTXXX517009	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (hosszú)	25 mm	180 mm	db.	19,00
NKTXXX517011	Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (préselt) / kifolyó	25 mm	100 mm	db.	6,50
NKTXXX517001	Kúpos persely kerekbála-fogakhoz	32 mm	110 mm	Db.	19,50
NKTXXX517007	Kúpos anya kerekbála-fogakhoz	32 mm	148 mm	db.	30,50
NKTXXX517006	Kúpos persely strapabíró fogakhoz	32 mm	200 mm	Db.	40,50

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Kúpos anya / kúpos gyűrű

	Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Egység	*€ nettó
①	SDGFLM900020	Kúpos anya homlokrakodó-fogakhoz	M 22 x 1,5 / kúpos	Db.	3,50
①	STGFLM900001	Kúpos anya kerekbála-fogakhoz	M 28 x 1,5 / kúpos	Db.	4,50

	Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Egység	*€ nettó
②	STGFLM900002	Kúpos gyűrű kerekbála-fogakhoz	M 28 x 1,5 / kúpos	Db.	6,50

Fogtartó homlokrakodó-fogakhoz

Hegesztett kúpos perselyes homlokrakodó-fogak homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez (fogak nélkül). Cső: 80 x 80 mm. Megfelel az M 22 x 1,5 mm menethez

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Lyuktávolság	Lyukak száma	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SDGFLM900098	Fogtartó	1050 mm	200 mm	6	22 kg	db.	190,00
SDGFLM900100	Fogtartó	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Db.	230,00
SDGFLM900102	Fogtartó	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Db.	270,00
SDGFLM900104	Fogtartó	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Db.	300,00
SDGFLM900106	Fogtartó	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Db.	340,00
SDGFLM900108	Fogtartó	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Db.	370,00
SDGFLM900110	Fogtartó	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Db.	410,00

Hegesztett kúpos perselyes kerekbála-fogak homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez (fogak nélkül).
Cső: 100 x 100 mm. Az M 28 x 1,5 mm menethez megfelelő.

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Lyuktávolság	Lyukak száma	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SIGFLM000100	Fogtartó	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Db.	280,00
SIGFLM000102	Fogtartó	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Db.	310,00
SIGFLM000104	Fogtartó	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Db.	350,00
SIGFLM000106	Fogtartó	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Db.	380,00
SIGFLM000108	Fogtartó	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Db.	420,00

Ásólemez kopóacélból

Kiváló minőségű kopóacélból HB 500

» Homlokrakodó kanálra vagy hóekére való felhegesztéshez
» Szállítható hosszúságok: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 és 3000 mm

Cikksz.	Vastagság x Szélesség	alkalmas a következőhöz	Egység	*€ nettó
SGSFLM900028	12 x 80 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	50,00
SGSFLM900030	12 x 110 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	60,00
SGSFLM900025	16 x 150 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	110,00
SGSFLM900031	20 x 150 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	140,00
SGSFLM900032	20 x 200 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	160,00
SGSFLM900035	25 x 200 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	180,00
SGSFLM900038	30 x 300 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	280,00
SGSFLM900039	40 x 300 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	350,00
SGSFLM900048	40 x 400 mm (méretenként)	Kanalak, lemezek	méter	460,00

Alulcsavarozott kés

Alulcsavarozott kés HB 450-ból, fúrt

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Lyuktávolság	Mértéke.	*€ nettó
SGSFLM900046	12 x 110 mm (méretenként)	szereletlen	200 mm	méter	150,00
SGSFLM900047	12 x 110 mm (méretenként)	szerelt	200 mm	méter	210,00
SGSFLM900044	16 x 150 mm (méretenként)	szereletlen	200 mm	méter	210,00
SGSFLM900043	16 x 150 mm (méretenként)	szerelt	200 mm	méter	230,00
SGSFLM900042	20 x 200 mm (méretenként)	szereletlen	200 mm	méter	220,00
SGSFLM900041	20 x 200 mm (méretenként)	szerelt	200 mm	méter	270,00
SGSFLM900040	25 x 200 mm (méretenként)	szereletlen	200 mm	méter	270,00
SGSFLM900045	25 x 200 mm (méretenként)	szerelt	200 mm	méter	330,00
SGSFLM900050	30 x 300 mm (méretenként)	szereletlen	200 mm	méter	400,00
SGSFLM900055	30 x 300 mm (méretenként)	szerelt	200 mm	méter	460,00

A fogtartók, az alulcsavarozott kések és az ásólemezek hossz és kivitel szerinti szállítási költségeivel kapcsolatban forduljon hozzánk!

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

PU-ásólemez

90° Shore, egy oldalán 45°-ban ferde

Cikksz.	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	alkalmas a következőhöz	Mértéke.	*€ nettó
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	100,00
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	115,00
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	125,00
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	150,00
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	160,00
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	170,00
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	180,00
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Kanalak, lemezek	Db.	190,00

PU alácsavarozható léc rögzítőléccel







Cikksz.	Méret	Furatok	Mértéke.	*€ nettó
NKTXXX070160	1200 x 200 x 25	6	Db.	205,00
NKTXXX070167	1500 x 200 x 25	7	Db.	235,00
NKTXXX070161	1800 x 200 x 25	9	Db.	250,00
NKTXXX070168	1900 x 200 x 25	9	Db.	270,00
NKTXXX070162	2000 x 200 x 25	10	Db.	280,00
NKTXXX070169	2100 x 200 x 25	10	Db.	290,00
NKTXXX070163	2200 x 200 x 25	11	Db.	300,00
NKTXXX070164	2400 x 200 x 25	12	Db.	320,00
NKTXXX070165	2600 x 200 x 25	13	Db.	340,00
NKTXXX070166	2800 x 200 x 25	14	Db.	360,00
NKTXXX070156	Felár szerelésre (PU ásólemez és PU alácsavarozható léc)			180,00

Kis fogak



Cikksz.	L	A	T	I	S	C
SGSFLM900001	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm
SGSFLM900002	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm

Cikksz.	Kivitel	alkalmas a következőhöz	Mértéke.	*€ nettó
SGSFLM000801	csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint)	Ásólemez 16 x 150 mm	Db.	65,00
SGSFLM900010	csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint)	Ásólemez 20 x 200 mm	db.	70,00
SGSFLM000803	csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint)	Ásólemez 25 x 200 mm	Db.	80,00
SGSFLM900001	szereletlen	Ásólemez 16 x 150 mm	Db.	12,00
SGSFLM900009	szereletlen	Ásólemez 20 x 200 mm	db.	24,00
SGSFLM900002	szereletlen	Ásólemez 25 x 200 mm	Db.	30,00

»Lehnhoff« kis fogak

Egyrészes, önélesítő fog – a hegesztési hüvelybe, a késre van behelyezve, sapka és biztosíték rögzíti. A kés alsó részével való szilárd lezárással sima markoló kanál és kanálalj jön létre.

Típus	Hosszúság	Szélesség	1. szélesség	Magasság
TÍPUS: 404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
Típus: 400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
Típus: 411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Cikksz.	Kivitel	Típus	Hosszúság	Egység	*€ nettó
SGSFLM900006	szereletlen / 3 részes	Típus: 404	60 mm	Db.	42,00
SGSFLM900007	szerelt / 3 részes	Típus: 404	60 mm	Db.	69,00
SGSFLM900004	szereletlen / 3 részes	Típus: 400	90 mm	Db.	58,00
SGSFLM900003	szerelt / 3 részes	Típus: 400	90 mm	Db.	79,00
SGSFLM900005	szereletlen / 3 részes	Típus: 411	115 mm	Db.	69,00
SGSFLM900008	szerelt / 3 részes	Típus: 411	115 mm	Db.	95,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Háromszögletű kés

Cikksz.	Rögzítés módja	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Furat	Mértéke.	*€ nettó
SSGFLM900015	rácsavarozáshoz	300 mm	180 mm	8 mm	5 mm / Ø 13 mm	Db.	14,00
SSGFLM900025	ráhegesztéshez	300 mm	140 mm	8 mm		Db.	13,00

Sarokkés



Cikksz.	Rögzítés módja	Irány	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Furat	Mértéke.	*€ nettó
① SSGFLM900010	rácsavarozáshoz	jobb	170 mm	180 mm	8 mm	3 mm / Ø 13 mm	Db.	5,50
① SSGFLM900012	rácsavarozáshoz	bal	170 mm	180 mm	8 mm	3 mm / Ø 13 mm	Db.	5,50
② SSGFLM900020	ráhegesztéshez	jobb	170 mm	140 mm	8 mm		Db.	5,50
② SSGFLM900022	ráhegesztéshez	bal	170 mm	140 mm	8 mm		Db.	5,50

Oldalsó retesz

» Vágás 19° / Csúcs 135°

Cikksz.	Rögzítés módja	Irány	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Mértéke.	*€ nettó
③ SIKFLM900112	ráhegesztéshez	jobb	1200 mm	60 mm	8 mm	Db.	37,00
④ SIKFLM900114	ráhegesztéshez	bal	1200 mm	60 mm	8 mm	Db.	37,00

Tartócső profillal

» Vezetősínekhez
» Hosszúság: 1400 mm
» Méret: 80 x 80 x 5 mm

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
STGFLM900022	Tartócső profillal	18 kg	Db.	107,00

Vezetősín készlet és pótalkatrészek

A vezetősínek vagy targoncavillák felszerelése vagy cseréje. Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén





Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
⑤ STGFLM900023	Komplett vezetősín készlet targoncavillához, amelynek elemei: felső/alsó vezetősín, 2 x retesz villafogakhoz; FEM 1+2, rövid/ AB 650601, 2 x alsó villahorog (FEM 2) és 2 x felső villahorog (FEM 2)	Készlet	230,00

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Egység	*€ nettó
⑥ STGFLM900030	Csúszósín fent; ISO-norma; FEM 2	1500 mm	Db.	110,00
⑦ STGFLM900035	Csúszósín lent; ISO-norma; FEM 2	1500 mm	Db.	85,00
⑧ STGFLM900026	Felső villahorog; FEM 2	90 mm	Db.	20,00
⑨ STGFLM900027	Alsó villahorog; FEM 2	80 mm	Db.	15,00
⑩ STGFLM900014	Felső villahorog; FEM 3	140 mm	Db.	35,00
⑪ STGFLM900016	Alsó villahorog; FEM 3	115 mm	Db.	25,00
⑫ STGFLM900017	Felső villahorog; FEM 4	200 mm	Db.	60,00
⑬ STGFLM900018	Alsó villahorog; FEM 4	139 mm	Db.	35,00
⑭ STGFLM900025	Retesz villafogakhoz; FEM 1+2, rövid/AB 650601	-	Db.	45,00
⑮ STGFLM900024	Csapok targoncavillához – reteszelés	-	Db.	15,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Fliegl DIGITAL

Hárompontos mérleg

A Kat. II hárompontos felvevő, ill. a Kat. II vagy III alsó rúd felvevővel felszerelt vontató mérőrendszere. A hárompontos mérleg úgy van kialakítva, hogy a felszerelhető eszköz súlypontja csak néhány centiméterre menjen hátra. Mérlegkeretek horganyzott kivitelben. A felszerelhető eszközök, például trágyaszóró, szállítóládák, takarmánykeverők stb. a legrövidebb idő alatt csatlakoztathatók és nagy pontossággal mérhetők.

- Áramellátás: 12-24 V DC
- Egyszerű kezelés
- Kijelző háttérvilágítással
- Adapterrel és töltőcellákkal
- Rövid felső rúddal
- Maximum 5000 kg össztömegű felépítményekhez.

Cikksz.	Megnevezés	Kiegészítő	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
AGWXXX000016	Hárompontos mérleg 5000 kg	DIGITÁLIS	85 kg	Db.	3640,00
AGWXXX000015	Hárompontos mérleg 5000 kg	ISOBUS	85 kg	Db.	3300,00

Fliegl DIGITAL

Digital köztes adapter mérleg

A köztes adapter mérleg pl. kerek és négyszögletes bálák pontos mérésére szolgál különböző Euronorm felszerelt eszközökkel összefüggésben. Könnyű ömlesztett árukhoz is alkalmas. Rövid szerkezet és könnyű szerelés.

- Áramellátás: 12-24 V DC
- Egyszerű kezelés az ISOBUS kijelzőn keresztül
- Kijelző opcionálisan beszerezhető
- Maximum 3000 kg össztömegű felépítményekhez.

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő típusa	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
AGWXXX000100	»Egyoldalú« Euro köztes adapter mérleg 3000 kg	Euronorm	135 kg	Db.	3300,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Látom, amit **te nem.**

A tanúsítvánnyal rendelkező forgalmi kamerarendszer

FLIEGL | HAWK

A Hawk Universal segítségével a vezető látja, amit különben nem látna: Az épületekből, istállókból, telkekről való kihajtáskor és a be nem látható kereszteződésekbe való behajtáskor széles betekintése van az oldalsó területre, és más közlekedésben résztvevőt vagy akadályt is hamarabb észlel. Ezáltal egyértelműen csökken a balesetveszély.

A kamerarendszer a kétoldalt felszerelt, 51°-os látószögű kamerával figyeli a bal, a jobb és a jármű előtti területet, és a képeket közvetlenül a vezetőfülkében lévő kijelzőre továbbítja. A holttér a gyártó szerint ezáltal kizárt, a vezető pedig optimálisan megfigyelheti a forgalmat.

A Fliegl Hawk mellett számos érv szól:

- **DLG tanúsítvánnyal – TÜV-engedély szerezhető**
- Megszünteti a holtteret, és beláthatóvá teszi a forgalmat
- Robusztus ház – ellenáll az ütésnek és a rezgésnek
- Nyomás-, víz- és poráló az IP 69 védelmi osztály szerint
- Beépített kamerafűtés
- Opcionális: Tisztítóeszköz kamerához



Egy gyakorlati példa, amely a forgalmi kamerarendszert életmentőként mutatja be: A az itt a vezető aktív látómezőjét jelöli, B veszélyzónát, amelyet a vezető nem képes belátni, a C pedig a kamerarendszer látómezőjét – a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autóvezetőket azonnal felismeri.

A kompakt felépítésének köszönhetően a használó a kamerát a kívánt helyre szerelheti. Ábr. Szállítási terjedelem

Ábr. Példa a szerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Szett	2900,00
FZTXXX200042	Fliegl »Hawk Universal ‚Winter«	Szett	3500,00
FZTXXX200097	Jó érték-ár arányú kábel a Fliegl »Hawk Universal, Winter« típushoz – a nyírószerkezet oldalán	db.	179,00
FZTXXX200099	Jó érték-ár arányú kábel a Fliegl »Hawk Universal, Winter« típushoz – a vontató oldalán	db.	179,00
AGWXXX200300	Spirálkábel az analóg / Xpert / Hawk / Eagle kamerához – 7 pólusú, 2 csatlakozó	db.	173,60

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

»SpeedCover« rakománytakaró rendszer

A »SpeedCover« rakománytakaró rendszer helytakarékos, és majdnem minden pótkocsira felszerelhető (beállítás szükséges). Az összetolt fedőeszközhöz képest a SpeedCover feltekerő görgővel kényelmesen összetekerhető a járműről, így nem akadályozza a rakteret.

Műszaki adatok:

» 4500 mm és 11 200 mm közötti hosszúságokra
» PVC-háló 400g/m²
» Hidraulikatömlők nélkül szállítjuk – kérjük, rendelje meg külön

Hidromotor a takaróháló behúzására

Eszköz a szállított anyagok szóródása ellen

Gyorsabb mozgási folyamat

Jellemzők:

» Egyszerű szerelés
» Hidraulikus meghajtás vagy mechanikus kezelés

»SpeedCover« rakománytakaró rendszer

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúsága	Hosszúság max	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
KPZHUB100150	»SpeedCover« rakománytakaró rendszer	4500 mm	11200 mm	100 kg	Db.	2955,00
KPZHUB500140	»SpeedCover« F típusú rakománytakaró rendszer	8200 mm	10600 mm	80 kg	Db.	3500,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Egység	*€ nettó
KPZHUB500012	Felszerelhető lemezkészlet a »SpeedCover« rakománytakaró rendszerhez, ASW esetén szükséges		Készlet	284,00

»TopLift light« rakománytakaró rendszer

Jellemzők:

» Robusztus háló – optimális illeszkedés
» Univerzális szerelőkészlet szállítva, beállítás szükséges
» Kényelmesen, a vontatóról kezelhető
» Jobbra és balra behajtható
» A rakomány magas rázótölcsér esetén is optimálisan rögzített
» Hidraulika csatlakozóval
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Rendeléskor adja meg a jármű hosszát és szélességét!

»TopLift light« rakománytakaró rendszer

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Mértéke.	*€ nettó
KPZHUB180031	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	6400 mm	Db.	4300,00
KPZHUB180032	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	7400 mm	Db.	4500,00
KPZHUB180033	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	8400 mm	Db.	4800,00
KPZHUB180037	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9100 mm	Db.	4950,00
KPZHUB180034	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9400 mm	Db.	5100,00
KPZHUB180036	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10100 mm	Db.	5300,00
KPZHUB180035	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10400 mm	Db.	5400,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Tekerős ponyva, vázzal

Jellemzők:

- Minden billentős pótkocsihoz alkalmas, gyártmánytól és típustól függetlenül
- Minden pótkocsihoz beállítandó (beállítás szükséges!)
- Robusztus ponyva: a feszítőgumik gyorsan és könnyen nyithatók
- A középső cső oldalra való lehajtása opcionálisan kialakítható
- Szállítás kompletten változó háromszögcsúcsokkal előre és hátulra, csövek, ponyvakampók, szegecsek és minden, ami a komplett és biztos felszereléshez kell
- Emelőállványok nélkül - kérjük, rendelje meg külön!

Tekerős ponyva

Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
KPZXXX180070	Komplett bővítőkészlet	4700 mm	2700 mm	125 kg	Készlet	1020,00
KPZXXX180072	Komplett bővítőkészlet	5200 mm	2700 mm	132 kg	Készlet	1050,00
KPZXXX180073	Komplett bővítőkészlet	5400 mm	2700 mm	135 kg	Készlet	1070,00
KPZXXX180074	Komplett bővítőkészlet	6200 mm	2700 mm	143 kg	Készlet	1150,00
KPZXXX180076	Komplett bővítőkészlet	6500 mm	2700 mm	147 kg	Készlet	1260,00
KPZXXX180075	Komplett bővítőkészlet	7500 mm	2700 mm	170 kg	Készlet	1480,00

Görgőponyva, szereletlen

Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	JOBB szemek száma és távolsága	BAL szemek száma és távolsága	Mértéke.	*€ nettó
KPZXXX180035	Tekerős ponyva, szereletlen	4700 mm	2545 mm	7 / 585	3 / 1230	Db.	550,00
KPZXXX180041	Tekerős ponyva, szereletlen	5200 mm	2545 mm	7 / 655	3 / 1400	Db.	550,00
KPZXXX180036	Tekerős ponyva, szereletlen	5400 mm	2545 mm	8 / 600	3 / 1465	Db.	550,00
KPZXXX180042	Tekerős ponyva, szereletlen	6200 mm	2545 mm	9 / 622	5 / 1040	Db.	660,00
KPZXXX180037	Tekerős ponyva, szereletlen	6500 mm	2545 mm	10 / 590	5 / 1100	Db.	660,00
KPZXXX180038	Tekerős ponyva, szereletlen	7500 mm	2545 mm	11	5	Db.	765,00

Emelőállvány billentős pótkocsihoz

Jellemzők:

- Az állvány rögzítése az első oszlopokhoz csőkengyellel történik
- Létrával
- Univerzálisan utólagosan felszerelhető

Kivitel: kihúzható

Kivitel: kihajtható

Emelőállvány, billentős pótkocsihoz

	Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.	*€ nettó
1	KPZXXX180006	Kihúzható alumínium létrával	47 kg	Db.	541,00
2	KPZXXX180020	Kihajtható létrával	43 kg	Db.	400,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

Átrakó csiga 3 méter

Műszaki adatok:

» Vezérlőeszközzel a csiga be- és kikapcsolásához
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Az átrakó csiga minden billentős pótkocsira egyszerűen felszerelhető. A kezelés nem jár fáradsággal. A kivetési szög fokozat nélkül állítható a kötélcsörlővel.

Jellemzők:

» Felszerelés két horoggal a rácsavarozáshoz
» Kivitel: Teljesen horganyzott vagy nemesacél
» Kötélcsörlővel a magasság beállításához

A kivetési szög könnyen beállítható

Opcionálisan alvázzal

Átrakó csiga 3 méter

Cikksz.	Kivitel	Csiga hossza	Külső átmérő	Szállítási teljesítmény	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
AZKJFM000083	Teljesen horganyzott	3000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	130 kg	Db.	2050,00
AZKJFM000087	Nemesacél	3000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	150 kg	Db.	3520,00

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
1	AZKJFM900500	Alváz, szereléssel	7 kg	Db.	240,00

Átrakó csiga 4 méter

Műszaki adatok:

» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Ø 254 mm
– kivitel behajtott állapotban

Jellemzők:

» Felszerelés közvetlenül a magtolóra
» Kötélcsörlővel a magasság beállításához
» Vezérlőeszközzel a csiga be- és kikapcsolásához
» Kivitel: Nemesacél
» mechanikusan behajtható – nagyobb biztonság a közúti forgalomban

Forgópánton keresztül a 400 x 300 mm-es Fliegl magtolóba tolható

Ø 154 mm – kivitel behajtott állapotban

Átrakó csiga 4 méter

	Cikksz.	Kivitel	Csiga hossza	Külső átmérő	Szállítási teljesítmény	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
2	AZKJFM000089	Nemesacél	4000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	180 kg	Db.	4090,00
3	AZKJFM000090	Nemesacél	4000 mm	254 mm	4,8 m³ / min.	220 kg	Db.	5670,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

VT 2.9 elektromos univerzális szóró

Fő használat: Köztes termények, trágya- és mikro granulátumok, fűfélék utóvetése, pelletmagvak, silózó anyagokhoz is

Műszaki adatok:

» Meghajtás 12 V-os motorral (170 W)
» Szórásszélesség: 2-24 m (fokozat nélküli szabályozás)

Jellemzők:

» Időt és pénzt takarít meg!
» Szórótárcsák be/ki, Toló nyit/zár
» Szórótányér fordulatszámának növelése/csökkentése
» Műanyag tartály, 90 liter
» Kezelés vezérlőpulton keresztül menet közben
» Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható vetőkanalakkal
» Porszórt bevonatú keret
» Tápkábel 3 m, eszközkábel 6 m

Ábrán hárompontos felvevővel (felár ellenében kapható)

Cikksz.	Megnevezés	Töltés tartalma	Szélesség	Magasság	Mélység	Tömeg kb.	Egység	*€ nettó
SBWXXX700130	VT 2.9 elektromos univerzális szóró	90 l	520 mm	600 mm	900 mm	26 kg	Db.	1040,00

Általános tartozékok felár ellenében (a VT 1.4 S sószóróhoz és a VT 2.9 univerzális szóróhoz)

Cikksz.	Megnevezés	Egység	*€ nettó
SBWXXX700135	Hárompontos felvevő, felső és alsó rúd felvevővel	Db.	210,00
SBWXXX700136	Terelőlapok (terelőlemezek) a vetési szélesség korlátozásához, 3 részes	Készlet	80,00

* Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

AGRO-CENTER KASTL

Elérhetőségünk:

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1, D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671 / 9600-440
Fax: +49 (0) 8671 / 9600-701
E-mail: info@agro-center.de
Web: www.agro-center.de

Az Agro-Center Kastlban – a központ!

Minden itt kezdődött. A Kastlban található Maierhofban id. Josef Fliegl 1974-ben megalapította a Fliegl céget. Az évek során a következő eredményeket értük el: A kezdeti udvar mára **10 hektáros** gyártó- és raktárterületté nőtte ki magát, és ez folyamatosan bővül. **Évente 10 000 felépítmény** hagyja el az Agro-Centert és kerül értékesítésre a világ minden táján. Eközben több mint **120 alkalmazott** dolgozik nálunk motiváltan a családi vállalkozás növekedése érdekében.

1	Végellenőrzés, szállítás és logisztika	17 000 m²
2	Felszerelhető eszközök raktára	1000 m²
3	Fő raktár	10 000 m²
4	Értékesítés	2 500 m²
5	Magas polcos raktár	3 500 m²
6	Raktárcsarnok	1 500 m²
7	Oldallemez raktár	2 000 m²
8	Végszerelés	2 700 m²
9	Fejlesztőcsarnok	2 000 m²
10	Összeállítás és hegesztés acélraktárral	4 000 m²
11	Lézercsarnok	1 500 m²
12	Szerelőcsarnok	1000 m²

Fliegl Agro-Center Ost GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482 / 8641-66
Fax: +49 (0) 36482 / 8641-99
E-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35
D-48477 Hörstel / Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99
E-mail: info.west@agro-center.de

We are Fliegl.

1 **Fliegl Agro-Center GmbH**
Maierhof 1
D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440
Fax: +49 (0) 8671/9600-701
e-mail: info@agro-center.de

2 **Fliegl Agrartechnik GmbH**
Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf
Tel.: +49 (0) 86 31 307-0
Fax: +49 (0) 86 31 307-550
e-mail: info@fliegl.com

3 **Fliegl Kft.**
Pillingerpuszta
H-9151 Abda, Magyarország
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-mail: info@fliegl.hu

4 **Fliegl Fahrzeugbau GmbH** „Werk 1“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-mail: triptis@fliegl.com

5 **Fliegl Fahrzeugbau GmbH** „Werk 2“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-mail: triptis@fliegl.com

6 **Fliegl Ibérica S.L.**
Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10
E-08720 Vilafranca del Penedès · Barcelona
(Spanyolország)
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 **Fliegl Agro-Center Ost GmbH**
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/8641-84 vagy 66
Fax: +49 (0) 36482/8641-99
e-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

8 **Fliegl Agro-Center West GmbH**
Südstraße 35
48477 Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99
e-mail: info.west@agro-center.de

www.fliegl.com

Impresszum

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
84556 Kastl

Telefon: +49 (0) 8671/9600-440
Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de
Internet: http://www.agro-center.de

Képviseletre jogosult ügyvezető:
Angelika Fliegl

Cégbíróság: Amtsgericht Traunstein
Cégjegyzékszám: HR 3108

Közösségi adószám az általános forgalmi adóról szóló törvény 27 §-a szerint: DE814753955

Tartalomért felelős az MDStV törvény 10 § 3. bek. szerint:
Angelika Fliegl

Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) megtalálhatók itt:
https://agro-center.de/agb

Tökéletes megoldások a mezőgazdaság számára

Fliegl
AGRO-CENTER
We are Fliegl.

A méretek, tömegek és műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
Az ábrákon részben külön felszerelések szerepelnek. 2022-02-HU

Fliegl Abda Gépgyártó Kft. Pillingerpuszta
H-9151 Abda, Pillingerpuszta
Telefon: +36 (0) 96 553 300
Telefax: +36 (0) 96 553 316
E-Mail: info@fliegl.hu

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Internet: www.agro-center.de
E-mail: verkauf@agro-center.de